Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cabezal de doblado semicircular (SCB)

Código: OTROS-583094

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cabezal de flexión semicircular (SCB)

El dispositivo de flexión semicircular (SCB) H-1351 ha sido diseñado para su uso con los métodos de ensayo AASHTO TP124 y ASTM D8044. El cabezal SCB H-1351 puede configurarse de dos maneras. La primera utiliza los segmentos superior e inferior del cabezal de rotura. El segmento inferior consta de una base con dos varillas guía perpendiculares que se extienden verticalmente y un segmento superior montado sobre el segmento inferior deslizándose sobre las varillas guía verticales. Los orificios del segmento superior están revestidos de latón para reducir la fricción durante su movimiento ascendente y descendente sobre las varillas guía. En esta configuración, la barra de contacto giratoria superior se monta en el segmento superior del cabezal de rotura. En la segunda configuración, la barra de contacto giratoria superior se separa de la barra superior del cabezal de rotura y se monta directamente en la celda de carga. Si se utiliza este método, se puede lograr una alineación precisa mediante la guía de alineación incluida. El cabezal de flexión semicircular H-1351 puede utilizarse con uno de los bastidores de carga de Humboldt, como el HM-5030 Master Loader o el HM-5120 Marshall. También puede utilizarse con su bastidor de carga actual, siempre que este cumpla con los requisitos de velocidad de la prueba. Humboldt ofrece registradores de datos adicionales con instrumentación para la adquisición de datos de los resultados de la prueba SCB utilizando el cabezal de flexión SCB con su bastidor de carga actual.

Imagen	Código	Descripción
	H-1351	Cabezal de doblado semicircular (SCB)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización