Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



H-4266 Paleta agitadora Mezclador de dispersion de suelo

Código: OTROS-583813

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Kit de análisis de hidrómetro

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D422 , ASTM D7928 , AASHTO T88

Un kit de análisis completo para determinar la distribución de partículas de suelo menores de 200 (0,075 mm) que incluye nuestro baño de jarras de hidrómetro H-4239A. El baño de agua con hidrómetro Humboldt está diseñado para proporcionar una temperatura ambiente de 20 °C (68 °F) en toda la unidad mediante un control de temperatura basado en microprocesador con calentador y enfriador integrados. El procesador de control del modelo H-4239A proporciona una temperatura constante del baño de 20 °C (68 °F) con una precisión del 0,1 % del rango de entrada ±0,6 °C (1 °F). El rango de temperatura se puede ajustar entre 10 °C (50 °F) y 49 °C (120 °F). Cumple con las normas ASTM D422, ASTM D7928 y AASHTO T88. Peso de envío. 225 lb (102 kg)

El juego incluye: (1) Jarra de hidrómetro H-4239A (1) Hidrómetro de suelo H-4241 A (1) Hidrómetro de suelo H-4242 B (8) Jarras de hidrómetro H-4244 (1) Mezclador de dispersión de suelo H-4260A (8) Tapones H-4244RS para jarra de hidrómetro (1) Hexametafosfato de sodio H-4247, 1 lb (0,5 kg)

Juego de análisis de hidrómetro

Kit completo de análisis para determinar la distribución de partículas de suelo menores de 200 µm (0,075 mm), que incluye nuestro baño de hidrómetro H-4239A. El baño de hidrómetro Humboldt está diseñado para mantener una temperatura ambiente de 20 °C (68 °F) en toda la unidad mediante un control de temperatura por microprocesador con calentador y refrigerador integrados. El procesador de control del H-4239A proporciona una temperatura constante de 20 °C (68 °F) con una precisión del 0,1 % del rango de entrada ±1 °F. El rango de temperatura se puede ajustar entre 10 °C (50 °F) y 49 °C (120 °F). Cumple con las normas ASTM D422, ASTM D7928 y AASHTO T88. Peso de envío: 102 kg (225 lb). El juego (102 kg) incluye: (1) Baño para frascos de hidrómetro H-4239A (1) Hidrómetro de suelo A H-4241 (1) Hidrómetro de suelo B H-4242 (8) Frascos de hidrómetro H-4244 (1) Mezclador de dispersión de suelo H-4260A (8) Tapones para frascos de hidrómetro H-4244RS (1) Hexametafosfato de sodio H-4247, 1 lb (0,5 kg)

Imagen	Código	Descripción
	H-4263A	H-4263A Kit de análisis de hidrómetro, 120V 60Hz
	H-4263A.4F	H-4263A.4F Juego de análisis de hidrómetro, 220 V, 50/60 Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen	Código	Descripción
	H-4244	H-4244 Vaso hidrómetro
	H-4244RS	H-4244RS Tapón de goma para jarra de hidrómetro
	H-4270	H-4270 Tubo de dispersión por chorro de aire
		Mezclador de dispersión de suelo
		Hidrómetros de suelo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen	Código	Descripción
	H-4264	H-4264 Agitador manual de dispersión
	H-4266	H-4266 Paleta agitadora Mezclador de dispersión de suelo

- AASHTO T88
- ASTM D422
- ASTM D7928

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización