Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Aparato Vicat 12 estaciones ASTM, 120/220 V 50/60 Hz

Código: HC-3059.3F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cumple con los siguientes estándares: ASSHTO T131 Versión de doce (12) estaciones del aparato vicat controlado por computadora. Aparato de aguja Vicat controlado por computadora con doce (12) estaciones de prueba ubicadas en un baño de agua rectangular, integrado en un banco de trabajo de **acero inoxidable**. El aparato Vicat controlado por computadora permite determinar el tiempo de fraguado inicial y final de cemento, pastas de mortero y yeso. Este aparato de 12 estaciones monitorea automáticamente el proceso de fraguado y proporciona curvas de rendimiento. La secuencia de prueba es programable y las pruebas pueden realizarse al aire o en el baño de agua con temperatura controlada suministrado. Con secuencias de prueba programadas, la unidad registra automáticamente los tiempos de fraguado inicial y final, y proporciona gráficos de fraguado de toda la secuencia. El émbolo y la aguja suministrados pesan 300 g ± 1 g y, después de cada penetración, la aguja Vicat se limpia automáticamente. El aparato Vicat controlado por computadora con banco de **acero inoxidable** integrado incluye: La unidad base del aparato está integrada en un banco de **acero inoxidable** con una unidad de control y software estándar para realizar secuencias de prueba programables y para el registro de datos. Incluye:

Contenido incluido

- (12) moldes Vicat (anillos cónicos de plástico duro de 60/70 mm de diámetro x 40 mm) (12) placas base de vidrio (120 mm de diámetro) (12) centrados para los moldes Vicat (1) par de cepillos de limpieza (1) llave en T (1,25 mm) (1) llave en T (2 mm) (2) placas de vidrio de repuesto (120 mm de diámetro) (2) agujas de repuesto para el ajuste inicial, (1,0 mm de diámetro) Esponja de filtro (gruesa); Esponja de filtro (fina) Cable serie Adaptador USB/RS232 Fuente de alimentación Se requiere un ordenador de sobremesa o portátil estándar para su funcionamiento; no está incluido. Haz clic aquí para obtener más información sobre los principios y las técnicas de ensayo del cemento y el mortero. Para obtener información adicional sobre equipos de ensayo de cemento, haga clic aquí

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3059.3F	Aparato Vicat HC-3059.3F , 12 estaciones, controlado por computadora.

Accesorios compatibles

7 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	HC-3057.13	Aguja Vicat HC-3057.13 , 1,13 mm de diámetro. EN 196-3
Sin imagen	HC-3057.02	Anillo Vicat HC-3057.02 , EN ø70/80 x 40 mm
Sin imagen	HC-3057.03	Anillo Vicat HC-3057.03 , ø60/70 x 40 mm, ASTM
Sin imagen	HC-3057.07	Placa de vidrio HC-3057.07 , 120 mm para aparato Vicat automatizado
Sin imagen	HC-3057.08	Cepillos de limpieza para aparatos Vicat automatizados
Sin imagen	HC-3057.10	Peso de 700 g para la prueba Vicat EN 480-2
Sin imagen	HC-3057.14	Aguja Vicat, 1,0 mm, ASTM C191

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización