Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Penetrometro de cono estatico, digital

Código: HS-4210

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Penetrómetro de Cono Estático Digital HS-4210. Con su pantalla digital de gran tamaño, el penetrómetro de cono estático digital (DSCP) facilita la realización de pruebas y el registro de lecturas. El DSCP permite evaluar la consistencia del suelo determinando su nivel de compactación y/o su capacidad portante. Es especialmente útil para evaluar cimentaciones superficiales y subrasantes de pavimentos en suelos finos y blandos. El DSCP también ayuda a los técnicos a seleccionar rápidamente los sitios de prueba y a correlacionar los resultados con otras pruebas, según las condiciones locales, como Proctor estándar o modificado, CBR o capacidad portante. El DSCP utiliza un diseño de doble varilla, lo que elimina la necesidad de corregir la fricción del suelo en la varilla al penetrar el cono en el material. La resistencia a la penetración se lee directamente en la punta del cono y se registra en la pantalla digital. La unidad incluye una varilla de arranque de 30" y un cono de 60° con un área de 1,5 cm² y lecturas en libras, TSF o kg/cm². Nota: El uso de penetrómetros de cono estáticos no debe sustituir las pruebas de laboratorio ni los análisis de campo, ni utilizarse para generar datos de diseño de cimentaciones.

Imagen	Código	Descripción
	HS-4210	Penetrómetro de cono estático, digital

HS-4210 DS 15

HS-4210 Digital-SCP

- HS-4210 DS 15
- HS-4210 Digital-SCP



H-4202A

Dynamic Cone Penetrometer for Shallow Insitu Tests

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



H-4200
Humboldt Pocket Penetrometer (Tire Gauge Design)



H-4199
Soil Grinder



HR-2500A
Core Drill, Electric

Componentes y Accesorios

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización