Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



RUEDA DE HAMBURGO AUTOMÁTICA

Código: B-01-67-0091

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Equipo económico para docencia

Características:

- Control totalmente automático

Descripción:

- Adopta sistema de control de temperatura automático con circulación de aire, y un tanque de agua de temperatura constante en el interior, que puede usarse para ensayo de ahuellamiento por inmersión en agua.
- El calentamiento del gabinete adopta una unidad de calentamiento PTC de temperatura constante, que es más segura y confiable. La temperatura del flujo de aire calentado es altamente limitada, la tasa de flujo se incrementa, y la uniformidad de temperatura interna de la caja se mejora.
- Esta máquina tiene control automático de temperatura, temporización automática, visualización en tiempo real del desplazamiento de la rodadura, y registra automáticamente la curva de desplazamiento e imprime informes.
- Muestra simultáneamente el tiempo y desplazamiento, y curvas de cambio de temperatura durante el ensayo, lo que proporciona una base práctica para unidades de investigación científica que estudian las características de ahuellamiento de mezclas asfálticas.
- Adopta sensor de temperatura absoluta para recopilar temperatura, y no hay deriva de temperatura en ensayo a largo plazo (elimina la influencia de la deriva de temperatura del sensor de temperatura termoeléctrico general de esquina en datos de ensayo por largo tiempo).
- El control de temperatura adopta control de modulación PWM, alta estabilidad de temperatura, para asegurar que no haya sobreimpulso.
- Adopta módulos A/D (16-bit) y D/A (16-bit) de alta precisión para asegurar la precisión y resolución de medición de desplazamiento y control de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	[B - 01 - 67 - 0091] RUEDA DE HAMBURGO AUTOMÁTICA B-01-67-0091
Tamaño de muestra	300×300×50 (100) mm
Tamaño de rueda de ensayo	200×50mm
Velocidad de rodadura de rueda	42 ± 1 vez / min
Potencia de calentamiento	3kw
Control de temperatura	60 ± 0; 5 °C
Rango de medición	40 mm ± 0; 01 mm
Temperatura ambiente	≤ 35°C
Humedad relativa	≤ 85%

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización