Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Campana extractora con conductos 420-1190 m³/h

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010089.1
2	B2-01-010089.2
3	B2-01-010089.3
4	B2-01-010089.4
5	B2-01-010089.5
6	B2-01-010089.6
7	B2-01-010089.7

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La campana extractora se usa para proteger el entorno del laboratorio y al operador durante aplicaciones químicas generales. Protege activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduce el riesgo de incendio y explosión. Con el filtro adecuado instalado, también puede proteger el medio ambiente.

Características

1. Con función de memoria ante cortes de energía.
2. Velocidad del aire regulable.
3. Ventana frontal motorizada, de altura regulable.
4. El área de operación usa tablero laminado compacto, con resistencia a la corrosión.

Especificaciones técnicas

Especificación	420m³/h B2-01-010089.1	630m³/h B2-01-010089.2	700m³/h B2-01-010089.3	770m³/h B2-01-010089.4
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm (tipo de sobremesa)	700*650*1260	1000*800*1260	1100*800*1260	1200*800*1260

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	420m³/h B2-01-010089.1	630m³/h B2-01-010089.2	700m³/h B2-01-010089.3	770m³/h B2-01-010089.4
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm (tipo integral)	700*650*2000	1000*800*2000	1100*800*2000	1200*800*2000
Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm	580*570*835	880*720*835	980*720*835	1080*720*835
Patrón de flujo de aire	Escape por presión negativa	Escape por presión negativa	Escape por presión negativa	Escape por presión negativa
Apertura máxima	500mm	500mm	500mm	500mm
Velocidad del aire	0.3~0.8m/s	0.3~0.8m/s	0.3~0.8m/s	0.3~0.8m/s
Caudal de extracción del sistema	420m³/h	630m³/h	700m³/h	770m³/h
Ruido	≤68dB	≤68dB	≤68dB	≤68dB
Lámpara LED	4W*2	8W	12W	12W
Iluminación	≥300lx	≥300lx	≥300lx	≥300lx
Vibración	Amplitud≤5μm	Amplitud≤5μm	Amplitud≤5μm	Amplitud≤5μm
Consumo de potencia	400W	400W	400W	400W
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Material exterior	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano, pulverización electrostática	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano, pulverización electrostática	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano, pulverización electrostática	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano, pulverización electrostática
Material interior	Tablero laminado compacto de 5mm	Tablero laminado compacto de 5mm	Tablero laminado compacto de 5mm	Tablero laminado compacto de 5mm
Accesorios estándar (tipo de sobremesa)	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED, ducto de PVC de 5m	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED, ducto de PVC de 5m	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED, ducto de PVC de 5m	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED, ducto de PVC de 5m
Accesorios estándar (tipo integral)	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED,ducto de PVC de 5m, gabinete base, tablero fisicoquímico de núcleo sólido	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED,ducto de PVC de 5m, gabinete base, tablero fisicoquímico de núcleo sólido	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED,ducto de PVC de 5m, gabinete base, tablero fisicoquímico de núcleo sólido	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED,ducto de PVC de 5m, gabinete base, tablero fisicoquímico de núcleo sólido
Accesorio opcional (tipo integral)	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero
Número de usuarios	1	1	1~2	1~2
Peso bruto (tipo de sobremesa)	85	124	135	146
Peso bruto (tipo integral)	110	160	169	179
Tamaño de embalaje (An×Pr×Al) mm (tipo de sobremesa)	840*790*1460	1140*940*1460	1240*940*1460	1340*940*1460
Tamaño de embalaje (An×Pr×Al) mm (tipo integral)	840*950*1460	1140*1100*1460	1240*1100*1460	1340*1100*1460

Especificación	840m³/h B2-01-010089.5	980m³/h B2-01-010089.6	1190m³/h B2-01-010089.7
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm (tipo de sobremesa)	1300*800*1260	1500*800*1260	1800*800*1260
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm (tipo integral)	1300*800*2000	1500*800*2000	1800*800*2000
Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm	1180*720*835	1380*720*835	1680*720*835
Patrón de flujo de aire	Escape por presión negativa	Escape por presión negativa	Escape por presión negativa
Apertura máxima	500mm	500mm	500mm
Velocidad del aire	0.3~0.8m/s	0.3~0.8m/s	0.3~0.8m/s

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	840m³/h B2-01-010089.5	980m³/h B2-01-010089.6	1190m³/h B2-01-010089.7
Caudal de extracción del sistema	840m³/h	980m³/h	1190m³/h
Ruido	≤68dB	≤68dB	≤68dB
Lámpara LED	12W	12W	16W
Iluminación	≥300lx	≥300lx	≥300lx
Vibración	Amplitud≤5μm	Amplitud≤5μm	Amplitud≤5μm
Consumo de potencia	400W	400W	400W
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Material exterior	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano, pulverización electrostática	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano, pulverización electrostática	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano, pulverización electrostática
Material interior	Tablero laminado compacto de 5mm	Tablero laminado compacto de 5mm	Tablero laminado compacto de 5mm
Accesorios estándar (tipo de sobremesa)	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED, ducto de PVC de 5m	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED, ducto de PVC de 5m	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED, ducto de PVC de 5m
Accesorios estándar (tipo integral)	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED,ducto de PVC de 5m, gabinete base, tablero fisicoquímico de núcleo sólido	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED,ducto de PVC de 5m, gabinete base, tablero fisicoquímico de núcleo sólido	Toma de corriente, ventilador, lámpara LED,ducto de PVC de 5m, gabinete base, tablero fisicoquímico de núcleo sólido
Accesorio opcional (tipo integral)	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero
Número de usuarios	1~2	1~2	2~3
Peso bruto (tipo de sobremesa)	153	174	198
Peso bruto (tipo integral)	190	211	236
Tamaño de embalaje (An×Pr×Al) mm (tipo de sobremesa)	1440*940*1460	1640*940*1460	1940*940*1460
Tamaño de embalaje (An×Pr×Al) mm (tipo integral)	1440*1100*1460	1640*1100*1460	1940*1100*1460

Aplicaciones

1. Caudal y velocidad del aire

Compare el caudal de extracción y la velocidad del aire del equipo con las de los procesos químicos que realizará.

- **Caudal de extracción del sistema**: 420m³/h
- **Caudal de extracción del sistema**: 630m³/h
- **Caudal de extracción del sistema**: 700m³/h
- **Caudal de extracción del sistema**: 770m³/h
- **Caudal de extracción del sistema**: 840m³/h
- **Caudal de extracción del sistema**: 980m³/h
- **Caudal de extracción del sistema**: 1190m³/h

2. Espacio de trabajo

Confirme que las dimensiones internas admiten el instrumental con que trabajará.

- **Caudal de extracción del sistema**: 420m³/h
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 580*570*835

- **Caudal de extracción del sistema**: 630m³/h
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 880*720*835
- **Caudal de extracción del sistema**: 700m³/h
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 980*720*835
- **Caudal de extracción del sistema**: 770m³/h
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 1080*720*835
- **Caudal de extracción del sistema**: 840m³/h
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 1180*720*835
- **Caudal de extracción del sistema**: 980m³/h
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 1380*720*835
- **Caudal de extracción del sistema**: 1190m³/h
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 1680*720*835

3. Instalación

Prevea que el lugar de instalación disponga del consumo de potencia eléctrica del equipo.

- **Caudal de extracción del sistema**: 420m³/h
  - **Consumo de potencia**: 400W
- **Caudal de extracción del sistema**: 630m³/h
  - **Consumo de potencia**: 400W
- **Caudal de extracción del sistema**: 700m³/h
  - **Consumo de potencia**: 400W
- **Caudal de extracción del sistema**: 770m³/h
  - **Consumo de potencia**: 400W
- **Caudal de extracción del sistema**: 840m³/h
  - **Consumo de potencia**: 400W
- **Caudal de extracción del sistema**: 980m³/h
  - **Consumo de potencia**: 400W
- **Caudal de extracción del sistema**: 1190m³/h
  - **Consumo de potencia**: 400W

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización