Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cabina de seguridad biologica Clase II tipo A2 con certificacion NSF 910-1700 mm

Interior 910*600*660mm

Código: B2-01-010093.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	Interior 910*600*660mm B2-01-010093.2
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	1087*775*2220mm
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	910*600*660mm
Altura de la superficie de trabajo	762mm
Apertura máxima	470mm
Apertura de ensayo	Altura de seguridad 254mm(10")
Volumen de flujo de aire · Flujo de entrada	445m³/h(259cfm)
Volumen de flujo de aire · Flujo descendente	60%: 649m³/h(382cfm)
Volumen de flujo de aire · Escape	40%: 445m³/h(259cfm)
Ventana frontal	Motorizada. Vidrio templado laminado de dos capas≥6mm. Anti UV
Filtro ULPA	Dos, 99.995% de eficiencia a 0.12μm, indicador de vida útil del filtro
Tipo de protección del filtro	Marco de aleación de aluminio, papel filtro de fibra de vidrio
Ruido	NSF 49≤67dB
Iluminación	≥1000Lux
Pantalla	Pantalla táctil a color
Enchufe impermeable	Dos, consumo total: ≤500W
Llave	Llave de agua*1, Llave de gas *1
Resistencia de puesta a tierra	≤ 0.10Ω
Alimentación eléctrica	AC230V, 50/60Hz; AC115V, 60Hz, Corriente a plena carga: 9A, BTU/Hr: 1689
Consumo	400W
Alarma	Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana frontal a altura insegura, Alarma de presión alta del filtro
Motor	Motor EC, admite 115V&230V, velocidad ajustable, alta eficiencia y bajo consumo de energía
Material	Área de trabajo: acero inoxidable 304 Marco y placa decorativa: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
Lámpara UV (1)	20W
Lámpara UV (2)	Lámpara UV germicida, Emisión de 253.7 nanómetros para la descontaminación
Lámpara de iluminación (1)	10W*2
Lámpara de iluminación (2)	Lámpara LED
Accesorios estándar	Lámpara LED*2, Lámpara UV*2, Base de soporte, Llave de agua de acero inoxidable*1, Llave de gas de acero inoxidable*1, Válvula de drenaje Enchufes impermeables*2, Barra para sueros de acero inoxidable con 10 ganchos, Control remoto

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Interior 910*600*660mm B2-01-010093.2
Accesorios opcionales	Apoyabrazos, Medidor de flujo de aire, Esterilizador de fumigación con formalina, Esterilizador infrarrojo, Base de soporte con altura regulable eléctrica
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	1240*1060*1900mm
Peso bruto	280kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización