



Campana extractora de PP con conductos 787-1587 mm utiles

Código: B2-01-010114

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

It is a new type of technical equipment for air-conditioned workshop and clean workshop. Widely used in electronics, chemical, machinery, universities, laboratories and other fields. The fume hood can be used for the operation of potentially dangerous or unknown infection factors, as well as the experiment of strong acid, strong alkali, strong corrosive and volatile. Protect operator and sample safety.

Características

1. It is safer to use anti-corrosive water tap.
2. Microprocessor control system, LED display.
3. With memory function in case of power-failure.
4. Made of porcelain white PP, resistant to acid, alkali and anti-corrosion.
5. Front window which is made of 5mm thick transparent toughened glass maximize light and visibility inside the fume hood, providing a bright and open working environment.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	≤68 dB - modelo 1	Resina fenólica resistente a químicos - ≤68 dB - modelo 2	0,3~0,8m/s - 1287*560*700mm - 820mm - modelo 3	Resina fenólica resistente a químicos - ≤68 dB - modelo 4
Tamaño externo (A×P×A)	1047*800*2450 mm	1247*800*2450 mm	1547*800*2450mm	1847*800*2450 mm
Tamaño interno (A×P×A)	787*560*700 mm	987*560*700 mm	1287*560*700mm	1587*560*700 mm
Altura de superficie de trabajo	820 mm	820 mm	820mm	820 mm
Apertura máxima	740 mm	740 mm	740mm	740 mm
Velocidad del aire	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8m/s	0,3~0,8 m/s
Ruido	≤68 dB	≤68 dB	≤68dB	≤68 dB
Ducto de extracción	5 metros, Φ250 mm	5 metros, Φ250 mm	5 metros, Φ250mm	5 metros, Φ250 mm
Lámpara LED	9 W×2	12 W×2	15W*2	20 W*2
Soplador	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores solo para FH1800(P)), velocidad regulable	Ventilador centrífugo PP incorporado (2 ventiladores solo para FH1800(P)), velocidad ajustable	Soplador centrífugo PP incorporado (2 sopladores solo para FH1800(P)), velocidad ajustable	Ventilador centrífugo PP incorporado (2 ventiladores solo para FH1800(P)), velocidad ajustable
Ventana frontal	Resistente a ácido y álcali, manual, vidrio templado de 5 mm, altura regulable	Resistente a ácido y álcali, manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable	Resistente a ácido y álcali, manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable	Resistente a ácidos y álcalis, manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable

Especificación	≤68 dB - modelo 1	Resina fenólica resistente a químicos - ≤68 dB - modelo 2	0,3~0,8m/s - 1287*560*700mm - 820mm - modelo 3	Resina fenólica resistente a químicos - ≤68 dB - modelo 4
Alimentación eléctrica	CA 220 V±10%, 50/60 Hz; 110 V±10%, 60 Hz	CA 220 V±10%, 50/60 Hz; 110 V±10%, 60 Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	CA 220 V±10%, 50/60 Hz; 110 V±10%, 60 Hz
Consumo	400 W	400 W	500W	700 W
Material · Cuerpo principal	Fabricado en PP blanco porcelánico, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcali y anticorrosión.	Fabricado en PP blanco porcelánico, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcali y anticorrosión.	Fabricado en PP blanco porcelánico, espesor 8 mm, resistente a ácido fuerte, álcali y anticorrosión.	Fabricado en PP blanco porcelánico, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión.
Material · Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a químicos
Accesorio estándar	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Ducto de PVC de 5 metros (2 piezas de ducto de PVC de 4,3 metros solo para FH1800(P)), diámetro: 250 mm Abrazadera para tubería×2 (4 piezas solo para FH1800(P)) Cable de alimentación RVV (3×1,0 mm²×3000 mm) Gabinete base Toma impermeable×2 Inserto trasero Grifo de agua (PP) Grifo de gas (PP) Pileta Soplador centrífugo de PP×1 (2 para FH1800(P) solo)	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a químicos Conducto PVC de 5 metros (2 piezas de conducto PVC de 4,3 metros solo para FH1800(P)), Diámetro: 250 mm Abrazadera para tubo×2 (4 piezas solo para FH1800(P)) Cable de alimentación RVV (3×1,0 mm²×3000 mm) Gabinete base Toma impermeable×2 Inserto posterior Grifo de agua (PP) Grifo de gas (PP) Fregadero Ventilador centrífugo PP×1 (2 solo para FH1800(P))	Lámpara LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Conducto PVC de 5 metros (2 piezas de conducto PVC de 4,3 metros solo para FH1800(P)), Diámetro: 250 mm Abrazadera de tubería×2 (4 piezas solo para FH1800(P)) Cable de alimentación RVV (3×1,0 mm²×3000 mm) Gabinete base Toma impermeable×2 Inserto trasero Grifo de agua (PP) Grifo de gas (PP) Fregadero Soplador centrífugo PP×1 (2 solo para FH1800(P))	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a químicos Ducto PVC de 5 metros (2 unidades de ducto PVC de 4,3 metros solo para FH1800(P)), Diámetro: 250 mm Abrazadera de tubería×2 (4 unidades solo para FH1800(P)) Cable de alimentación RVV (3×1,0 mm²×3000 mm) Gabinete base Toma impermeable×2 Inserto trasero Llave de agua (PP) Llave de gas (PP) Fregadero Ventilador centrífugo PP×1 (2 solo para FH1800(P))
Accesorio opcional	Mesa de trabajo de PP, placa de resina epóxica o placa cerámica Filtro de carbón activo Soplador centrífugo de PP exterior×1 (2 para FH1800(P) solo); gabinete base ensamblable (no disponible para FH1800(P))	Mesa de trabajo PP, placa de resina epóxica o placa cerámica Filtro de carbón activo Ventilador centrífugo PP exterior ×1 (2 solo para FH1800(P)); Gabinete base empalmable (solo no para FH1800(P))	Mesa de trabajo PP, placa de resina epóxica o placa cerámica Filtro de carbón activo Soplador centrífugo PP externo *1 (2 solo para FH1800(P)); Gabinete base ensamblable (solo no para FH1800(P))	Mesa de trabajo PP, tablero de resina epóxica o tablero cerámico Filtro de carbón activo Ventilador centrífugo PP externo *1 (2 solo para FH1800(P)); Gabinete base empalmable (solo no para FH1800(P))
Peso bruto · Cuerpo principal	137 kg	155 kg	180kg	206 kg
Peso bruto · Gabinete base	89 kg o 80 kg (ensamblable)	99 kg o 90 kg (Empalmable)	114kg o 102kg (ensamblable)	140 kg
Tamaño del embalaje (A×P×A) · Cuerpo principal	1188*938*1612 mm	1388*938*1612 mm	1688*938*1612mm	1988*938*1612 mm
Tamaño del embalaje (A×P×A) · Gabinete base	1188*888*1000 mm o 1200*1000*450 mm (ensamblable)	1388*888*1000 mm o 1400*1000*450 mm (Empalmable)	1688*888*1000mm o 1700*1000*450mm (ensamblable)	1988*888*1000 mm

Aplicaciones

Campana extractora de humos: elija la variante comparando Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm - 580*570*835, Volumen de escape del sistema - 420 m³/h, Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo de sobremesa) - 700*650*1260 y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo integral) - 700*650*2000.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm - 580*570*835: 880*720*835; Volumen de escape del sistema - 420 m³/h: 630 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo de sobremesa) - 700*650*1260: 1000*800*1260.

Configuración 2: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm - 580*570*835: 980*720*835; Volumen de escape del sistema - 420 m³/h: 700 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo de sobremesa) - 700*650*1260: 1100*800*1260.

Configuración 3: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm - 580*570*835: 1080*720*835; Volumen de escape del sistema - 420 m³/h: 770 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo de sobremesa) - 700*650*1260: 1200*800*1260.

area interna 1680 x 720 x 835 mm y escape 1190 m³/h: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm - 580*570*835: 1680*720*835; Volumen de escape del sistema - 420 m³/h: 1190 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo de sobremesa) - 700*650*1260: 1800*800*1260.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.) mm - 580*570*835: 880*720*835 y volumen de escape del sistema - 420 m³/h: 630 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.) mm - 580*570*835: 980*720*835 y volumen de escape del sistema - 420 m³/h: 700 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.) mm - 580*570*835: 1080*720*835 y volumen de escape del sistema - 420 m³/h: 770 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.) mm - 580*570*835: 1680*720*835 y volumen de escape del sistema - 420 m³/h: 1190 m³/h.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm - 580*570*835, Volumen de escape del sistema - 420 m³/h, Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo de sobremesa) - 700*650*1260 y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo integral) - 700*650*2000; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm - 580*570*835, Volumen de escape del sistema - 420 m³/h, Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo de sobremesa) - 700*650*1260 y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm (tipo integral) - 700*650*2000.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)