Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Campana extractora de PP con conductos 787-1587 mm utiles

Código: B2-01-010114.1 / B2-01-010114.2 / B2-01-010114.3 / B2-01-010114.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Es un nuevo tipo de equipo técnico para talleres con aire acondicionado y talleres limpios. Se usa en electrónica, química, maquinaria, universidades, laboratorios y otros campos. La campana extractora puede usarse en operaciones con factores de infección potencialmente peligrosos o desconocidos, así como en experimentos con ácidos fuertes, álcalis fuertes y sustancias fuertemente corrosivas y volátiles. Protege la seguridad del operador y de la muestra.

Características

1. Grifo de agua anticorrosivo.
2. Sistema de control con microprocesador, pantalla LED.
3. Con función de memoria en caso de corte de energía.
4. Fabricada en PP blanco porcelana, resistente a ácidos, álcalis y a la corrosión.
5. Ventana frontal de vidrio templado transparente de 5mm de espesor, que aporta luz y visibilidad al interior de la campana, con un entorno de trabajo luminoso y abierto.

Especificaciones técnicas

Especificación	9W*2 B2-01-010114.1	12W*2 B2-01-010114.2	15W*2 B2-01-010114.3	20W*2 B2-01-010114.4
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	1047*800*2450mm	1247*800*2450mm	1547*800*2450mm	1847*800*2450mm
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	787*560*700mm	987*560*700mm	1287*560*700mm	1587*560*700mm
Altura de la superficie de trabajo	820mm	820mm	820mm	820mm
Apertura máxima	740mm	740mm	740mm	740mm
Velocidad del aire	0.3~0.8m/s	0.3~0.8m/s	0.3~0.8m/s	0.3~0.8m/s
Ruido	≤68dB	≤68dB	≤68dB	≤68dB
Conducto de escape	5 metros, Φ250mm	5 metros, Φ250mm	5 metros, Φ250mm	5 metros, Φ250mm
Lámpara LED	9W*2	12W*2	15W*2	20W*2
Soplador	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores sólo en la versión más ancha), velocidad ajustable	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores sólo en la versión más ancha), velocidad ajustable	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores sólo en la versión más ancha), velocidad ajustable	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores sólo en la versión más ancha), velocidad ajustable
Ventana frontal	Resistente a ácidos y álcalis, manual, vidrio templado de 5mm, altura ajustable	Resistente a ácidos y álcalis, manual, vidrio templado de 5mm, altura ajustable	Resistente a ácidos y álcalis, manual, vidrio templado de 5mm, altura ajustable	Resistente a ácidos y álcalis, manual, vidrio templado de 5mm, altura ajustable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	9W*2 B2-01-010114.1	12W*2 B2-01-010114.2	15W*2 B2-01-010114.3	20W*2 B2-01-010114.4
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Potencia consumida	400W	400W	500W	700W
Material · Cuerpo principal	De PP blanco porcelana, espesor 8mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y a la corrosión.	De PP blanco porcelana, espesor 8mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y a la corrosión.	De PP blanco porcelana, espesor 8mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y a la corrosión.	De PP blanco porcelana, espesor 8mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y a la corrosión.
Material · Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos
Accesorio estándar	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Conducto de PVC de 5 metros (2 unidades de conducto de PVC de 4.3 metros sólo en la versión más ancha), diámetro: 250mm Abrazadera de tubo*2 (4 unidades sólo en la versión más ancha) Cable de alimentación RVV (3*1.0mm²*3000mm) Gabinete base Toma de corriente impermeable*2 Inserto de cola Grifo de agua (PP) Llave de gas (PP) Lavadero Soplador centrífugo de PP*1 (2 en la versión más ancha)	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Conducto de PVC de 5 metros (2 unidades de conducto de PVC de 4.3 metros sólo en la versión más ancha), diámetro: 250mm Abrazadera de tubo*2 (4 unidades sólo en la versión más ancha) Cable de alimentación RVV (3*1.0mm²*3000mm) Gabinete base Toma de corriente impermeable*2 Inserto de cola Grifo de agua (PP) Llave de gas (PP) Lavadero Soplador centrífugo de PP*1 (2 en la versión más ancha)	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Conducto de PVC de 5 metros (2 unidades de conducto de PVC de 4.3 metros sólo en la versión más ancha), diámetro: 250mm Abrazadera de tubo*2 (4 unidades sólo en la versión más ancha) Cable de alimentación RVV (3*1.0mm²*3000mm) Gabinete base Toma de corriente impermeable*2 Inserto de cola Grifo de agua (PP) Llave de gas (PP) Lavadero Soplador centrífugo de PP*1 (2 en la versión más ancha)	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Conducto de PVC de 5 metros (2 unidades de conducto de PVC de 4.3 metros sólo en la versión más ancha), diámetro: 250mm Abrazadera de tubo*2 (4 unidades sólo en la versión más ancha) Cable de alimentación RVV (3*1.0mm²*3000mm) Gabinete base Toma de corriente impermeable*2 Inserto de cola Grifo de agua (PP) Llave de gas (PP) Lavadero Soplador centrífugo de PP*1 (2 en la versión más ancha)
Accesorio opcional	Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica Filtro de carbón activo Soplador centrífugo de PP externo *1 (2 en la versión más ancha); gabinete base ensamblable (no disponible en la versión más ancha)	Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica Filtro de carbón activo Soplador centrífugo de PP externo *1 (2 en la versión más ancha); gabinete base ensamblable (no disponible en la versión más ancha)	Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica Filtro de carbón activo Soplador centrífugo de PP externo *1 (2 en la versión más ancha); gabinete base ensamblable (no disponible en la versión más ancha)	Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica Filtro de carbón activo Soplador centrífugo de PP externo *1 (2 en la versión más ancha); gabinete base ensamblable (no disponible en la versión más ancha)
Peso bruto · Cuerpo principal	137kg	155kg	180kg	206kg
Peso bruto · Gabinete base	89kg u 80kg (ensamblable)	99kg u 90kg (ensamblable)	114kg u 102kg (ensamblable)	140kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) · Cuerpo principal	1188*938*1612mm	1388*938*1612mm	1688*938*1612mm	1988*938*1612mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) · Gabinete base	1188*888*1000mm o 1200*1000*450mm (ensamblable)	1388*888*1000mm o 1400*1000*450mm (ensamblable)	1688*888*1000mm o 1700*1000*450mm (ensamblable)	1988*888*1000mm

Aplicaciones

1. Defina el espacio de trabajo

Compare las dimensiones internas de la campana con el instrumental que va a operar.

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 787*560*700mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 987*560*700mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1287*560*700mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1587*560*700mm

2. Confirme la ventilación

Revise la velocidad del aire frente a la salida de extracción disponible en su laboratorio.

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 787*560*700mm
  - **Velocidad del aire**: 0.3~0.8m/s
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 987*560*700mm
  - **Velocidad del aire**: 0.3~0.8m/s
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1287*560*700mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Velocidad del aire**: 0.3~0.8m/s
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1587*560*700mm
  - **Velocidad del aire**: 0.3~0.8m/s

3. # Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio para el equipo y su gabinete base.

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 787*560*700mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1047*800*2450mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 987*560*700mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1247*800*2450mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1287*560*700mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1547*800*2450mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1587*560*700mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1847*800*2450mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización