Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Campana extractora sin conductos 910-1710 mm utiles

Código: B2-01-010135.1 / B2-01-010135.2 / B2-01-010135.3 / B2-01-010135.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

En los laboratorios químicos se generan muchos olores, humedad y sustancias corrosivas durante los experimentos. Para proteger la seguridad de los usuarios y evitar la propagación de contaminantes en los laboratorios, se usan campanas extractoras.

Características

1. Panel de control con pantalla táctil LCD.
2. Con función de memoria ante cortes de energía.
3. Diseño ergonómico con frente inclinado 8°, para una postura de trabajo sin fatiga.
4. Sensores de temperatura y humedad, que pueden detectar la temperatura y la humedad del ambiente interior.
5. Tres ventanas laterales de acrílico transparente, ventana frontal de diseño reversible.
6. El gabinete base cuenta con una división intermedia.
7. Sistema de control electrónico con protección contra sobrecarga y contra descargas eléctricas, desempeño estable y larga vida útil.
8. Sondas interior y exterior que detectan la contaminación del aire interior y el estado de los filtros. Alarma sonora y visual para el cambio de filtro.

Especificaciones técnicas

Especificación	1000*830*2140mm B2-01-010135.1	1200*830*2140mm B2-01-010135.2	1500*940*2140mm B2-01-010135.3	1800*940*2140mm B2-01-010135.4
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	1000*830*2140mm	1200*830*2140mm	1500*940*2140mm	1800*940*2140mm
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	910*690*740mm	1110*690*740mm	1410*690*740mm	1710*690*740mm
Altura de la superficie de trabajo	900mm	900mm	900mm	900mm
Apertura máxima	650mm	650mm	650mm	650mm
Velocidad del aire	0.4~0.6m/s	0.4~0.6m/s	0.4~0.6m/s	0.4~0.6m/s
Caudal de aire	136m³/h	136m³/h	432m³/h	547m³/h
Ruido	≤58dB(A)	≤58dB(A)	≤58dB(A)	≤58dB(A)
Lámpara LED	12W*2	12W*2	12W*3	12W*3
Lámpara UV(Opcional)	Emisión de 253.7 nanómetros para descontaminación	Emisión de 253.7 nanómetros para descontaminación	Emisión de 253.7 nanómetros para descontaminación	Emisión de 253.7 nanómetros para descontaminación
Soplador	Soplador centrífugo integrado, velocidad regulable	Soplador centrífugo integrado, velocidad regulable	Soplador centrífugo integrado, velocidad regulable	Soplador centrífugo integrado, velocidad regulable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1000*830*2140mm B2-01-010135.1	1200*830*2140mm B2-01-010135.2	1500*940*2140mm B2-01-010135.3	1800*940*2140mm B2-01-010135.4
Ventana frontal	Ventana de acrílico, manual, diseño reversible	Ventana de acrílico, manual, diseño reversible	Ventana de acrílico, manual, diseño reversible	Ventana de acrílico, manual, diseño reversible
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Consumo de potencia	400W	400W	500W	500W
Material · Parte exterior	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
Material · Ventana lateral	Ventana de acrílico	Ventana de acrílico	Ventana de acrílico	Ventana de acrílico
Material · Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos
Filtro químico	2 unidades	2 unidades	4 unidades	4 unidades
Accesorios estándar	Lámpara LED, gabinete base, carga total de 2 tomas impermeables: 500W, filtro químico	Lámpara LED, gabinete base, carga total de 2 tomas impermeables: 500W, filtro químico	Lámpara LED, gabinete base, carga total de 2 tomas impermeables: 500W, filtro químico	Lámpara LED, gabinete base, carga total de 2 tomas impermeables: 500W, filtro químico
Accesorio opcional	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero, altura eléctrica, base de soporte regulable, filtro HEPA, lámpara UV	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero, altura eléctrica, base de soporte regulable, filtro HEPA, lámpara UV	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero, altura eléctrica, base de soporte regulable, filtro HEPA, lámpara UV	Grifo de agua, grifo de gas, lavadero, altura eléctrica, base de soporte regulable, filtro HEPA, lámpara UV
Peso bruto	163kg; 86kg	180kg; 95kg	249kg; 115kg	275kg; 129kg
Tamaño de embalaje · Cuerpo principal	1140*1040*1490mm	1350*1040*1490mm	1650*1140*1490mm	1950*1140*1490mm
Tamaño de embalaje · Gabinete base	1140*1040*1060mm	1350*1040*1060mm	1650*1140*1060mm	1950*1140*1060mm

Aplicaciones

1. Espacio de trabajo

Confirme que las dimensiones internas y la apertura máxima admiten el instrumental con que trabajará.

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 910*690*740mm
  - **Apertura máxima**: 650mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1110*690*740mm
  - **Apertura máxima**: 650mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1410*690*740mm
  - **Apertura máxima**: 650mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1710*690*740mm
  - **Apertura máxima**: 650mm

2. Caudal y ruido

Compare el caudal de aire y el nivel de ruido del equipo con las condiciones de su laboratorio.

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 910*690*740mm
  - **Caudal de aire**: 136m³/h
  - **Ruido**: ≤58dB(A)
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1110*690*740mm
  - **Caudal de aire**: 136m³/h
  - **Ruido**: ≤58dB(A)
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1410*690*740mm
  - **Caudal de aire**: 432m³/h

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Ruido**: ≤58dB(A)

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1710*690*740mm
  - **Caudal de aire**: 547m³/h
  - **Ruido**: ≤58dB(A)

3. # Instalación

Prevea que el lugar de instalación disponga del consumo de potencia eléctrica del equipo y de la capacidad para su peso bruto.

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 910*690*740mm
  - **Consumo de potencia**: 400W
  - **Peso bruto**: 163kg; 86kg
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1110*690*740mm
  - **Consumo de potencia**: 400W
  - **Peso bruto**: 180kg; 95kg
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1410*690*740mm
  - **Consumo de potencia**: 500W
  - **Peso bruto**: 249kg; 115kg
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1710*690*740mm
  - **Consumo de potencia**: 500W
  - **Peso bruto**: 275kg; 129kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización