Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Campana extractora de PP sin conductos 980-1480 mm utiles

Código: B2-01-010138.1 / B2-01-010138.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La campana extractora de PP (polipropileno) sin conductos es un equipo de seguridad de laboratorio que protege a los usuarios de humos, vapores y polvo nocivos durante la manipulación de productos químicos y la experimentación. A diferencia de las campanas con conductos, esta versión purifica el aire con tecnología de filtración antes de devolverlo al laboratorio, por lo que no requiere ductos externos.

Características

1. Gabinete de placa de PP de 8mm, con buen acabado y resistente a la corrosión.
2. Ventana frontal con inclinación fisiológica de 8°, diseño ergonómico y mayor ángulo de visión.
3. Ventana frontal acrílica plegable; la ventana acrílica inferior puede detenerse en cualquier posición.
4. Sistema de control electrónico con protección contra sobrecarga y descargas eléctricas, entre otras funciones, y larga vida útil.
5. Memoria ante corte de energía: al volver la energía mantiene el estado de trabajo previo al corte.

Especificaciones técnicas

Especificación	**15W*2 B2-01-010138.2**	**15W B2-01-010138.1**
Dimensiones externas	1500*700*1100mm	1000*700*1100mm
Dimensiones internas	1480*606*688	980*606*688mm
Apertura máxima	640mm	640mm
Caudal de aire	460m³/h	230m³/h
Velocidad del aire	0.3~0.8m/s	0.3~0.8m/s
Ruido	≤65dB(A)	≤65dB(A)
Lámpara LED	15W*2	15W
Iluminación	≥400lx	≥400lx
Soplador	Soplador centrífugo integrado*2	Soplador centrífugo integrado
Alimentación eléctrica	220V, 50/60Hz	220V, 50/60Hz
Consumo	300W	150W
Material	Cuerpo principal: placa de PP, espesor 8mm Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a químicos	Cuerpo principal: placa de PP, espesor 8mm Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a químicos
Accesorio estándar	Filtro de carbón activado*4	Filtro de carbón activado*2
Accesorio opcional	Grifo de agua, grifo de gas, lavabo, base de soporte, lámpara UV, filtro HEPA	Grifo de agua, grifo de gas, lavabo, base de soporte, lámpara UV, filtro HEPA

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	15W*2 B2-01-010138.2	15W B2-01-010138.1
Dimensiones de embalaje	1630*830*1330mm	1130*830*1330mm
Peso neto	120kg	85kg
Peso bruto	150kg	115kg

Aplicaciones

1. Confirme el espacio de trabajo

Compare el tamaño interno y la apertura máxima con los equipos y las muestras que va a manipular.

- **Dimensiones internas**: 980*606*688mm
  - **Apertura máxima**: 640mm
- **Dimensiones internas**: 1480*606*688
  - **Apertura máxima**: 640mm

2. Revise el flujo de aire

Verifique que el caudal y la velocidad del aire correspondan al tipo de vapores que va a controlar.

- **Dimensiones internas**: 980*606*688mm
  - **Caudal de aire**: 230m³/h
  - **Velocidad del aire**: 0.3~0.8m/s
- **Dimensiones internas**: 1480*606*688
  - **Caudal de aire**: 460m³/h
  - **Velocidad del aire**: 0.3~0.8m/s

3. Prevea la instalación

Confirme que la alimentación eléctrica disponible coincida con la del equipo y reserve espacio para su embalaje.

- **Dimensiones internas**: 980*606*688mm
  - **Alimentación eléctrica**: 220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones de embalaje**: 1130*830*1330mm
- **Dimensiones internas**: 1480*606*688
  - **Alimentación eléctrica**: 220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones de embalaje**: 1630*830*1330mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización