Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cabina de seguridad biologica Clase III 917-1170 mm utiles

Código: B2-01-010159.1 / B2-01-010159.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Introduccion

Nuestra cabina de seguridad biológica de Nivel 3 ofrece un alto nivel de protección para la manipulación de materiales biológicos peligrosos. Cuenta con controles de ingeniería avanzados para garantizar la máxima contención y minimizar el riesgo de exposición a agentes nocivos. Equipada con filtros HEPA y sistemas de recirculación de aire, proporciona un entorno controlado para trabajar con patógenos y toxinas peligrosas. Gracias a su diseño robusto y sus estrictas medidas de seguridad, nuestra cabina de seguridad biológica de Nivel 3 garantiza un espacio de trabajo seguro y controlado para investigadores y científicos que participan en experimentos de alto riesgo.

Caracteristicas

- 1. Pantalla a color táctil de 7 pulgadas: operación táctil, en tiempo real, visualización más clara y dinámica de varios valores.
- 2. Apague la memoria, restaure el estado anterior al apagado después del encendido y tenga indicaciones visuales para la alarma.
- 3. Función de bloqueo de pantalla: toque suavemente el botón de bloqueo de pantalla y la interfaz de operación se bloqueará para evitar un mal funcionamiento y facilitar la administración.
- 4. Las tres paredes laterales del área de trabajo adoptan una estructura integrada de acero inoxidable 304# de alta calidad, que es fácil de limpiar.
- 5. La superficie de trabajo está hecha de acero inoxidable 304# de alta calidad, que está diseñado en forma de lavabo y es fácil de limpiar.
- 6. Cómodo diseño de ventana frontal, el vidrio de la ventana frontal se puede abrir y cerrar libremente, lo que es conveniente para colocar equipos grandes y operaciones de limpieza.
- 7. La superficie de trabajo se puede levantar o quitar fácilmente, lo que resulta conveniente para las operaciones de limpieza y desinfección.
- 8. El diseño de apertura y cierre magnético de la ventana de transmisión, el dispositivo de enclavamiento de la ventana de transmisión y la estructura de ciclo de presión negativa independiente protegen la seguridad del operador.
- 9. El cuerpo del gabinete y la parte superior de la ventana de transferencia están equipados con un prefiltro para prolongar eficazmente la vida útil del filtro principal.
- 10. Toda la máquina está equipada con cuatro filtros ULPA de ultra alta eficiencia.
- 11. El diseño de los guantes de caucho de butilo tiene buena resistencia a la corrosión y el reemplazo de los guantes es simple y conveniente.

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 B2-01-010159.1	2 B2-01-010159.2
Tamaño externo	1667*950*2180 mm	1920*950*2180 mm
Tamaño interno	917*640*600 mm	1170*640*600 mm
Tamaño de la caja de pa e	580*440*560 mm	580*440*560 mm
Guante	Un par de guante de caucho butílico de 800 mm.	Un par de guante de caucho butílico de 800 mm.
Ventana delantera	Vidrio templado de 12 mm, anti-radiación ultravioleta	Vidrio templado de 12 mm, anti-radiación ultravioleta
Mo trar	Pantalla LCD táctil	Pantalla LCD táctil
Prefiltro	Fibra de polié ter, lavable.	Fibra de polié ter, lavable.
Pre ión	Negativo, ≥120 Pa	Negativo, ≥120 Pa
Filtro ULPA	Filtro de aire de umini tro del área de operación: 99,9995 % (0,12 µm de diámetro) Filtro de e cape del gabinete ba e: 99,9995 % (0,12 µm de diámetro) Filtro de e cape uperior: 99,9995 % (0,12 µm de diámetro) Filtro de aire de umini tro de caja de pa o: 99,9995 % (0,12 µm de diámetro)	Filtro de aire de umini tro del área de operación: 99,9995 % (0,12 µm de diámetro) Filtro de e cape del gabinete ba e: 99,9995 % (0,12 µm de diámetro) Filtro de e cape uperior: 99,9995 % (0,12 µm de diámetro) Filtro de aire de umini tro de caja de pa o: 99,9995 % (0,12 µm de diámetro)
Ruido	≤67 dB	≤67 dB
Alarma	Alarma onora y vi ual, pre ión anormal	Alarma onora y vi ual, pre ión anormal
Material de la zona de trabajo	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304
iluminación	≥1000 lux	≥1000 lux
Con umo	1200 W	1300 W
Lámpara LED	12 W*2	14 W*2
Lámpara UV	20 W*2, 8 W*1	30 W*2, 8 W*1
Lámpara UV (2)	Emi ión de 253,7 nm para una de contaminación má eficiente	Emi ión de 253,7 nm para una de contaminación má eficiente
Fuente de alimentación	E tándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz	E tándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje	1810*1100*2350 mm	2060*1100*2350 mm
Pe o bruto	420 kilo	480 kilo

Aplicaciones

Cabina de seguridad biologica Clase III: elija la variante comparando Tamaño interno y Tamaño externo.

Que cambia entre variantes

B2-01-010159.1: Tamaño interno: 917*640*600 mm; Tamaño externo: 1667*950*2180 mm.

B2-01-010159.2: Tamaño interno: 1170*640*600 mm; Tamaño externo: 1920*950*2180 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tamaño interno: 917*640*600 mm y tamaño externo: 1667*950*2180 mm.

Use esta alternativa si necesita tamaño interno: 1170*640*600 mm y tamaño externo: 1920*950*2180 mm.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Como elegir rapido

Revise primero Tamaño interno y Tamaño externo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tamaño interno y Tamaño externo.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización