

Congelador de -25 °C 368-528 L

Código: B2-01-010184

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El congelador de -25 °C se puede utilizar para investigación científica, pruebas de baja temperatura de materiales especiales, pruebas de baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, etc. Aplicable a institutos de investigación científica, industria electrónica, industria química, hospitales, laboratorios universitarios, etc.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1030*950*2100 mm	pack 890*880*2100 mm
Capacidad	528L	368 litro
Rango de temperatura	-10~-25°C	-10~-25°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C
Uniformidad de temperatura	≤3°C	≤3°C
Estabilidad de la temperatura	≤3°C	≤3°C
Tiempo de recuperación (recuperación a -22 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)	≤15 min	≤15 min
Tiempo de enfriamiento (enfriar a -25 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)	≤1,5 h	≤1,5 h
Sistema de control	Control por microprocesador	Control por microprocesador
Monitor	Pantalla LED	Pantalla LED
Alarma	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termómetro, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (72 h)	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termómetro, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (72 h)
Tipo de refrigeración	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo
Refrigerante	Cámara superior: R290, 62g; Cámara inferior: R290, 62 g	Cámara superior: R290, 50g; Cámara inferior: R290, 50 g
Compresor	Compresor de marca famosa internacional/2	Compresor de marca famosa internacional/2

Especificación	pack 1030*950*2100 mm	pack 890*880*2100 mm
Condensador y evaporador	Condensador de tubo Bundy con cable sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado	Condensador de tubo Bundy con cable sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado
De congelar	De congelación manual	De congelación manual
Con trucción	e puma de poliuretano ciclopentano	e puma de poliuretano ciclopentano
Material - Material interno	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304
Material - Material externo	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada
Puerta	Puerta exterior: puerta exterior de e puma integral de ciclopentano*2 Puerta interior: opcional	Puerta exterior: puerta exterior de e puma integral de ciclopentano*2 Puerta interior: opcional
Con umo	821W	718W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)
Rueda	Sí	Sí
E tante	4	4
Accesorio e tándar	Orificio de prueba*2, interfaz USB, e tante	Orificio de prueba*2, interfaz USB, e tante
Accesorio opcional	Interfaz RS485, puerta interior, registrador de temperatura	Interfaz RS485, puerta interior, registrador de temperatura
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) - Cámara Alta	720*649*563 mm	580*575*563 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) - Cámara Baja	720*649*563 mm	580*575*563 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	890*810*1884 mm	750*736*1884 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	1030*950*2100 mm	890*880*2100 mm
Peso neto	177 kilo	153 kilo
Peso bruto	200 kilo	168 kilo

Aplicaciones

Refrigerador/congelador biomedico 368528 L, -25-10 C: elija la variante comparando Capacidad, Precisión de temperatura, Rango de temperatura y Estabilidad de la temperatura.

Que cambia entre variantes

B2-01-010184.1: Capacidad: Capacidad; Precisión de temperatura: Precisión de temperatura; Rango de temperatura: Rango de temperatura.

B2-01-010184.2: Capacidad: 368 litros; Precisión de temperatura: 0,1°C; Rango de temperatura: 10~-25°C.

528 L, rango 10 a -25 °C y precisión 0,1 °C: Capacidad: 528L; Precisión de temperatura: 0,1°C; Rango de temperatura: 10~-25°C.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita capacidad: capacidad y precisión de temperatura: precisión de temperatura.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 368 litros y precisión de temperatura: 0,1°C.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta alternativa si necesita capacidad: 528l y precisión de temperatura: 0,1°C.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Precisión de temperatura, Rango de temperatura y Estabilidad de la temperatura; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad, Precisión de temperatura, Rango de temperatura y Estabilidad de la temperatura.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)