Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Congelador a -40 °C 608-936 L

Código: B2-01-010186.1 / B2-01-010186.2 / B2-01-010186.3 / B2-01-010186.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Congelador de baja temperatura de -40 °C. El diseño de dos cámaras es adecuado para almacenar varios tipos de muestras que necesitan temperaturas distintas, o muestras que necesitan almacenamiento separado. Este tipo de congeladores tiene control de temperatura independiente, que permite ahorrar espacio y energía.

Especificaciones técnicas

Especificación	608L B2-01-010186.1	708L B2-01-010186.2	808L B2-01-010186.3	936L B2-01-010186.4
Capacidad	608L	708L	808L	936L
Rango de temperatura	-15~-40℃	-15~-40℃	-15~-40℃	-25~-40℃
Exactitud de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Uniformidad de temperatura	≤4℃	≤4℃	≤4℃	≤5℃
Estabilidad de temperatura	≤4℃	≤4℃	≤4℃	≤5℃
Sistema de control	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador
Pantalla	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Alarma	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla del controlador	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla del controlador	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla del controlador	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de corte de energía(48h), alarma de falla del controlador, alarma de puerta entreabierta
Tipo de refrigeración	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo
Refrigerante	R290/150g	R290/160g	R290/180g	R404A/320g
Compresor	Compresor de marca internacional reconocida/2(sistema de refrigeración doble independiente)	Compresor de marca internacional reconocida/2(sistema de refrigeración doble independiente)	Compresor de marca internacional reconocida/2(sistema de refrigeración doble independiente)	Compresor de marca internacional reconocida/2(sistema de refrigeración doble independiente)
Condensador y evaporador	Condensador de tubo de cobre con aletas; evaporador de tubo de cobre en espiral	Condensador de tubo de cobre con aletas; evaporador de tubo de cobre en espiral	Condensador de tubo de cobre con aletas; evaporador de tubo de cobre en espiral	Condensador de tubo de cobre con aletas; evaporador de serpentín de expansión directa
Descongelación	Descongelación manual	Descongelación manual	Descongelación manual	Descongelación manual
Construcción	Espuma de poliuretano con ciclopentano	Espuma de poliuretano con ciclopentano	Espuma de poliuretano con ciclopentano	Espuma de poliuretano con ciclopentano
Material · Material interior	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Material · Material exterior	Placa de acero con recubrimiento pulverizado	Placa de acero con recubrimiento pulverizado	Placa de acero con recubrimiento pulverizado	Placa de acero con recubrimiento pulverizado

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	608L B2-01-010186.1	708L B2-01-010186.2	808L B2-01-010186.3	936L B2-01-010186.4
Puerta	Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4	Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4	Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4	Puerta exterior: puerta exterior de acero con recubrimiento pulverizado*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4
Consumo	800W	1000W	1050W	1000W
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional)	CA 220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional)	CA 220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional)	CA 220V, 50/60Hz(estándar); 110V, 50/60Hz(opcional)
Ruedas	Sí	Sí	Sí	Sí
Estantes	3	3	3	3
Accesorio estándar	Orificio de prueba	Orificio de prueba	Orificio de prueba	Orificio de prueba
Accesorio opcional	Registrador de temperatura	Registrador de temperatura	Registrador de temperatura	Interfaz de función de alarma remota, registrador de temperatura, sistema de respaldo de nitrógeno líquido, interfaz USB
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	750*715*1200mm	890*715*1200mm	850*725*1335mm	1000*700*1335mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	990*1030*1860mm	1130*1030*1860mm	1090*1010*2000mm	1304*1000*2017mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1120*1080*2010mm	1280*1080*2150mm	1280*1080*2150mm	1355*1000*1980mm
Peso neto	245kg	285kg	300kg	378kg
Peso bruto	288kg	345kg	370kg	413kg

Aplicaciones

1. Confirme capacidad y temperatura

Compare el volumen de muestras que necesita almacenar con la capacidad de cada variante.

- **Capacidad**: 608L
- **Capacidad**: 708L
- **Capacidad**: 808L
- **Capacidad**: 936L

Verifique que el rango de temperatura cubra lo que exigen sus muestras.

- **Capacidad**: 608L
  - **Rango de temperatura**: -15~-40℃
- **Capacidad**: 708L
  - **Rango de temperatura**: -15~-40℃
- **Capacidad**: 808L
  - **Rango de temperatura**: -15~-40℃
- **Capacidad**: 936L
  - **Rango de temperatura**: -25~-40℃

2. Revise el espacio de instalación

Compare las dimensiones externas con el espacio donde instalará el equipo y por donde debe pasar.

- **Capacidad**: 608L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 990*1030*1860mm
- **Capacidad**: 708L

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1130*1030*1860mm

- **Capacidad**: 808L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1090*1010*2000mm
- **Capacidad**: 936L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1304*1000*2017mm

3. Prevea la alimentación eléctrica

Confirme que la alimentación disponible en su laboratorio coincida con la del equipo.

- **Capacidad**: 608L
  - **Alimentación eléctrica**: CA 220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional)
- **Capacidad**: 708L
  - **Alimentación eléctrica**: CA 220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional)
- **Capacidad**: 808L
  - **Alimentación eléctrica**: CA 220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional)
- **Capacidad**: 936L
  - **Alimentación eléctrica**: CA 220V, 50/60Hz(estándar); 110V, 50/60Hz(opcional)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización