



Contenedor de nitrógeno líquido autopresurizado 30-200 L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Self-Pressurized Liquid Nitrogen Container is a high-performance storage and transportation solution designed to safely contain and dispense liquid nitrogen. It utilizes a built-in pressure system to automatically dispense nitrogen without the need for an external pressurization source.

Características

1. High bearing capacity casters, easy to move.
2. Vacuum warranty for 5 years.
3. Double safety automatic control valve, with double safety protection measures, it is safer to use.
4. It has continuous pressurization and continuous liquid discharge, making the liquid supply more efficient.
5. Made of high-quality 304 stainless steel, the ultra-low temperature globe valve is easier to operate, durable and beautiful.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	30 - 404 - 885 - modelo 1	50 - 454 - 998 - modelo 2	100 - 556 - 1120 - modelo 3	200 - 656 - 1330 - modelo 4
Capacidad	30	50	100	200
Calibre	50	50	50	50
Peso en vacío	56	62,5	85	136,8
Diámetro exterior	404	454	556	656
Altura	885	998	1120	1330
Tasa de evaporación estática	2,5	2	1,3	1,2
Presión de trabajo estándar	0,05	0,05	0,05	0,05
Presión de trabajo máxima	0,09	0,09	0,09	0,09
Presión de apertura de la válvula de seguridad primaria	0,099	0,099	0,099	0,099
Presión de apertura de la válvula de seguridad secundaria	0,15	0,15	0,15	0,15
Rango del manómetro	0~0,25	0~0,25	0~0,25	0~0,25
Accesorio estándar	1 pieza de manguera de salida de nitrógeno líquido de 1,5 m	1 ud. de manguera de salida de nitrógeno líquido de 1,5 m	1 pieza de manguera de salida de nitrógeno líquido de 1,5 m	1 unidad de manguera de salida de nitrógeno líquido de 1,5 m

Especificación	30 - 404 - 885 - modelo 1	50 - 454 - 998 - modelo 2	100 - 556 - 1120 - modelo 3	200 - 656 - 1330 - modelo 4
Dimensiones del embalaje	465*465*1035	505*505*1135	615*615*1290	700*700*1450
Peso bruto	68	78,5	85	154,8

Aplicaciones

Microscopio metalurgico: compare Equipos criogenicos medicos y, Presión de apertura de la válvula de seguridad primaria y Presión de apertura de la segunda válvula de seguridad para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

L - MPa - kilos: Equipos criogenicos medicos y: Unidad; Presión de apertura de la segunda válvula de seguridad: MPa.

Configuracion 2: Presión de apertura de la segunda válvula de seguridad: 0,15; Presión de apertura de la válvula de seguridad primaria: 0,099.

Configuracion 3: Presión de apertura de la segunda válvula de seguridad: 0,15; Presión de apertura de la válvula de seguridad primaria: 0,099.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige equipos criogenicos medicos y: unidad y presión de apertura de la segunda válvula de seguridad: mpa.

Conviene cuando su proceso exige presión de apertura de la segunda válvula de seguridad: 0,15 y presión de apertura de la válvula de seguridad primaria: 0,099.

Conviene cuando su proceso exige presión de apertura de la segunda válvula de seguridad: 0,15 y presión de apertura de la válvula de seguridad primaria: 0,099.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Equipos criogenicos medicos y, Presión de apertura de la válvula de seguridad primaria y Presión de apertura de la segunda válvula de seguridad. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la configuracion que cubra Equipos criogenicos medicos y, Presión de apertura de la válvula de seguridad primaria y Presión de apertura de la segunda válvula de seguridad con margen segun su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)