Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Refrigerador portatil 5-15 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010194.1
2	B2-01-010194.2
3	B2-01-010194.3
4	B2-01-010194.4
5	B2-01-010194.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El refrigerador portátil es una solución de enfriamiento para viajes, camping y uso médico y de laboratorio, con control de temperatura en un formato compacto. Sirve para almacenar vacunas, alimentos y otros artículos sensibles a la temperatura, y combina la portabilidad con un enfriamiento estable en distintos entornos.

Especificaciones técnicas

Especificación	**5L B2-01-010194.1**	**6L B2-01-010194.2**	**8L B2-01-010194.3**	**12L B2-01-010194.4**
Capacidad	5L	6L	8L	12L
Materiales interior y exterior	PP+PE	PP+PE	PP+PE	PP+PE
Material aislante	PU	PU	PU	PU
Resolución de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Proceso de fabricación	Moldeo por soplado+moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado+moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado+moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado+moldeo por inyección, superficie sin rebabas
Material de la fuente de frío	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio
Tiempo de conservación del frío	Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C	Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C	Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C	Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	5L B2-01-010194.1	6L B2-01-010194.2	8L B2-01-010194.3	12L B2-01-010194.4
Componentes incluidos	Refrigerador*1, caja de hielo de cambio de fase(400ml)*4, termómetro digital*1	Refrigerador*1, caja de hielo de cambio de fase(400ml)*4, termómetro digital*1, correa para el hombro*1	Refrigerador*1, caja de hielo de cambio de fase(400ml)*4, termómetro digital*1	Refrigerador*1, caja de hielo de cambio de fase(400ml)*6, termómetro digital*1, correa para el hombro*1, bandeja*1
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	200*142*165mm	240*145*180mm	295*167*168mm	325*170*225mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	266*215*225mm	330*235*275mm	335*225*205mm	425*262*305mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	380*270*300mm	380*270*300mm	380*270*300mm	460*355*360mm
Peso neto	1.2kg	2.25kg	2kg	3.5kg
Peso bruto	1.7kg	2.8kg	2.4kg	4kg

Especificación	15L B2-01-010194.5
Capacidad	15L
Materiales interior y exterior	PP+PE
Material aislante	PU
Resolución de temperatura	0.1℃
Proceso de fabricación	Moldeo por soplado+moldeo por inyección, superficie sin rebabas
Material de la fuente de frío	Poliacrilato de sodio
Tiempo de conservación del frío	Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C
Componentes incluidos	Refrigerador*1, caja de hielo de cambio de fase(400ml)*6, termómetro digital*1, correa para el hombro*1, bandeja*1
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	363*203*244mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	425*262*305mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	460*355*360mm
Peso neto	3.7kg
Peso bruto	4.3kg

Aplicaciones

1. Volumen a transportar

Compare el volumen de vacunas o muestras que trasladará con la capacidad y las dimensiones internas de cada modelo.

- **Capacidad**: 5L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 200*142*165mm
- **Capacidad**: 6L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 240*145*180mm
- **Capacidad**: 8L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 295*167*168mm
- **Capacidad**: 12L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 325*170*225mm
- **Capacidad**: 15L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 363*203*244mm

2. Duración del traslado

Confirme que la duración de sus traslados y la temperatura ambiente prevista estén dentro del tiempo de conservación del frío.

- **Capacidad**: 5L
  - **Tiempo de conservación del frío**: Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C
- **Capacidad**: 6L
  - **Tiempo de conservación del frío**: Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C
- **Capacidad**: 8L
  - **Tiempo de conservación del frío**: Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C
- **Capacidad**: 12L
  - **Tiempo de conservación del frío**: Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C
- **Capacidad**: 15L
  - **Tiempo de conservación del frío**: Mantiene una temperatura interior de 2~8°C por más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43°C

3. # Manipulación

Revise las dimensiones externas y el peso neto para el espacio de carga y el traslado a mano.

- **Capacidad**: 5L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 266*215*225mm
  - **Peso neto**: 1.2kg
- **Capacidad**: 6L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 330*235*275mm
  - **Peso neto**: 2.25kg
- **Capacidad**: 8L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 335*225*205mm
  - **Peso neto**: 2kg
- **Capacidad**: 12L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 425*262*305mm
  - **Peso neto**: 3.5kg
- **Capacidad**: 15L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 425*262*305mm
  - **Peso neto**: 3.7kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización