Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Caja de transporte de bioseguridad

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010197.5
2	B2-01-010197.6
3	B2-01-010197.8
4	B2-01-010197.12
5	B2-01-010197.15
6	B2-01-010197.20
7	B2-01-010197.33
8	B2-01-010197.55
9	B2-01-010197.65
10	B2-01-010197.85

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Se puede utilizar para el transporte de productos biologicos que requieren aislamiento fisico, como muestras biologicas UN2814, UN2900 y UN3373, especies de microorganismos patogenos como virus y sangre, entre otros.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 380*270*300 mm · 5 B2-01-010197.5	pack 380*270*300 mm · 6 B2-01-010197.6	pack 380*270*300 mm · 8 B2-01-010197.8	pack 460*355*360 mm · 12 B2-01-010197.12
Modelo	B2-01-010197.5	B2-01-010197.6	B2-01-010197.8	B2-01-010197.12
Configuración	5 litros - 0,1℃ - 200*142*165 mm	6 litros - 0,1℃ - 240*145*180 mm	8 litros - 0,1℃ - 295*167*168 mm	12 litros - 0,1℃ - 325*170*225 mm
Capacidad	5 litros	6 litros	8 litros	12 litros
Materiales internos y externos	PP+PE	PP+PE	PP+PE	PP+PE
Material de aislamiento	PODRÍA	PODRÍA	PODRÍA	PODRÍA

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 380*270*300 mm · 5 B2-01-010197.5	pack 380*270*300 mm · 6 B2-01-010197.6	pack 380*270*300 mm · 8 B2-01-010197.8	pack 460*355*360 mm · 12 B2-01-010197.12
Resolución de temperatura	0,1℃	0,1℃	0,1℃	0,1℃
Proceso de fabricación	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas
Material de fuente de enfriamiento	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio
Tiempo de retención de enfriamiento	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.
Porta tubos de ensayo de esponja	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.
Contenido incluido	Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (250 ml)*2, algodón absorbente*1, termómetro digital*1, soporte de esponja para tubos de ensayo*1, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*1	1 caja, 4 hieleras de cambio de fase (400 ml), 1 algodón absorbente, 1 correa para el hombro, 1 termómetro digital y 1 soporte de esponja para tubos de ensayo.	Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*4, algodón absorbente*2, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*2, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*2	Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*6, algodón absorbente*2, correa de hombro*1, bandeja*1, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*2, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*2
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	200*142*165 mm	240*145*180 mm	295*167*168 mm	325*170*225 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	266*215*225 mm	330*235*275 mm	335*225*205 mm	425*262*305 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	380*270*300 mm	380*270*300 mm	380*270*300 mm	460*355*360 mm
Peso neto	12 kilos	2,5 kilos	2,2 kilos	4 kilos
Peso bruto	2,4 kilos	3,2 kilogramos	2,9 kilos	4,5 kilos

Especificación	pack 460*355*360 mm · 15 B2-01-010197.15	pack 490*360*340 mm B2-01-010197.20	pack 585*325*390 mm B2-01-010197.33	pack 640*505*395 mm B2-01-010197.65
Modelo	B2-01-010197.15	B2-01-010197.20	B2-01-010197.33	B2-01-010197.65
Configuración	15 litros - 0,1℃ - 363*203*244 mm	20 litros - 0,1℃ - 380*245*230 mm	33 litros - 0,1℃ - 480*250*290 mm	65 litros - 0,1℃ - 540*425*315 mm
Capacidad	15 litros	20 litros	33 litros	65 litros
Materiales internos y externos	PP+PE	PP+PE	PP+PE	PP+PE
Material de aislamiento	PODRÍA	PODRÍA	PODRÍA	PODRÍA
Resolución de temperatura	0,1℃	0,1℃	0,1℃	0,1℃
Proceso de fabricación	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas
Material de fuente de enfriamiento	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio
Tiempo de retención de enfriamiento	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.
Porta tubos de ensayo de esponja	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.
Contenido incluido	Caja*1, hielera de cambio de fase (400 ml)*6, algodón absorbente*3, correa para el hombro*1, bandeja*1, termómetro digital*1, soporte de esponja para tubos de ensayo*3, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*3	Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*9, correa de hombro*1, algodón absorbente*4, termómetro digital*1, bandeja*1, panel divisor*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*4, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*4	Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*11, algodón absorbente*5, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*5, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*5	Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*15, algodón absorbente*12, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*12, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*12
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	363*203*244 mm	380*245*230 mm	480*250*290 mm	540*425*315 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 460*355*360 mm · 15 B2-01-010197.15	pack 490*360*340 mm B2-01-010197.20	pack 585*325*390 mm B2-01-010197.33	pack 640*505*395 mm B2-01-010197.65
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	425*262*305 mm	450*330*300 mm	570*310*360 mm	620*485*375 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	460*355*360 mm	490*360*340 mm	585*325*390 mm	640*505*395 mm
Peso neto	4,3 kilos	4,8 kilos	5,5 kilos	9,8 kilos
Peso bruto	4,8 kilos	5,5 kilos	6,5 kilos	11 kilos

Especificación	pack 650*540*400 mm B2-01-010197.85	pack 670*430*430 mm B2-01-010197.55
Modelo	B2-01-010197.85	B2-01-010197.55
Configuración	85 litros - 0,1℃ - 580*465*320 mm	55 litros - 0,1℃ - 590*335*320 mm
Capacidad	85 litros	55 litros
Materiales internos y externos	PP+PE	PP+PE
Material de aislamiento	PODRÍA	PODRÍA
Resolución de temperatura	0,1℃	0,1℃
Proceso de fabricación	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas
Material de fuente de enfriamiento	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio
Tiempo de retención de enfriamiento	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.
Porta tubos de ensayo de esponja	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.	Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.
Contenido incluido	Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*15, algodón absorbente*20, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*20, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*20	Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*11, algodón absorbente*8, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*8, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*8
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	580*465*320 mm	590*335*320 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	640*520*375 mm	640*395*395 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	650*540*400 mm	670*430*430 mm
Peso neto	13 kilos	8,3 kilos
Peso bruto	14,3 kilos	9,3 kilos

Aplicaciones

Refrigerador/congelador biomedico 515 L: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

5 litros - 0 ; 1℃ - 12 kilos: Capacidad: 5 litros.

6 litros - 0 ; 1℃ - 2 ; 5 kilos: Capacidad: 6 litros.

8 litros - 0 ; 1℃ - 2 ; 2 kilos: Capacidad: 8 litros.

15 litros - 0 ; 1℃ - 4 ; 3 kilos: Capacidad: 15 litros.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 5 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 6 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 8 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 15 litros.

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización