Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Congelador criogenico de laboratorio 28-108 L

Código: B2-01-010201.1 / B2-01-010201.2 / B2-01-010201.3 / B2-01-010201.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

86℃ congelador 28L 50L 58L 108L, ver detalles completos de -86℃ congelador 28L 50L 58L 108L, -86℃ congelador, cold storage refrigerator congelador, chest congelador large,deep congelador -86 - Belltronic

- Rango de temperatura: 40~-86℃.
- Exactitud de temperatura: 0.1℃.
- Uniformidad de temperatura: ±3℃.
- Estabilidad de temperatura: ≤6℃.
- Tiempo de recuperación (Recover to -75℃ in an ambient Temp. of 25℃): 20min.
- Tiempo de enfriamiento (Cool down to -80℃ in an ambient Temp. of 25℃): 120min.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430 · 1 B2-01-010201.1	pack 580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430 · 2 B2-01-010201.2	pack 580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430 · 3 B2-01-010201.3	pack 580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430 · 4 B2-01-010201.4
Modelo	B2-01-010201.1	B2-01-010201.2	B2-01-010201.3	B2-01-010201.4
Equipos criogenicos medicos y	B2-01-010201.1 ; 505*520*1165 ; B2-01-010201	B2-01-010201.1 ; 505*520*1165 ; B2-01-010201	B2-01-010201.1 ; 505*520*1165 ; B2-01-010201	B2-01-010201.1 ; 505*520*1165 ; B2-01-010201
Parámetro	B2-01-010201.1 ; B2-01-010201.3 ; B2-01-010228.1 ; B2-01-010228.3	B2-01-010201.1 ; B2-01-010201.3 ; B2-01-010228.1 ; B2-01-010228.3	B2-01-010201.1 ; B2-01-010201.3 ; B2-01-010228.1 ; B2-01-010228.3	B2-01-010201.1 ; B2-01-010201.3 ; B2-01-010228.1 ; B2-01-010228.3
Precisión de temperatura	0,1 ℃ ; 0,1 ℃ ; 0,1 ℃ ; 0,1 ℃	0,1 ℃ ; 0,1 ℃ ; 0,1 ℃ ; 0,1 ℃	0,1 ℃ ; 0,1 ℃ ; 0,1 ℃ ; 0,1 ℃	0,1 ℃ ; 0,1 ℃ ; 0,1 ℃ ; 0,1 ℃
Temperatura. Gama	40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃	40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃	40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃	40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃ ; -40℃~-86℃
Tipo de refrigeración	refrigeración directa ; refrigeración directa ; refrigeración directa ; refrigeración directa	refrigeración directa ; refrigeración directa ; refrigeración directa ; refrigeración directa	refrigeración directa ; refrigeración directa ; refrigeración directa ; refrigeración directa	refrigeración directa ; refrigeración directa ; refrigeración directa ; refrigeración directa
Temperatura. Puerto de prueba	1 pieza, diámetro. 18 mm ; 1 pieza, diámetro. 30 mm ; 1 pieza, diámetro. 25 mm ; 1 pieza, diámetro. 18mm	1 pieza, diámetro. 18 mm ; 1 pieza, diámetro. 30 mm ; 1 pieza, diámetro. 25 mm ; 1 pieza, diámetro. 18mm	1 pieza, diámetro. 18 mm ; 1 pieza, diámetro. 30 mm ; 1 pieza, diámetro. 25 mm ; 1 pieza, diámetro. 18mm	1 pieza, diámetro. 18 mm ; 1 pieza, diámetro. 30 mm ; 1 pieza, diámetro. 25 mm ; 1 pieza, diámetro. 18mm
Capacidad	28 litros ; 50L ; 58L ; 108L	28 litros ; 50L ; 58L ; 108L	28 litros ; 50L ; 58L ; 108L	28 litros ; 50L ; 58L ; 108L
Cámara con puerta interior	1 ; 1 ; 1 ; 2	1 ; 1 ; 1 ; 2	1 ; 1 ; 1 ; 2	1 ; 1 ; 1 ; 2

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430 · 1 B2-01-010201.1	pack 580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430 · 2 B2-01-010201.2	pack 580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430 · 3 B2-01-010201.3	pack 580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430 · 4 B2-01-010201.4
Sistema de control	Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ; Control por microprocesador, pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
Consumo	390W/1170VA ; 540W/550VA ; 442W/400VA ; 520W/1560VA	390W/1170VA ; 540W/550VA ; 442W/400VA ; 520W/1560VA	390W/1170VA ; 540W/550VA ; 442W/400VA ; 520W/1560VA	390W/1170VA ; 540W/550VA ; 442W/400VA ; 520W/1560VA
Alimentacion electrica	CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz ; CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz ; CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz ; CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz ; CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz
Tamaño externo (W*D*H) mm	505*520*1165 ; 660*715*1165 ; 635*757*1212 ; 700*730*1260	505*520*1165 ; 660*715*1165 ; 635*757*1212 ; 700*730*1260	505*520*1165 ; 660*715*1165 ; 635*757*1212 ; 700*730*1260	505*520*1165 ; 660*715*1165 ; 635*757*1212 ; 700*730*1260
Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) mm	266*281*400 ; 360*456*395 ; 330*453*410 ; 460*460*510	266*281*400 ; 360*456*395 ; 330*453*410 ; 460*460*510	266*281*400 ; 360*456*395 ; 330*453*410 ; 460*460*510	266*281*400 ; 360*456*395 ; 330*453*410 ; 460*460*510
Material externo	Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada	Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada	Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada	Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada ; Placa de acero proyectada
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm	580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430	580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430	580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430	580*600*1325 ; 765*825*1350 ; 730*845*1400 ; 785*800*1430
Peso bruto (kg)	85 ; 134 ; 155 ; 133	85 ; 134 ; 155 ; 133	85 ; 134 ; 155 ; 133	85 ; 134 ; 155 ; 133
Accesorio estándar	/ ; / ; Puerto USB ; /	/ ; / ; Puerto USB ; /	/ ; / ; Puerto USB ; /	/ ; / ; Puerto USB ; /
Accesorio opcional	Puerto USB ; Puerto USB ; Impresora ; Puerto USB	Puerto USB ; Puerto USB ; Impresora ; Puerto USB	Puerto USB ; Puerto USB ; Impresora ; Puerto USB	Puerto USB ; Puerto USB ; Impresora ; Puerto USB
Tipo	Vertical ; Vertical ; Vertical ; Vertical	Vertical ; Vertical ; Vertical ; Vertical	Vertical ; Vertical ; Vertical ; Vertical	Vertical ; Vertical ; Vertical ; Vertical
Alarma	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla de energía, alarma de falla del termostato ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de inspección de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla de energía, alarma de falla del termostato ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de inspección de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla de energía, alarma de falla del termostato ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de inspección de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla de energía, alarma de falla del termostato ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de inspección de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja ; Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor
Método de alarma	El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean.	El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean.	El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean.	El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean. ; El sonido emite un pitido y las luces parpadean.
Refrigerante	R404a, R23 ; R600a 85 g, R290 15 g, R1150 27 g, R14 20 g ; R290, R170 ; R404a, R23	R404a, R23 ; R600a 85 g, R290 15 g, R1150 27 g, R14 20 g ; R290, R170 ; R404a, R23	R404a, R23 ; R600a 85 g, R290 15 g, R1150 27 g, R14 20 g ; R290, R170 ; R404a, R23	R404a, R23 ; R600a 85 g, R290 15 g, R1150 27 g, R14 20 g ; R290, R170 ; R404a, R23
Compresor	1 pieza ; 1 pieza ; 1 pieza ; 1 pieza	1 pieza ; 1 pieza ; 1 pieza ; 1 pieza	1 pieza ; 1 pieza ; 1 pieza ; 1 pieza	1 pieza ; 1 pieza ; 1 pieza ; 1 pieza
Construcción	Espesor de la capa de espuma ; 100 mm ; 130 mm ; 150 mm	Espesor de la capa de espuma ; 100 mm ; 130 mm ; 150 mm	Espesor de la capa de espuma ; 100 mm ; 130 mm ; 150 mm	Espesor de la capa de espuma ; 100 mm ; 130 mm ; 150 mm
Material interno	acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304	acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304	acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304	acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304 ; acero inoxidable 304
Estante	1 ; 1 ; 1 ; 2	1 ; 1 ; 1 ; 2	1 ; 1 ; 1 ; 2	1 ; 1 ; 1 ; 2

Aplicaciones

Congelador criogénico de laboratorio; compara Temperatura, Puerto de prueba, Capacidad y Cámara con puerto interior para decidir si el

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Congelador criogenico de laboratorio: compare Temperatura. Puerto de prueba, Capacidad y Cámara con puerta interior para decidir si el equipo cubre su proceso real

Que cambia entre variantes

B2-01-010201.1: Temperatura. Puerto de prueba: 1 pieza, diámetro. 18 mm; Capacidad: 28 litros.

B2-01-010201.2: Temperatura. Puerto de prueba: 1 pieza, diámetro. 30 mm; Capacidad: 50L.

B2-01-010201.3: Temperatura. Puerto de prueba: 1 pieza, diámetro. 25 mm; Capacidad: 58L.

B2-01-010201.4: Temperatura. Puerto de prueba: 1 pieza, diámetro. 18mm; Capacidad: 108L

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige temperatura. puerto de prueba: 1 pieza, diámetro. 18 mm y capacidad: 28 litros. Conviene cuando su proceso exige temperatura. puerto de prueba: 1 pieza, diámetro. 30 mm y capacidad: 50l. Conviene cuando su proceso exige temperatura. puerto de prueba: 1 pieza, diámetro. 25 mm y capacidad: 58l. Conviene cuando su proceso exige temperatura. puerto de prueba: 1 pieza, diámetro. 18mm y capacidad: 108l

Como elegir rapido

Empiece comparando Temperatura. Puerto de prueba, Capacidad y Cámara con puerta interior. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Temperatura. Puerto de prueba, Capacidad y Cámara con puerta interior con margen segun su carga real

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización