Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Contenedor de nitrogeno liquido para almacenamiento estatico 35 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010206.35L_125MM_STD
2	B2-01-010206.35L_50MM_S_6CAN
3	B2-01-010206.35L_50MM_STD
4	B2-01-010206.35L_80MM_LS_6CAN
5	B2-01-010206.35L_80MM_S_6CAN
6	B2-01-010206.35L_80MM_STD
7	B2-01-010206.35L_125MM_FS
8	B2-01-010206.35L_125MM_LS_6CAN
9	B2-01-010206.35L_125MM_S_6CAN
10	B2-01-010206.35L_50MM_LS_6CAN

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático (510x510x810 mm) para almacenamiento estatico de nitrogeno liquido con cuerpo aislado para operacion criogenica de baja evaporacion.

La familia incluye configuraciones de capacidad 35.5 L y calibres 125, 50, 80 mm.

- La seleccion se realiza por capacidad, calibre y subtipo de configuracion.
- Las opciones visibles usan labels de compra Belltronic y la tabla tecnica resume los parametros comparables para cada variante activa.

Especificaciones técnicas

Especificación	.35L_125MM_FS B2-01-010206.35L_125MM_FS	.35L_125MM_LS_6CAN B2-01-010206.35L_125MM_LS_6CAN	.35L_125MM_S_6CAN B2-01-010206.35L_125MM_S_6CAN	.35L_125MM_STD B2-01-010206.35L_125MM_STD
Modelo	B2-01-010206.35L_125MM_FS	B2-01-010206.35L_125MM_LS_6CAN	B2-01-010206.35L_125MM_S_6CAN	B2-01-010206.35L_125MM_STD
Configuracion	35,5 L / calibre 125 mm / gradilla cuadrada	35,5 L / calibre 125 mm / recipiente redondo alto	35,5 L / calibre 125 mm / recipiente redondo bajo	35,5 L / calibre 125 mm / sin recipiente
Capacidad	35.5	35.5	35.5	35.5
Peso vacío	25.3	22.5	20.6	18.2
Calibre	125	125	125	125

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	.35L_125MM_FS B2-01-010206.35L_125MM_FS	.35L_125MM_LS_6CAN B2-01-010206.35L_125MM_LS_6CAN	.35L_125MM_S_6CAN B2-01-010206.35L_125MM_S_6CAN	.35L_125MM_STD B2-01-010206.35L_125MM_STD
Diámetro exterior	455	455	455	455
Altura	735	735	735	720
Pérdida por evaporación estática	0,37	0,37	0,37	0,37
Tiempo de retención estático	97	97	97	97
Especificaciones del recipiente	Cuadrado: 82*84, 750 viales de 2 ml	Redondo: 97*276	Redondo: 97*120	—
Número de bote (estándar)	6	6	6	—
Funda protectora de lona	√	√	√	—
Tapa con cerradura	√	√	√	—
Tamaño del embalaje	510*510*810	510*510*810	510*510*810	510*510*810
Peso bruto	27.3	24.5	22.6	20.2

Especificación	.35L_50MM_LS_6CAN B2-01-010206.35L_50MM_LS_6CAN	.35L_50MM_S_6CAN B2-01-010206.35L_50MM_S_6CAN	.35L_50MM_STD B2-01-010206.35L_50MM_STD	.35L_80MM_LS_6CAN B2-01-010206.35L_80MM_LS_6CAN
Modelo	B2-01-010206.35L_50MM_LS_6CAN	B2-01-010206.35L_50MM_S_6CAN	B2-01-010206.35L_50MM_STD	B2-01-010206.35L_80MM_LS_6CAN
Configuracion	35,5 L / calibre 50 mm / recipiente redondo alto	35,5 L / calibre 50 mm / recipiente redondo bajo	35,5 L / calibre 50 mm / sin recipiente	35,5 L / calibre 80 mm / recipiente redondo alto
Capacidad	35.5	35.5	35.5	35.5
Peso vacío	18.4	17.8	17	20
Calibre	50	50	50	80
Diámetro exterior	455	455	455	455
Altura	735	735	720	735
Pérdida por evaporación estática	0.12	0.12	0.12	0,22
Tiempo de retención estático	286	286	286	159
Especificaciones del recipiente	Redondo: 38*276	Redondo: 38*120	—	Redondo: 60*276
Número de bote (estándar)	6	6	—	6
Funda protectora de lona	√	√	—	√
Tapa con cerradura	√	√	—	√
Tamaño del embalaje	510*510*810	510*510*810	510*510*810	510*510*810
Peso bruto	20.4	19.8	19	22

Especificación	.35L_80MM_S_6CAN B2-01-010206.35L_80MM_S_6CAN	.35L_80MM_STD B2-01-010206.35L_80MM_STD
Modelo	B2-01-010206.35L_80MM_S_6CAN	B2-01-010206.35L_80MM_STD
Configuracion	35,5 L / calibre 80 mm / recipiente redondo bajo	35,5 L / calibre 80 mm / sin recipiente
Capacidad	35.5	35.5
Peso vacío	19	17.8
Calibre	80	80
Diámetro exterior	475	455
Altura	685	735

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	.35L_80MM_S_6CAN B2-01-010206.35L_80MM_S_6CAN	.35L_80MM_STD B2-01-010206.35L_80MM_STD
Pérdida por evaporación estática	0,22	0,22
Tiempo de retención estático	155	159
Especificaciones del recipiente	Redondo: 60*120	—
Número de bote (estándar)	6	—
Funda protectora de lona	√	—
Tapa con cerradura	√	—
Tamaño del embalaje	510*510*810	510*510*810
Peso bruto	21	19.8

Aplicaciones

Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático (510x510x810 mm): comparativa tecnica para elegir 35 L, cuello 50/80/125 mm y canastillas LS/S/FS segun necesidad real de trabajo.

Que cambia entre variantes

B2-01-010206.35L_50MM_LS_6CAN: Parametro: Unidad; Capacidad: L.

B2-01-010206.35L_50MM_S_6CAN: Parametro: 35 L · 50 mm · LS (6 canastillas); Capacidad: 35.5.

B2-01-010206.35L_50MM_STD: Parametro: 35 L · 50 mm · S (6 canastillas); Capacidad: 35.5.

Escenarios de uso recomendados

Si su operacion prioriza parametro: unidad, esta B2-01-010206.35L_50MM_LS_6CAN suele ajustarse mejor.

Si su operacion prioriza parametro: 35 l · 50 mm · ls (6 canastillas), esta B2-01-010206.35L_50MM_S_6CAN suele ajustarse mejor.

Si su operacion prioriza parametro: 35 l · 50 mm · s (6 canastillas), esta B2-01-010206.35L_50MM_STD suele ajustarse mejor.

Como elegir rapido

Defina su volumen diario y el nivel de precision requerido. Compare primero las dos 35 L, cuello 50/80/125 mm y canastillas LS/S/FSes en capacidad y rango de trabajo. Elija la alternativa que mejor se ajuste a su operacion real con margen, sin sobredimensionar costo.

Recomendacion de compra

Compare las 35 L, cuello 50/80/125 mm y canastillas LS/S/FSes con su carga real de trabajo y elija la opcion que cumpla los criterios criticos del proceso.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización