Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Contenedor de nitrogeno liquido para almacenamiento estatico 47-175 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010210.47L_127MM_FS
2	B2-01-010210.145L_216MM_FS
3	B2-01-010210.145L_216MM_S
4	B2-01-010210.175L_216MM_FS
5	B2-01-010210.175L_216MM_S
6	B2-01-010210.47L_127MM_LS_6CAN
7	B2-01-010210.47L_127MM_STD
8	B2-01-010210.65L_216MM_FS
9	B2-01-010210.65L_216MM_S
10	B2-01-010210.95L_216MM_FS
11	B2-01-010210.95L_216MM_S
12	B2-01-010210.125L_216MM_S
13	B2-01-010210.125L_216MM_FS

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El tanque de nitrógeno líquido es un tipo de equipo para almacenar y transportar nitrógeno líquido, que se utiliza principalmente en investigación científica, producción industrial, tratamiento médico y agricultura.

El diseño del tanque de nitrógeno líquido se basa en el principio de aislamiento de camisa de vacío inventado por Dewar, que puede reducir eficazmente la pérdida de nitrógeno líquido por evaporación debido a la convección, conducción y radiación de calor.

- Peso vacío: 25.7 kilogramo.
- Diámetro exterior: 508 mm.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Pérdida por evaporación estática: 0.45 L/d.
- Estático Tiempo de espera: 105 d.
- Frasco NO.(Estándar): 6.

Especificaciones técnicas

Especificación	.125L_216MM_FS B2-01-010210.125L_216MM_FS	.125L_216MM_S B2-01-010210.125L_216MM_S	.145L_216MM_FS B2-01-010210.145L_216MM_FS	.145L_216MM_S B2-01-010210.145L_216MM_S
Modelo	B2-01-010210.125L_216MM_FS	B2-01-010210.125L_216MM_S	B2-01-010210.145L_216MM_FS	B2-01-010210.145L_216MM_S
Configuracion	125 L / calibre 216 mm / gradilla cuadrada	125 L / calibre 216 mm / sin recipiente	145 L / calibre 216 mm / gradilla cuadrada	145 L / calibre 216 mm / sin recipiente
Capacidad	125	125	145	145
Peso vacío	66	52.5	71.9	53.3
Calibre	216	216	216	216
Diámetro exterior	684	684	684	684
Altura	970	970	975	975
Pérdida por evaporación estática	0,98	0,98	0,96	0,96
Estático Tiempo de espera	127	127	151	151
Especificaciones del recipiente	Cuadrado: 142*144, 2916 viales de 2 ml	uno	Cuadrado: 142*144, 3888/4800 viales de 2 ml	uno
Frasco NO.(Estándar)	6	uno	6	uno
Lona protectora Manga	uno	uno	uno	uno
Tapa con cerradura	√	√	√	√
Tamaño del embalaje	760*760 *1105	760*760 *1105	760*760*1130	760*760 *1130
Peso bruto	79.9	66.4	85.9	67.5

Especificación	.175L_216MM_FS B2-01-010210.175L_216MM_FS	.175L_216MM_S B2-01-010210.175L_216MM_S	.47L_127MM_FS B2-01-010210.47L_127MM_FS	.47L_127MM_LS_6CAN B2-01-010210.47L_127MM_LS_6CAN
Modelo	B2-01-010210.175L_216MM_FS	B2-01-010210.175L_216MM_S	B2-01-010210.47L_127MM_FS	B2-01-010210.47L_127MM_LS_6CAN
Configuracion	175 L / calibre 216 mm / gradilla cuadrada	175 L / calibre 216 mm / sin recipiente	47 L / calibre 127 mm / gradilla cuadrada	47 L / calibre 127 mm / recipiente redondo alto
Capacidad	175	175	47	47
Peso vacío	79.1	57.5	25.7	24.1
Calibre	216	216	127	127
Diámetro exterior	684	684	508	508
Altura	1060	1060	700	700
Pérdida por evaporación estática	0,95	0,95	0.45	0.45
Estático Tiempo de espera	184	184	105	105
Especificaciones del recipiente	Cuadrado: 142*144, 4860 viales de 2 ml	—	Cuadrado: 82*84, 750 viales de 2 ml	Redondo: 104*276
Frasco NO.(Estándar)	6	uno	6	6
Lona protectora Manga	uno	uno	uno	uno
Tapa con cerradura	√	√	√	√
Tamaño del embalaje	760*760 *1200	760*760 *1200	575*575 *860	575*575 *860
Peso bruto	93.5	71.9	29.5	27.9

Especificación	.47L_127MM_STD B2-01-010210.47L_127MM_STD	.65L_216MM_FS B2-01-010210.65L_216MM_FS	.65L_216MM_S B2-01-010210.65L_216MM_S	.95L_216MM_FS B2-01-010210.95L_216MM_FS

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	.47L_127MM_STD B2-01-010210.47L_127MM_STD	.65L_216MM_FS B2-01-010210.65L_216MM_FS	.65L_216MM_S B2-01-010210.65L_216MM_S	.95L_216MM_FS B2-01-010210.95L_216MM_FS
Modelo	B2-01-010210.47L_127MM_STD	B2-01-010210.65L_216MM_FS	B2-01-010210.65L_216MM_S	B2-01-010210.95L_216MM_FS
Configuracion	47 L / calibre 127 mm / sin recipiente	65 L / calibre 216 mm / gradilla cuadrada	65 L / calibre 216 mm / sin recipiente	95 L / calibre 216 mm / gradilla cuadrada
Capacidad	47	65	65	95
Peso vacío	20.2	50.8	41.5	58.3
Calibre	127	216	216	216
Diámetro exterior	508	684	684	684
Altura	675	770	770	790
Pérdida por evaporación estática	0.45	0.89	0,78	0,97
Estático Tiempo de espera	105	73	83	98
Especificaciones del recipiente	uno	Cuadrado: 142*144, 1944 viales de 2 ml	—	Cuadrado: 142*144, 2430 viales de 2 ml
Frasco NO.(Estándar)	uno	6	uno	6
Lona protectora Manga	uno	uno	uno	uno
Tapa con cerradura	uno	√	√	√
Tamaño del embalaje	575*575 *860	760*760 *910	760*760 *910	760*760 *950
Peso bruto	24	63.7	54.4	73.9

Especificación	.95L_216MM_S B2-01-010210.95L_216MM_S
Modelo	B2-01-010210.95L_216MM_S
Configuracion	95 L / calibre 216 mm / sin recipiente
Capacidad	95
Peso vacío	45.7
Calibre	216
Diámetro exterior	684
Altura	790
Pérdida por evaporación estática	0,97
Estático Tiempo de espera	98
Especificaciones del recipiente	uno
Frasco NO.(Estándar)	uno
Lona protectora Manga	uno
Tapa con cerradura	√
Tamaño del embalaje	760*760 *950
Peso bruto	58.7

Aplicaciones

Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático (575x575x860 mm): compare Parametro, Capacidad y Peso vacío para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010210.47L_127MM_FS: Capacidad: L; Peso vacío: kg.

B2-01-010210.47L_127MM_LS_6CAN: Parametro: 47 L · 127 mm · FS; Capacidad: 47.

B2-01-010210.47L_127MM_STD: Parametro: 47 L · 127 mm · LS (6 canastillas); Capacidad: 47.

B2-01-010210.65L_216MM_FS: Parametro: 47 L · 127 mm · Estandar; Capacidad: 47.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige capacidad: l y peso vacío: kg.

Conviene cuando su proceso exige parametro: 47 l · 127 mm · fs y capacidad: 47.

Conviene cuando su proceso exige parametro: 47 l · 127 mm · ls (6 canastillas) y capacidad: 47.

Conviene cuando su proceso exige parametro: 47 l · 127 mm · estandar y capacidad: 47.

Como elegir rapido

Empiece comparando Parametro, Capacidad y Peso vacío. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Parametro, Capacidad y Peso vacío con margen segun su carga real.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización