Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave de sobremesa clase B 18-23 L

Código: B2-01-010240.1 / B2-01-010240.2 / B2-01-010240.3 / B2-01-010240.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Table Top Autoclave Class B Series serie tecnica B, ver detalles completos de Table Top Autoclave Class B Series serie tecnica B, class b autoclave, table top autoclave sterilizer, dental sterlizer autoclave,18l autoclave,23l autoclave -

- pantalla: 5-inch Pantalla LCD táctil.
- Presión de diseño: 0.1/0.3MPa.
- Presión de trabajo: 0.23Mpa.
- Temperatura máxima de diseño : 150℃.
- Temperatura de trabajo : 105~134℃.
- Precisión de temperatura: 0.1℃.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 810*610*590mm · 1 B2-01-010240.1	pack 810*610*590mm · 2 B2-01-010240.2	pack 810*610*590mm · 3 B2-01-010240.3	pack 810*610*590mm · 4 B2-01-010240.4
Tipo	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa
Capacidad	18 L	18 L	23 L	23 L
Temperatura maxima	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C
Clase	Clase B	Clase B	Clase B	Clase B
Vacío	Sin vacío	Con vacío	Sin vacío	Sin vacío
Secado	Con secado	Con secado	Con secado	Con secado
Puerta	Manual	Automatic	Manual	Automatic
Material de cámara	S30408	S30408	S30408	S30408
Presion de trabajo	0.23Mpa	0.23Mpa	0.23Mpa	0.23Mpa
Tamaño de cámara	φ250*350mm	φ250*350mm	φ250*450mm	φ250*450mm
Alimentacion	—	CA 220 V, 50/60 Hz	—	—
Altitude	≤2500m	≤2500m	≤2500m	≤2500m
Capacity	18L	18L	23L	23L
Chamber Material	S30408	S30408	S30408	S30408
Chamber Size	φ250*350mm	φ250*350mm	φ250*450mm	φ250*450mm
Configuracion	150℃ - 105~134℃ - 0.1℃	150℃ - 105~134℃ - 0.1℃	150℃ - 105~134℃ - 0.1℃	150℃ - 105~134℃ - 0.1℃
Consumption	3KW	3KW	3KW	3KW

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 810*610*590mm · 1 B2-01-010240.1	pack 810*610*590mm · 2 B2-01-010240.2	pack 810*610*590mm · 3 B2-01-010240.3	pack 810*610*590mm · 4 B2-01-010240.4
Designed Pressure	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa
Display	5-inch LCD touch screen	5-inch LCD touch screen	5-inch LCD touch screen	5-inch LCD touch screen
Door	Manual	Automatic	Manual	Automatic
Drying Time	0~99min	0~99min	0~99min	0~99min
External Size(W*D*H)	630*485*450mm	630*485*450mm	680*485*450mm	680*485*450mm
Gross Weight	64kg	64kg	65kg	65kg
Max Designed Temp.	150℃	150℃	150℃	150℃
Modelo	B2-01-010240.1	B2-01-010240.2	B2-01-010240.3	B2-01-010240.4
Net Weight	48kg	48kg	53kg	53kg
Optional Accessories	Stainless steel tray	Stainless steel tray	Stainless steel tray	Stainless steel tray
Package Size(W*D*H)	810*610*590mm	810*610*590mm	810*610*590mm	810*610*590mm
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(Optional, air switch)	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(Optional, air switch)	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(Optional, air switch)	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(Optional, air switch)
Presión de trabajo	0.23Mpa	0.23Mpa	0.23Mpa	0.23Mpa
Rack	1 rack with 3 trays	1 rack with 3 trays	1 rack with 3 trays	1 rack with 3 trays
Standard Accessories	Aluminum tray, USB, printer	Aluminum tray, USB, printer	Aluminum tray, USB, printer	Aluminum tray, USB, printer
Sterilization Time	0~99min	0~99min	0~99min	0~99min
Temp. Precision	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Vacio	No	Si	No	No
Vacuum System	High efficiency vacuum pump	High efficiency vacuum pump	High efficiency vacuum pump	High efficiency vacuum pump
Water Tank Capacity	3.5L	3.5L	3.5L	3.5L
Working Pressure	0.23Mpa	0.23Mpa	0.23Mpa	0.23Mpa
Working Temp.	105~134℃	105~134℃	105~134℃	105~134℃

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Capacidad 3.5-23 L: compare Tamaño de la cámara, Capacidad para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeno real.

Que cambia entre variantes

18L - 3.5L - 1: Capacidad: 18L; Tamaño de la cámara: φ250*350mm.

23L - 3.5L - 0 ; 1 / 0 ; 3MPa: Capacidad: 23L; Tamaño de la cámara: ø250*450mm.

18L - 3.5L - 3: Capacidad: 18L; Tamaño de la cámara: φ250*350mm.

18L - 3.5L - 4: Capacidad: 18L; Tamaño de la cámara: φ250*350mm.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita capacidad: 18l y tamaño de la cámara: φ250*350mm.

Conviene cuando necesita capacidad: 23l y tamaño de la cámara: ø250*450mm.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Conviene cuando necesita capacidad: 18l y tamaño de la cámara: φ250*350mm.

Conviene cuando necesita capacidad: 18l y tamaño de la cámara: φ250*350mm.

Como elegir rapido

Empiece comparando Tamaño de la cámara, Capacidad. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operacion real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Tamaño de la cámara, Capacidad con margen segun su carga real.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización