Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Lavadora desinfectadora de cristaleria de doble puerta

Código: B2-01-010248.1 / B2-01-010248.2 / B2-01-010248.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La lavadora automática de cristalería de laboratorio realiza la limpieza y la desinfección estandarizadas y automáticas de la mayoría de los equipos médicos, con el fin de eliminar la posibilidad de infección durante la limpieza y la desinfección.

Características

1. Dos puertas de vidrio templado, que previenen la infección cruzada.
2. Pantalla táctil LCD a color, sistema de control programable con doce programas estándar.
3. Sistema de lavado con boquillas rotatorias arriba, abajo y entre las bandejas, para que el líquido pulverizado entre en contacto con toda la superficie de los instrumentos.
4. Sistema de secado con filtro HEPA, que puede limpiar y secar el interior de objetos tubulares.
5. Desinfección térmica: el sistema de calentamiento de agua mantiene la temperatura del agua sobre 93℃ para alcanzar el nivel internacional de eficiencia de desinfección.

Especificaciones técnicas

Especificación	220L B2-01-010248.1	320L B2-01-010248.2	420L B2-01-010248.3
Lavado · Capacidad	220L	320L	420L
Lavado · Niveles de carga de la lavadora	2	3	2
Lavado · Potencia de lavado con agua	0.75KW	1.5KW	1.5KW
Lavado · Consumo de agua/etapa	20L	22L	25L
Lavado · Temperatura interna del tanque	0~99℃	0~99℃	0~99℃
Lavado · Presión de suministro de agua	0.3~1.0Mpa	0.3~1.0Mpa	0.3~1.0Mpa
Lavado · Bomba peristáltica para agente de limpieza	2 bombas independientes controlan el agente detergente y el agente neutralizante	2 bombas independientes controlan el agente detergente y el agente neutralizante	2 bombas independientes controlan el agente detergente y el agente neutralizante
Lavado · Sensor de nivel de agente de limpieza	Sí	Sí	Sí
Lavado · Bomba de lavado	Suecia 800L/min	Suecia 1000L/min	Suecia 1000L/min
Lavado · Gradillas de lavado estándar	4 niveles	5 niveles	5 niveles

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	220L B2-01-010248.1	320L B2-01-010248.2	420L B2-01-010248.3
Secado · Función de secado	Sí	Sí	Sí
Secado · Condensador de vapor	No	No	No
Secado · Potencia de secado	3.6KW	3.6KW	3KW
Sistema de control y trazabilidad · Sistema de control	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador
Sistema de control y trazabilidad · Programa de lavado	12 programas preestablecidos(editables)+100 de programación libre PLC	12 programas preestablecidos(editables)+100 de programación libre PLC	12 programas preestablecidos(editables)+100 de programación libre PLC
Sistema de control y trazabilidad · Protección con contraseña	Contraseña de 3 niveles	Contraseña de 3 niveles	Contraseña de 3 niveles
Sistema de control y trazabilidad · Botón de emergencia de seguridad	Sí	Sí	Sí
Sistema de control y trazabilidad · Puerto USB	Sí	Sí	Sí
Sistema de control y trazabilidad · Impresora integrada	Sí	Sí	Sí
Sistema de control y trazabilidad · Monitoreo en línea del desempeño del lavado	Opcional	Opcional	Opcional
Dimensiones y peso · Dimensiones de la cámara (An*Pr*Al)	600*629*830mm	600*629*990mm	688*700*703mm
Dimensiones y peso · Dimensiones exteriores (An*Pr*Al)	960*805*1865mm	960*805*2025mm	1110*900*2165mm
Dimensiones y peso · Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	1100*950* 2150mm	1100*950*2180mm	1230*1070*2290mm
Dimensiones y peso · Peso neto (sólo el equipo)	320kg	340kg	370kg
Dimensiones y peso · Peso bruto (equipo con gradilla)	420kg	440kg	460kg
Otros · Puerta	Puerta de vidrio de doble capa, 2 puertas, manual	Puerta de vidrio de doble capa, 2 puertas, manual	Puerta de vidrio de doble capa, 2 puertas, eléctrica
Otros · Cerradura de seguridad de la puerta	Sí	Sí	Sí
Otros · Bomba de agua RO integrada	Sí	Sí	Sí
Otros · Ruido	<55dB	<55dB	<60dB
Otros · Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz; 380V, 50Hz(Estándar);AC380V, 60Hz; 220V, 60Hz; 220V, 60Hz(Trifásica); 110V, 50/60Hz(Opcional)	AC220V, 50Hz; 380V, 50Hz(Estándar);AC380V, 60Hz; 220V, 60Hz; 220V, 60Hz(Trifásica); 110V, 50/60Hz(Opcional)	AC220V, 50Hz; 380V, 50Hz(Estándar);AC380V, 60Hz; 220V, 60Hz; 220V, 60Hz(Trifásica); 110V, 50/60Hz(Opcional)

Aplicaciones

1. ## Dimensione la capacidad

   Compare la capacidad y las dimensiones de la cámara con el volumen de material que lava en cada ciclo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Lavado · Capacidad**: 220L
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones de la cámara (An*Pr*Al)**: 600*629*830mm
- **Lavado · Capacidad**: 320L
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones de la cámara (An*Pr*Al)**: 600*629*990mm
- **Lavado · Capacidad**: 420L
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones de la cámara (An*Pr*Al)**: 688*700*703mm

2. Revise el consumo de agua

Estime el consumo de agua por etapa según los ciclos que hará al día.

- **Lavado · Capacidad**: 220L
  - **Lavado · Consumo de agua/etapa**: 20L
- **Lavado · Capacidad**: 320L
  - **Lavado · Consumo de agua/etapa**: 22L
- **Lavado · Capacidad**: 420L
  - **Lavado · Consumo de agua/etapa**: 25L

3. Prevea la instalación

Confirme el espacio para las dimensiones exteriores y la alimentación eléctrica disponible en la sala.

- **Lavado · Capacidad**: 220L
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones exteriores (An*Pr*Al)**: 960*805*1865mm
  - **Otros · Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz; 380V, 50Hz(Estándar);AC380V, 60Hz; 220V, 60Hz; 220V, 60Hz(Trifásica); 110V, 50/60Hz(Opcional)
- **Lavado · Capacidad**: 320L
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones exteriores (An*Pr*Al)**: 960*805*2025mm
  - **Otros · Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz; 380V, 50Hz(Estándar);AC380V, 60Hz; 220V, 60Hz; 220V, 60Hz(Trifásica); 110V, 50/60Hz(Opcional)
- **Lavado · Capacidad**: 420L
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones exteriores (An*Pr*Al)**: 1110*900*2165mm
  - **Otros · Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz; 380V, 50Hz(Estándar);AC380V, 60Hz; 220V, 60Hz; 220V, 60Hz(Trifásica); 110V, 50/60Hz(Opcional)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización