Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Lavadora automatica de botellas

Código: B2-01-010250.1 / B2-01-010250.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La lavadora automática de botellas bebedero está diseñada para la industria de animales de laboratorio y realiza el lavado y la desinfección automáticos de las botellas de agua de bebida de los animales de laboratorio.

Características

1. Equipada con un tanque de precalentamiento de agua que reduce el tiempo de espera para calentar el agua de lavado.
2. Lavado rápido de 4~6 minutos; lava 72 botellas bebedero a la vez.
3. Bomba de circulación de origen europeo, con diseño de gran circulación y fuerza de aspersión para mejorar el lavado.
4. El agua del enjuague final se reutiliza en el lavado siguiente, lo que ahorra agua.
5. Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas.
6. Sistema de control diseñado y desarrollado para distintas necesidades de operación y gestión.

Especificaciones técnicas

Especificación	Calentamiento eléctrico B2-01-010250.1	Calentamiento por vapor B2-01-010250.2
Capacidad	330L	330L
Volumen de lavado	Botellas bebedero de 200ml: 180 por lavado; botellas bebedero de 500ml: 72 por lavado	Botellas bebedero de 200ml: 180 por lavado; botellas bebedero de 500ml: 72 por lavado
Modo de apertura	Manual	Manual
Sistema de control	PLC/Siemens	PLC/Siemens
Pantalla táctil	7 pulgadas	7 pulgadas
Tiempo de lavado	El programa de lavado rápido completa un lavado en 4~6 minutos	El programa de lavado rápido completa un lavado en 4~6 minutos
Temperatura de lavado	□60℃(ajustable)	□60℃(ajustable)
Temperatura de enjuague	□82℃(ajustable)	□82℃(ajustable)
Temperatura de secado	Temperatura ambiente~120℃(opcional)	Temperatura ambiente~120℃(opcional)
Método de calefacción	Calentamiento eléctrico	Calentamiento por vapor
Fuente de vapor	—	Presión: 0.3~0.5Mpa, caudal: 50kg/h
Fuente de agua	Agua ablandada: presión: 0.2~0.5Mpa, caudal: 15L/min	Agua ablandada: presión: 0.2~0.5Mpa, caudal: 15L/min
Consumo	31KW	2KW

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Calentamiento eléctrico B2-01-010250.1	Calentamiento por vapor B2-01-010250.2
Alimentación eléctrica	AC380/220V, 50Hz	AC380/220V, 50Hz
Alimentación eléctrica (opcional)	AC220V, 60Hz; 220V, 60Hz(trifásica); 380V, 60Hz; 110V, 50/60Hz	AC220V, 60Hz; 220V, 60Hz(trifásica); 380V, 60Hz; 110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	690*790*1950mm	690*790*1950mm
Peso neto	240kg	240kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	810*990*2185mm	810*990*2185mm
Peso bruto	320kg	320kg

Aplicaciones

1. Volumen de lavado

Compare la cantidad de botellas que lava por jornada con la capacidad del equipo y la duración del programa de lavado rápido; la tabla indica cuántas botellas entran por ciclo según su tamaño.

- **Método de calefacción**: Calentamiento eléctrico
  - **Capacidad**: 330L
  - **Tiempo de lavado**: El programa de lavado rápido completa un lavado en 4~6 minutos
- **Método de calefacción**: Calentamiento por vapor
  - **Capacidad**: 330L
  - **Tiempo de lavado**: El programa de lavado rápido completa un lavado en 4~6 minutos

2. Fuente de calor

Defina si su instalación dispone de una red de vapor: un modelo calienta con electricidad y el otro con vapor.

- **Método de calefacción**: Calentamiento eléctrico
- **Método de calefacción**: Calentamiento por vapor

3. Instalación

Verifique el espacio para las dimensiones externas y la alimentación eléctrica disponible en el lugar de instalación.

- **Método de calefacción**: Calentamiento eléctrico
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 690*790*1950mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC380/220V, 50Hz
- **Método de calefacción**: Calentamiento por vapor
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 690*790*1950mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC380/220V, 50Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización