Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de perlas de vidrio

Código: B2-01-010265.1 / B2-01-010265.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El esterilizador de perlas de vidrio esteriliza instrumental quirúrgico (pinzas, tijeras, agujas, etc.). Cuando la cámara se llena con las perlas de vidrio incluidas, la temperatura elevada (hasta 300℃) permite eliminar bacterias, esporas y otros microorganismos. Sin usar gases, llamas ni productos químicos potencialmente peligrosos, el instrumental esterilizado queda libre de patógenos y de contaminantes microbianos. Su tamaño reducido ahorra espacio en el mesón y puede usarse incluso en cabinas de flujo laminar.

Características

1. Control digital, hasta 300℃.
2. Esteriliza pinzas, tijeras, agujas y otros instrumentos quirúrgicos pequeños (por lo general dentro de 10~15s).
3. Funcionamiento sin gases, humos, llamas abiertas ni líquidos agresivos.
4. Recipiente interior de acero inoxidable, controlador de temperatura incorporado y protección contra sobretemperatura.
5. Incluye una bolsa de perlas de vidrio.

Especificaciones técnicas

Especificación	150g B2-01-010265.1	300g B2-01-010265.2
Capacidad de perlas de vidrio	150g	300g
Rango de temperatura	100~300℃	100~300℃
Exactitud de temperatura	±5℃	±5℃
Precisión de temperatura	1℃	1℃
Rango de temporización	1min~99h59min/∞	1min~99h59min/∞
Tiempo de calentamiento	≤25min(temperatura ambiente a 300℃)	≤25min(temperatura ambiente a 300℃)
Material de la tapa	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones de la cámara	φ40*80mm	φ40*140mm
Accesorios estándar	Perlas de vidrio	Perlas de vidrio
Potencia máxima consumida	120W	250W
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	150g B2-01-010265.1	300g B2-01-010265.2
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	176*135*189.5mm	176*135*249.5mm
Peso neto	2.5kg	3.3kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	330*300*300mm	330*300*300mm
Peso bruto	3.8kg	4.62kg

Aplicaciones

1. Defina la temperatura requerida

Compare el rango de temperatura del equipo con el que exige la esterilización de su instrumental.

- **Capacidad de perlas de vidrio**: 150g
  - **Rango de temperatura**: 100~300℃
- **Capacidad de perlas de vidrio**: 300g
  - **Rango de temperatura**: 100~300℃

2. Verifique el tamaño de la cámara

Compare las dimensiones de la cámara con el tamaño del instrumental que va a esterilizar.

- **Capacidad de perlas de vidrio**: 150g
  - **Dimensiones de la cámara**: φ40*80mm
- **Capacidad de perlas de vidrio**: 300g
  - **Dimensiones de la cámara**: φ40*140mm

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio sobre el mesón para el equipo.

- **Capacidad de perlas de vidrio**: 150g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 176*135*189.5mm
- **Capacidad de perlas de vidrio**: 300g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 176*135*249.5mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización