Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave de sobremesa clase B 18-23 L

Código: B2-01-010273.1 / B2-01-010273.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El autoclave de vacío pulsado extrae el vacío e introduce vapor en la cámara de esterilización repetidas veces hasta que la cámara alcance un determinado grado de vacío; luego introduce vapor saturado para alcanzar la presión y la temperatura programadas, con el fin de esterilizar la sustancia sometida a esterilización.

Características

1. Interfaz de operación completamente nueva: la pantalla táctil LCD puede mostrar en tiempo real información como temperatura, presión, tiempo, estado de funcionamiento, alarmas de falla y curva de operación del equipo, lo que hace la información de esterilización más intuitiva y clara y facilita al usuario observar el estado de funcionamiento del equipo.
2. Múltiples dispositivos de protección de seguridad: dispositivo automático de protección contra sobretemperatura, control y protección múltiple del evaporador, enclavamiento de seguridad de la puerta, dispositivo de doble protección contra sobrepresión, etc.
3. Sistema de vacío: adopta un sistema de vacío de alta eficiencia, con bajo ruido de funcionamiento; el vacío extremo puede alcanzar más de -80 kPa, con velocidad de evacuación rápida, buena sequedad de los artículos y esterilización más completa.
4. Procedimientos diversificados: incluye programa rápido, programa de envasado, programa de caucho, programa de apósitos, programa de líquidos, personalización de líquidos, personalización de sólidos y programa intensificado, así como prueba B&D, programa de prueba de vacío y programa de reserva.
5. Filtro de aire de alta eficiencia: filtro de aire esterilizante de alta eficiencia de 0,22 µm, con eficiencia de filtración no inferior al 99,5 %, para garantizar que el aire de ruptura de vacío sea aire estéril y evitar la recontaminación de materiales estériles.
6. Dispositivo de registro: el equipo incluye de serie una impresora térmica y una interfaz USB, que pueden registrar en tiempo real los datos de todo el proceso de esterilización.
7. Otras funciones: operación automática de todo el proceso de precalentamiento, purga, calentamiento, esterilización, evacuación de vapor y secado al vacío.
8. Depósitos de agua duales integrados: depósito de agua limpia y depósito de agua residual.

Especificaciones técnicas

Especificación	18 L - φ250×350 mm - 630×485×450 mm B2-01-010273.1	23 L - φ250*450 mm B2-01-010273.2
Capacidad	18 L	23 L
Puerta	Automática	Automática
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas
Presión de diseño	-0,1/0,3 MPa	-0,1/0,3 MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa	0,23 MPa

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	18 L - φ250×350 mm - 630×485×450 mm B2-01-010273.1	23 L - φ250*450 mm B2-01-010273.2
Temp. máx. de diseño	150℃	150℃
Temperatura de trabajo	105~134℃	105~134℃
Precisión de temperatura	0,1 ℃	0,1℃
Tiempo de esterilización	0~99 min	0~99 min
Tiempo de secado	0~99 min	0~99 min
Capacidad del tanque de agua	3,5 L	3,5 L
Sistema de vacío	Bomba de vacío de alta eficiencia	Bomba de vacío de alta eficiencia
Material de la cámara	S30408	S30408
Dimensiones de la cámara	φ250×350 mm	φ250*450 mm
Altitud	≤2500 m	≤2500 m
Estante	1 estante con 3 bandejas	1 estante con 3 bandejas
Accesorios estándar	Bandeja de aluminio, USB, impresora	Bandeja de aluminio, USB, impresora
Accesorios opcionales	Bandeja de acero inoxidable	Bandeja de acero inoxidable
Consumo	3 kW	3 kW
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional, interruptor automático)	AC220V, 50/60 Hz (estándar); AC110V, 50/60 Hz (opcional, interruptor automático)
Dimensiones externas (A×P×H)	630×485×450 mm	680*485*450 mm
Peso neto	48 kg	53 kg
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	810×610×590 mm	810*610*590 mm
Peso bruto	64 kg	65 kg

Aplicaciones

Autoclave de mesa clase B dental: elija la variante comparando Capacidad y Puerta.

Que cambia entre variantes

B2-01-010273.1: Capacidad: 18 litros; Puerta: Manual.

B2-01-010273.2: Capacidad: 18 litros; Puerta: Automático.

23 L con puerta manual o automatica: Capacidad: 23 litros; Puerta: Manual.

23 L con puerta manual o automatica: Capacidad: 23 litros; Puerta: Automático.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 18 litros y puerta: manual.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 18 litros y puerta: automático.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23 litros y puerta: manual.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23 litros y puerta: automático.

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad y Puerta; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad y Puerta.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización