Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave vertical 50-120 L

Código: B2-01-010276.1 / B2-01-010276.2 / B2-01-010276.3 / B2-01-010276.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Rango de aplicación: se utiliza en laboratorios, departamentos de inspección, empresas de procesamiento de alimentos, etc., para la esterilización de equipos y residuos médicos. Usa el desplazamiento por gravedad para descargar el aire frío de la cámara de esterilización y lograr el efecto de esterilización.

Características

1. Puerta de apertura por volante deslizante.
2. Ruedas para desplazar el equipo.
3. Ventana de mantenimiento rápido: la parte eléctrica no requiere retirar la cubierta para su mantenimiento.
4. Método de generación de vapor: calentamiento dentro del cuerpo principal, sin necesidad de fuente de vapor externa.
5. Usa desplazamiento por gravedad y escape por pulsación de presión positiva para descargar el aire frío de la carga y de la cámara de esterilización.
6. Variedad de programas: programa de instrumentos expuestos, de envueltos, de caucho, de apósitos, de líquidos, personalización de líquidos y de sólidos.

Especificaciones técnicas

Especificación	50L B2-01-010276.1	75L B2-01-010276.2	100L B2-01-010276.3	120L B2-01-010276.4
Capacidad	50L	75L	100L	120L
Presión de diseño	0.28Mpa	0.28Mpa	0.28Mpa	0.28Mpa
Presión de trabajo	0.23MPa	0.23MPa	0.23MPa	0.23MPa
Temperatura de diseño	150℃	150℃	150℃	150℃
Temperatura de trabajo	105~136℃	105~136℃	105~136℃	105~136℃
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Material de la cámara	S30408	S30408	S30408	S30408
Dimensiones de la cámara	φ386*515mm	φ386*695mm	φ386*875mm	φ386*1055mm
Cesta / Cesta de fondo de malla / Balde	φ365*360mm, 1 unidad	φ365*265mm, 2 unidades	φ365*360mm, 2 unidades	φ365*360mm, 1 unidad φ365*265mm, 2 unidades
Ruido	≤65dB	≤65dB	≤65dB	≤65dB
Altitud	≤2700m	≤2700m	≤2700m	≤2700m
Accesorios estándar	Cesta	Cesta	Cesta	Cesta

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	50L B2-01-010276.1	75L B2-01-010276.2	100L B2-01-010276.3	120L B2-01-010276.4
Accesorios opcionales	Impresora, cesta de fondo de malla, balde	Impresora, cesta de fondo de malla, balde	Impresora, cesta de fondo de malla, balde	Impresora, cesta de fondo de malla, balde
Potencia consumida	3.7KW	3.7KW	4.1KW	4.1KW
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz□estándar□□AC110V, 50/60Hz□opcional); Método de conexión: interruptor automático	AC220V, 50/60Hz□estándar□□ AC110V, 50/60Hz□opcional); Método de conexión: interruptor automático	AC220V, 50/60Hz□estándar□□ AC110V, 50/60Hz□opcional); Método de conexión: interruptor automático	AC220V, 50/60Hz□estándar□□ AC110V, 50/60Hz□opcional); Método de conexión: interruptor automático
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	640*550*980mm	640*550*1080mm	640*550*1280mm	640*550*1380mm
Peso neto	89kg	95kg	105kg	122kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	750*745*1100mm	750*745*1240mm	750*745*1450mm	750*745*1540mm
Peso bruto	104kg	117kg	125kg	137kg

Aplicaciones

1. Verifique la capacidad

Compare la capacidad y las dimensiones de la cámara con el volumen de carga que necesita esterilizar.

- **Capacidad**: 50L
  - **Dimensiones de la cámara**: φ386*515mm
- **Capacidad**: 75L
  - **Dimensiones de la cámara**: φ386*695mm
- **Capacidad**: 100L
  - **Dimensiones de la cámara**: φ386*875mm
- **Capacidad**: 120L
  - **Dimensiones de la cámara**: φ386*1055mm

2. Defina las condiciones de esterilización

Confirme que la temperatura de trabajo cubre la que exigen sus materiales y su protocolo.

- **Capacidad**: 50L
  - **Temperatura de trabajo**: 105~136℃
- **Capacidad**: 75L
  - **Temperatura de trabajo**: 105~136℃
- **Capacidad**: 100L
  - **Temperatura de trabajo**: 105~136℃
- **Capacidad**: 120L
  - **Temperatura de trabajo**: 105~136℃

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio para las dimensiones externas del equipo.

- **Capacidad**: 50L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz□estándar□□AC110V, 50/60Hz□opcional); Método de conexión: interruptor automático
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 640*550*980mm
- **Capacidad**: 75L

- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz□estándar□□AC110V, 50/60Hz□opcional); Método de conexión: interruptor automático
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 640*550*1080mm

- **Capacidad**: 100L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz□estándar□□AC110V, 50/60Hz□opcional); Método de conexión: interruptor automático
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 640*550*1280mm
- **Capacidad**: 120L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz□estándar□□AC110V, 50/60Hz□opcional); Método de conexión: interruptor automático
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 640*550*1380mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización