Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave de sobremesa clase N 18-23 L

Código: B2-01-010277.1 / B2-01-010277.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Esta serie de esterilizadores es de clase N. Descarga el aire frío de la cámara de esterilización por desplazamiento por gravedad, satura el vapor interno y alcanza la presión y la temperatura configuradas para esterilizar los artículos. Se usa en odontología, oftalmología, estética, quirófanos y otros lugares. Sirve para esterilizar material de vidrio, utensilios metálicos sin envolver e instrumentos sólidos no envueltos. Protecciones de seguridad: protección automática contra sobretemperatura, protección del tubo calefactor contra funcionamiento en seco, dispositivo de enclavamiento de seguridad, doble protección contra sobretensión, protección de seguridad contra sobrecorriente y fugas, y protección por detección de puerta.

Características

1. Material: la cámara de esterilización es de acero inoxidable S30408 electropulido.
2. Generación de vapor: se calienta el cuerpo principal, sin necesidad de una fuente de vapor externa.
3. Interfaz de operación: pantalla capacitiva a color de 3.5 pulgadas que muestra en tiempo real presión, temperatura, tiempo, código de alarma y otra información. Al terminar el ciclo de esterilización suena un zumbador.
4. Registro de esterilización: interfaz USB de serie e impresora opcional para registrar los datos del programa.
5. Nuevo soporte de carga: aumenta el espacio aprovechable de la cámara de esterilización y amplía las opciones de carga.
6. Sistema de control: microcomputadora de un solo chip con control automático de calentamiento, esterilización y escape, con poca intervención manual.
7. Inicio con una tecla en el panel de operación, con teclas mecánicas de ≥100,000 accionamientos.
8. Dos programas de esterilización seleccionables, a 121°C y 134°C.

Especificaciones técnicas

Especificación	18L B2-01-010277.1	23L B2-01-010277.2
Capacidad	18L	23L
Puerta	Manual	Manual
Pantalla	LCD de 3.5 pulgadas	LCD de 3.5 pulgadas
Presión máxima de diseño	0.28Mpa	0.28Mpa
Presión de trabajo	0.23Mpa	0.23Mpa
Temperatura máxima de diseño	150℃	150℃
Temperatura de trabajo	121/134℃	121/134℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	18L B2-01-010277.1	23L B2-01-010277.2
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃
Material de la cámara	S30408	S30408
Dimensiones de la cámara	φ250*350mm	φ250*450mm
Altitud	≤2500m	≤2500m
Soporte	1 soporte con 3 bandejas	1 soporte con 3 bandejas
Accesorios estándar	Bandeja de aluminio, puerto USB	Bandeja de aluminio, puerto USB
Accesorios opcionales	Bandeja de acero inoxidable, impresora	Bandeja de acero inoxidable, impresora
Consumo	1.6KW	1.6KW
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(estándar) AC110V, 50/60Hz(opcional)	AC220V, 50/60Hz(estándar) AC110V, 50/60Hz(opcional)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	650*495*410mm	700*495*410mm
Peso neto	32kg	36kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	810*610*590mm	810*610*590mm
Peso bruto	47kg	50kg

Aplicaciones

1. Carga a esterilizar

Compare el tamaño y la cantidad de instrumentos que esteriliza por ciclo con la capacidad y las dimensiones de la cámara.

- **Capacidad**: 18L
  - **Dimensiones de la cámara**: φ250*350mm
- **Capacidad**: 23L
  - **Dimensiones de la cámara**: φ250*450mm

2. Tipo de carga

Un esterilizador de clase N está pensado para material de vidrio, utensilios metálicos y sólidos sin envolver; confirme que su carga corresponde y que las temperaturas de trabajo calzan con su protocolo.

- **Capacidad**: 18L
  - **Temperatura de trabajo**: 121/134℃
- **Capacidad**: 23L
  - **Temperatura de trabajo**: 121/134℃

3. Instalación

Verifique el espacio sobre la mesada para las dimensiones externas y la alimentación eléctrica disponible.

- **Capacidad**: 18L
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 650*495*410mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(estándar) AC110V, 50/60Hz(opcional)
- **Capacidad**: 23L
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 700*495*410mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(estándar) AC110V, 50/60Hz(opcional)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización