Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave de sobremesa clase N 18-23 L

Código: B2-01-010279.1 / B2-01-010279.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El autoclave clase N descarga el aire frío de la cámara de esterilización por desplazamiento por gravedad, satura el vapor interno y alcanza la presión y la temperatura fijadas, con el fin de esterilizar los artículos. Es apto para odontología, oftalmología, estética, pabellones quirúrgicos y otros lugares. Es apto para la esterilización de material de vidrio, utensilios metálicos sin envoltorio e instrumentos sólidos no envueltos.

Características

1. Cámara de esterilización y tapa de sellado de acero inoxidable.
2. Control por microcomputadora con ciclo automático, con 121°C y 134°C configurables libremente.
3. Pantalla LED con botones táctiles.
4. Equipado con interfaz de prueba estándar.
5. Normas europeas clase N.
6. Funciones de protección automática: protección contra sobretemperatura, protección contra sobrepresión y protección por bajo nivel de agua para evitar el calentamiento en seco.
7. Aviso sonoro al finalizar la esterilización y apagado automático.
8. Descarga automática del aire frío. Descarga automática del vapor al finalizar la esterilización.
9. Generador de vapor incorporado que suministra vapor saturado.
10. Dos programas de esterilización, a 121°C y 134°C, seleccionables.

Especificaciones técnicas

Especificación	18L B2-01-010279.1	23L B2-01-010279.2
Capacidad	18L	23L
Puerta	Manual	Manual
Pantalla	LED	LED
Presión máxima de diseño	0.25MPa	0.25MPa
Presión de trabajo	0.22MPa	0.22MPa
Temperatura máxima de diseño	139℃	139℃
Temperatura de trabajo	121/134℃	121/134℃
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	18L B2-01-010279.1	23L B2-01-010279.2
Material de la cámara	SUS304	SUS304
Dimensiones de la cámara	φ250*370mm	φ250*452mm
Altitud	≤2500m	≤2500m
Soporte	1 soporte con 2 bandejas	1 soporte con 2 bandejas
Accesorios estándar	Guantes de protección, manguera de drenaje, sello de la puerta	Guantes de protección, manguera de drenaje, sello de la puerta
Potencia consumida	1.5KW	2KW
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz (estándar) AC110V, 60Hz (opcional)	AC220V, 50Hz (estándar) AC110V, 60Hz (opcional)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	500*400*350mm	600*400*350mm
Peso neto	24kg	27kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	540*450*390mm	640*450*390mm
Peso bruto	26kg	29kg

Aplicaciones

1. Verifique la capacidad

Compare la capacidad y las dimensiones de la cámara con el instrumental que necesita esterilizar.

- **Capacidad**: 18L
  - **Dimensiones de la cámara**: φ250*370mm
- **Capacidad**: 23L
  - **Dimensiones de la cámara**: φ250*452mm

2. Defina el programa de esterilización

Confirme que las temperaturas de trabajo disponibles corresponden a las que exige su protocolo.

- **Capacidad**: 18L
  - **Temperatura de trabajo**: 121/134℃
- **Capacidad**: 23L
  - **Temperatura de trabajo**: 121/134℃

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio sobre la mesa para las dimensiones externas del equipo.

- **Capacidad**: 18L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz (estándar) AC110V, 60Hz (opcional)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 500*400*350mm
- **Capacidad**: 23L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz (estándar) AC110V, 60Hz (opcional)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 600*400*350mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización