Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave de vacio de pulso vertical 50-100 L

Código: B2-01-010280.1 / B2-01-010280.2 / B2-01-010280.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Utiliza vapor como medio de esterilización y, mediante ciclos repetidos de vacío y llenado de la cámara con vapor, efectúa la esterilización.

Características

1. Circulación interna de agua de vapor.
2. Escape de vacío pulsado para garantizar la eficacia de la esterilización por vapor.
3. Sonda móvil que detecta directamente la temperatura interna del líquido, para garantizar la eficacia de esterilización del programa de líquidos.
4. Pantalla LCD que muestra presión, temperatura, tiempo y códigos de error.
5. Programas seleccionables para material empaquetado, sin empaquetar, apósitos, caucho, líquidos, líquidos personalizado, sólidos personalizado, esterilización de medio, disolución de medio, prueba Bowie-Dick y prueba de vacío, entre otros.
6. El proceso completo de precalentamiento, sustitución, escape pulsado, calentamiento, esterilización y secado se ejecuta automáticamente.
7. Filtro de aire de alta eficiencia para esterilización de 0,22 μm, que garantiza que el aire evacuado por vacío sea aire estéril para evitar la recontaminación del material estéril.
8. Impresora incorporada de serie para registrar la información durante todo el proceso de esterilización.

Especificaciones técnicas

Especificación	50 L - φ386*490 mm - Impresora, canasta de fondo de malla B2-01-010280.1	75 L - Sistema de vacío por inyector - φ386*670 mm B2-01-010280.2	100L - φ386*900mm - φ360*330mm, 2 pzas. B2-01-010280.3
Capacidad	50 L	75 L	100L
Presión de diseño	-0,1/0,28 MPa	-0,1/0,28 MPa	-0.1/0.28MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa	0,23 MPa	0.23MPa
Temperatura de diseño	150℃	150℃	150℃
Temperatura de trabajo	105~134℃	105~134℃	105~134℃
Precisión de temperatura	0,1℃	0,1℃	0,1℃
Material de cámara	S30408	S30408	S30408
Dimensiones de cámara	φ386*490 mm	φ386*670 mm	φ386*900mm
Canasta	φ360*260 mm, 1 ud.	φ360*360 mm, 1 unidad	φ360*330mm, 2 pzas.
Sistema de vacío	Sistema de vacío por eyector	Sistema de vacío por inyector	Sistema de vacío por eyector

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	50 L - φ386*490 mm - Impresora, canasta de fondo de malla B2-01-010280.1	75 L - Sistema de vacío por inyector - φ386*670 mm B2-01-010280.2	100L - φ386*900mm - φ360*330mm, 2 pzas. B2-01-010280.3
Ruido	≤65 dB(A)	≤65 dB(A)	≤65dB(A)
Altitud	≤2000 m, personalizable entre 2000~3000 m	≤2000 m, personalizable entre 2000~3000 m	≤2000m, personalizable de 2000~3000m
Accesorios estándar	Impresora, canasta de fondo de malla	Impresora, canasta con fondo de malla	Impresora, canasta con malla en el fondo
Consumo	5,5 kW	5,5 kW	6,2KW
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz o 60 Hz (estándar) CA 110 V, 60 Hz (opcional) Método de cableado: interruptor automático	AC220V, 50 Hz o 60 Hz (estándar) AC110V, 60 Hz (opcional) Método de cableado: interruptor automático	AC220V, 50Hz o 60Hz (Estándar) AC110V, 60Hz (Opcional) Método de cableado: interruptor automático
Dimensiones externas (A*P*H)	700*610*1070 mm	700*610*1070 mm	700*610*1300mm
Peso neto	127 kg	130 kg	150kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	820*740*1380 mm	820*740*1380 mm	820*740*1530mm
Peso bruto	142 kg	145 kg	170kg

Aplicaciones

Autoclave de vacio de pulso vertical: elija la variante comparando Capacidad y Tamaño de la cámara.

Que cambia entre variantes

B2-01-010280.1: Capacidad: 50 litros; Tamaño de la cámara: φ386*490 mm.

B2-01-010280.2: Capacidad: 75 litros; Tamaño de la cámara: φ386*670 mm.

100 L y camara phi386 x 900 mm: Capacidad: 100 litros; Tamaño de la cámara: φ386*900 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 50 litros y tamaño de la cámara: φ386*490 mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 75 litros y tamaño de la cámara: φ386*670 mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros y tamaño de la cámara: φ386*900 mm.

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad y Tamaño de la cámara; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad y Tamaño de la cámara.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización