Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Autoclave vertical 50-200 L

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

## Códigos de variantes

| Referencia | Código |
|---|---|
| 1 | B2-01-010281.1 |
| 2 | B2-01-010281.2 |
| 3 | B2-01-010281.3 |
| 4 | B2-01-010281.4 |
| 5 | B2-01-010281.5 |
| 6 | B2-01-010281.6 |

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

## Detalle

## Introduccion

Se utiliza ampliamente en laboratorios, departamentos de inspección, empresas de procesamiento de alimentos, etc., para la esterilización de equipos y desechos médicos. Utiliza el desplazamiento por gravedad para descargar el aire frío en la cámara de esterilización y garantizar el efecto de la esterilización.

## Caracteristicas

- 1. El volante se desliza para abrir la puerta, lo que es rápido y ahorra trabajo.
- 2. Las ruedas facilitan el movimiento del equipo.
- 3. Tiene una ventana de mantenimiento rápido y la parte eléctrica no necesita quitar la cubierta para realizar mantenimiento.
- 4. Método de generación de vapor: calentamiento dentro del cuerpo principal, no se requiere una fuente de vapor externa.
- 5. El anillo de sellado de silicona autoexpandible ofrece un buen sellado y una larga vida útil. Está moldeado con silicona médica transparente.
- 6. Detección y visualización en tiempo real de la temperatura en la cámara de esterilización, con una precisión de visualización de 0,1 °C.
- 7. El tubo digital LED muestra la temperatura, la hora, el código de alarma y la luz indicadora muestra el estado de funcionamiento actual.

- 8. Utilizando el método de escape pulsante por desplazamiento por gravedad y presión positiva para descargar el aire frío en la sala de carga y esterilización.
- 9. Impresora opcional para registrar la temperatura durante la esterilización.
- 10. Tanque de agua interior: Estándar para; Opcional para (II).
- 11. Una variedad de programas
- Hay programas expuestos, programas de embalaje, programas de caucho, programas de aderezo, programas de líquidos, personalización de líquidos y personalización de sólidos.

# Especificaciones técnicas

| Especificación | pack 750*745*1100 mm B2-01-010281.1 | pack 750*745*1240 mm B2-01-010281.2 | pack 750*745*1450 mm B2-01-010281.3 | pack 750*745*1540 mm B2-01-010281.4 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Capacidad | 50 L | 75 L | 100 L | 120 L |
| Temperatura maxima | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
| Vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío |
| Secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado |
| Presion de trabajo | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa |
| Alimentacion | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Accesorios estándar | Cesta | Cesta | Cesta | Cesta |
| Accesorios opcionales | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | Impresora, cesta inferior de malla, cubo |
| Alimentacion electrica | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Altitud | ≤2700 m | ≤2700 m | ≤2700 m | ≤2700 m |
| Cesta/Cesta/Cubo con fondo de malla | φ365*360 mm, 1 pieza | φ365*265 mm, 2 piezas | φ365*360 mm, 2 piezas | φ365*360 mm, 1 pieza φ365*265 mm, 2 piezas |
| Configuracion | 50 litros - 150℃ - 105~136℃ | 75 litros - 150℃ - 105~136℃ | 100 litros - 150℃ - 105~136℃ | 120 litros - 150℃ - 105~136℃ |
| Consumo | 4,4 kW | 4,7 kW | 5,2 kW | 5,2 kW |
| Material de la cámara | S30408 | S30408 | S30408 | S30408 |
| Modelo | B2-01-010281.1 | B2-01-010281.2 | B2-01-010281.3 | B2-01-010281.4 |
| Peso bruto | 104 kilos | 114 kilos | 127 kilos | 142 kilos |
| Peso neto | 87 kilos | 95 kilos | 105 kilos | 122 kilos |
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ |
| Presión de diseño | 0,28 MPa | 0,28 MPa | 0,28 MPa | 0,28 MPa |
| Presión de trabajo | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa |
| Ruido | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Tamaño de la cámara | φ386*514 mm | φ386*695 mm | φ386*875 mm | φ386*1055 mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 750*745*1100 mm | 750*745*1240 mm | 750*745*1450 mm | 750*745*1540 mm |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 640*550*980 mm | 640*550*1080 mm | 640*550*1280 mm | 640*550*1380 mm |
| Temperatura de trabajo | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ |
| Temperatura diseñada | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
| Vacio | No | No | No | No |

| Especificación | pack 760*800*1530 mm B2-01-010281.5 | pack 760*800*1720 mm B2-01-010281.6 |
|---|---|---|

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | pack 760*800*1530 mm B2-01-010281.5 | pack 760*800*1720 mm B2-01-010281.6 |
|---|---|---|
| Tipo | Vertical | Vertical |
| Capacidad | 150 L | 200 L |
| Temperatura maxima | 137 °C | 137 °C |
| Vacío | Sin vacío | Sin vacío |
| Secado | Sin secado | Sin secado |
| Presion de trabajo | 0,217 MPa | 0,217 MPa |
| Alimentacion | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Accesorios estándar | Cesta | Cesta |
| Accesorios opcionales | Impresora | Impresora |
| Alimentacion electrica | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Altitud | ≤2700 m | ≤2700 m |
| Cesta/Cesta/Cubo con fondo de malla | φ470*230 mm, 3 piezas | φ470*230 mm, 4 piezas |
| Configuracion | 150 litros - 137℃ - 50~134℃ | 200 litros - 137℃ - 50~134℃ |
| Consumo | 6 kW | 6 kW |
| Material de la cámara | S30408 | S30408 |
| Modelo | B2-01-010281.5 | B2-01-010281.6 |
| Peso bruto | 213 kilos | 238 kilos |
| Peso neto | 162 kilos | 180 kilos |
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | 0,1℃ |
| Presión de diseño | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
| Presión de trabajo | 0,217 MPa | 0,217 MPa |
| Ruido | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Tamaño de la cámara | φ500*760 mm | φ500*1000 mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 760*800*1530 mm | 760*800*1720 mm |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 630*700*1400 mm | 630*700*1600 mm |
| Temperatura de trabajo | 50~134℃ | 50~134℃ |
| Temperatura diseñada | 137℃ | 137℃ |
| Vacio | No | No |

# Aplicaciones

Autoclave vertical: elija la variante comparando Capacidad, Tamaño de la cámara, Presión de diseño y Presión de trabajo.

# Que cambia entre variantes

B2-01-010281.1: Capacidad: 50 litros; Tamaño de la cámara: φ386*514 mm; Presión de diseño: 0,28 MPa.

B2-01-010281.2: Capacidad: 75 litros; Tamaño de la cámara: φ386*695 mm; Presión de diseño: 0,28 MPa.

B2-01-010281.3: Capacidad: 100 litros; Tamaño de la cámara: φ386*875 mm; Presión de diseño: 0,28 MPa.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

200 L, camara phi500 x 1000 mm y presion 0,3 MPa: Capacidad: 200 litros; Tamaño de la cámara: φ500*1000 mm; Presión de diseño: 0,3 MPa.

# Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 50 litros y tamaño de la cámara: φ386*514 mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 75 litros y tamaño de la cámara: φ386*695 mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros y tamaño de la cámara: φ386*875 mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros y tamaño de la cámara: φ500*1000 mm.

# Como elegir rapido

Revise primero Capacidad, Tamaño de la cámara, Presión de diseño y Presión de trabajo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

# Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Tamaño de la cámara, Presión de diseño y Presión de trabajo.

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



**Imagen de galería 1**

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización