Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Gabinete de esterilizacion UV

Código: B2-01-010268.1 / B2-01-010268.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Apto para artículos que no resisten las altas temperaturas, como tazas de vidrio y porcelana, cerámica, insumos de producción, billetes, tela no tejida, papel compuesto, utensilios de limpieza, vajilla, toallas, ropa, calzado, materiales de embalaje y otros productos. Utiliza esterilización por tres caras, con acción conjunta de rayos ultravioleta y ozono; el ozono desinfecta las zonas no expuestas a los rayos UV y elimina virus o bacterias de la superficie. Tiempos de exposición UV recomendados: propágulos bacterianos, dosis ≥10000μW.s/cm2, 10min; esporas bacterianas, dosis ≥100000μW.s/cm2, 10min; virus, 10000μW.s/cm2≤dosis≤100000μW.s/cm2, 10min; esporas de hongos, dosis general ≤100000μW.s/cm2 y dosis especial de hasta 600000μW.s/cm2, 60min; microorganismo objetivo desconocido, dosis ≥100000μW.s/cm2, 10min. Nota: el rango de temperatura adecuado para la desinfección ultravioleta es de 20℃~40℃; si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, el efecto de desinfección se ve afectado y el tiempo de desinfección puede extenderse.

Especificaciones técnicas

Especificación	253.7/184.9nm B2-01-010268.1	253.7nm B2-01-010268.2
Capacidad	200L	200L
Tipo	Con ozono	Sin ozono
Longitud de onda de los rayos UV	253.7/184.9nm	253.7nm
Método de esterilización	2 caras de rayos UV+1 cara de ozono	3 caras de rayos UV UVC
Material de la lámpara UV	Vidrio de cuarzo	Vidrio de cuarzo
Altitud	□2000m	□2000m
Repisa	500*520mm, 2 unidades estándar, pueden ser opcionales	500*520mm, 2 unidades estándar, pueden ser opcionales
Accesorios estándar	Repisa*2,perilla de la puerta*1, lámpara UV*4□lámpara UV de ozono*2	Repisa*2,perilla de la puerta*1, lámpara UV*6
Potencia consumida	120W	120W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)	AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)
Dimensiones internas	518*523*778mm	518*523*778mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	750*663*1200mm	750*663*1200mm
Peso neto	81kg	81kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	875*788*1365mm	875*788*1365mm
Peso bruto	100kg	100kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Verifique la capacidad

Compare la capacidad y las dimensiones internas del gabinete con el tamaño de los artículos que va a esterilizar.

- **Tipo**: Con ozono
  - **Capacidad**: 200L
  - **Dimensiones internas**: 518*523*778mm
- **Tipo**: Sin ozono
  - **Capacidad**: 200L
  - **Dimensiones internas**: 518*523*778mm

2. Elija la versión según el material

Revise si sus artículos admiten ozono y compare la longitud de onda UV de cada versión.

- **Tipo**: Con ozono
  - **Longitud de onda de los rayos UV**: 253.7/184.9nm
- **Tipo**: Sin ozono
  - **Longitud de onda de los rayos UV**: 253.7nm

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio para las dimensiones externas del equipo.

- **Tipo**: Con ozono
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 750*663*1200mm
- **Tipo**: Sin ozono
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 750*663*1200mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización