Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de temperatura y humedad constantes 80-400 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010298.1
2	B2-01-010298.2
3	B2-01-010298.3
4	B2-01-010298.4
5	B2-01-010298.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introduccion

La incubadora de temperatura y humedad constantes cuenta con un sistema preciso de control de temperatura y humedad. Proporciona diversas condiciones ambientales de simulación necesarias para la investigación industrial y las pruebas biotecnológicas. Por lo tanto, se utiliza ampliamente en pruebas de esterilidad e inspecciones de estabilidad en textiles y procesamiento de alimentos, así como para analizar las propiedades de las materias primas, el embalaje y la vida útil de productos industriales.

Caracteristicas

- 1. La pantalla LCD cuenta con una interfaz para mostrar la temperatura en tiempo real y la temperatura establecida.
- 2. Equipado con control de temperatura por microordenador PID. Cuenta con función de temporización, función de memoria de parámetros y reanuda automáticamente su funcionamiento al restablecerse la alimentación.
- 3. La cámara interior está fabricada en acero inoxidable de alta calidad con un diseño semicircular de cuatro esquinas.
- 4. La puerta interior es de vidrio templado, mientras que la exterior cuenta con un sello magnético. Cuenta con una ventana de observación de vidrio hueco para facilitar la observación del estado interno del equipo.
- 5. Viene de serie con iluminación para una observación conveniente y un zócalo BOD (Typ1609) para una fuente de alimentación interna conveniente.
- 6. Equipado con un sistema de alarma: alarma de alta temperatura, alarma de bajo nivel de agua, dispositivo de protección contra sobrecalentamiento independiente y protección contra sobrecorriente.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-010298.1	2 B2-01-010298.2	3 B2-01-010298.3	4 B2-01-010298.4
Tipo	Camaras climaticas	Camaras climaticas	Camaras climaticas	Camaras climaticas
Capacidad	100 L	150 L	200 L	250 L
Temperatura minima	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
Temperatura maxima	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Fluctuacion temperatura	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Precision temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Uniformidad temperatura	±2 °C	±2 °C	±2 °C	±2 °C
Humedad maxima	90 %HR	90 %HR	90 %HR	90 %HR
Precision humedad	1 %HR	1 %HR	1 %HR	1 %HR
Alimentacion	220 V	220 V	220 V	220 V

Especificación	5 B2-01-010298.5
Tipo	Camaras climaticas
Capacidad	400 L
Temperatura minima	0 °C
Temperatura maxima	65 °C
Fluctuacion temperatura	±1 °C
Precision temperatura	0,1 °C
Uniformidad temperatura	±2 °C
Humedad maxima	90 %HR
Precision humedad	1 %HR
Alimentacion	220 V

Aplicaciones

Incubadora de temperatura y humedad constantes: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010298.1: Capacidad: 80 litros.

B2-01-010298.2: Capacidad: 100 litros.

capacidad 200 L y 400 L: Capacidad: 200 litros.

capacidad 200 L y 400 L: Capacidad: 400 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 80 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 400 litros.

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización