Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de plaquetas

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010306.1
2	B2-01-010306.2
3	B2-01-010306.3
4	B2-01-010306.4
5	B2-01-010306.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La incubadora de plaquetas se utiliza en servicios de transfusión, centros de sangre, bancos de sangre y laboratorios de investigación científica de hospitales, y es un equipo para la sangre de uso clínico y para la realización de experimentos de investigación científica.

Características

1. Carcasa de placa en frío con proyección térmica, superficie plana, revestimiento interior de acero inoxidable 304 espejo con soldadura láser.
2. La bandeja se fabrica por moldeo por inyección, lo que resuelve la seguridad del almacenamiento de las plaquetas.
3. Diseño de ducto de aire tridimensional con ventilador de circulación, de modo que el interior del equipo tiene circulación de temperatura por aire forzado, para uniformar la temperatura interna.
4. Servomotor de CA de funcionamiento suave, bajo ruido y larga vida útil.
5. Puerta de vidrio templado de doble capa con calefacción eléctrica, con aislamiento térmico, que evita el empañamiento de la ventana de observación y mantiene constante la temperatura del interior durante largo tiempo.
6. Ruedas y patas de apoyo en la base, que permiten desplazar el equipo y nivelarlo (no aplica a la variante de 1~10 bolsas, de 832*610*660mm).
7. Monitoreo de señal digital en tiempo real y control PID por microprocesador, con procesamiento rápido de la información.

Especificaciones técnicas

Especificación	832*610*660mm B2-01-010306.1	632*600*1225mm B2-01-010306.2	645*730*1225mm B2-01-010306.3	632*620*1600mm B2-01-010306.4
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	832*610*660mm B2-01-010306.1	632*600*1225mm B2-01-010306.2	645*730*1225mm B2-01-010306.3	632*620*1600mm B2-01-010306.4
Rango de control de temperatura	22.0±2.0℃	22.0±2.0℃	22.0±2.0℃	22.0±2.0℃
Resolución de visualización de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±1.0℃	±1.0℃	±1.0℃	±1.0℃
Uniformidad de temperatura	±2.0℃	±2.0℃	±2.0℃	±2.0℃
Modo de oscilación	Reciprocación continua de izquierda a derecha, oscilación horizontal	Reciprocación continua de izquierda a derecha, oscilación horizontal	Reciprocación continua de izquierda a derecha, oscilación horizontal	Reciprocación continua de izquierda a derecha, oscilación horizontal
Refrigerante	R134a, libre de CFC	R134a, libre de CFC	R134a, libre de CFC	R134a, libre de CFC
Descongelación	Descongelación automática	Descongelación automática	Descongelación automática	Descongelación automática
Alarma	Alarma de temperatura ultraalta y ultrabaja, falla del dispositivo de oscilación (motor), alarma de puerta abierta por tiempo prolongado	Alarma de temperatura ultraalta y ultrabaja, falla del dispositivo de oscilación (motor), alarma de puerta abierta por tiempo prolongado	Alarma de temperatura ultraalta y ultrabaja, falla del dispositivo de oscilación (motor), alarma de puerta abierta por tiempo prolongado	Alarma de temperatura ultraalta y ultrabaja, falla del dispositivo de oscilación (motor), alarma de puerta abierta por tiempo prolongado
Frecuencia de oscilación	60±5 veces/min	60±5 veces/min	60±5 veces/min	60±5 veces/min
Amplitud de oscilación	50±5mm	50±5mm	50±5mm	50±5mm
Temperatura ambiente	5~35℃	5~35℃	5~35℃	5~35℃
Bolsas (200ml)	1~10	1~16	1~20	1~36
Material	Material exterior: placa en frío con proyección térmica; Material interior: acero inoxidable 304	Material exterior: placa en frío con proyección térmica; Material interior: acero inoxidable 304	Material exterior: placa en frío con proyección térmica; Material interior: acero inoxidable 304	Material exterior: placa en frío con proyección térmica; Material interior: acero inoxidable 304
Potencia consumida	1200W	950W	1300W	950W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)
Accesorio estándar	Interfaz USB, lámpara LED, lámpara UV	Interfaz USB, lámpara LED, lámpara UV	Interfaz USB, lámpara LED, lámpara UV	Interfaz USB, lámpara LED, lámpara UV
Accesorio opcional	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	500*310*460mm	485*310*569mm	498*450*578mm	500*337*970mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	832*610*660mm	632*600*1225mm	645*730*1225mm	632*620*1600mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	930*710*810mm	740*853*1360mm	740*853*1375mm	726*706*1755mm
Peso neto	80kg	110kg	138kg	135kg
Peso bruto	95kg	132kg	160kg	160kg

Especificación	1140*612*1600mm B2-01-010306.5
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
Rango de control de temperatura	22.0±2.0℃
Resolución de visualización de temperatura	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±1.0℃
Uniformidad de temperatura	±2.0℃
Modo de oscilación	Reciprocación continua de izquierda a derecha, oscilación horizontal
Refrigerante	R134a, libre de CFC
Descongelación	Descongelación automática
Alarma	Alarma de temperatura ultraalta y ultrabaja, falla del dispositivo de oscilación (motor), alarma de puerta abierta por tiempo prolongado
Frecuencia de oscilación	60±5 veces/min

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1140*612*1600mm B2-01-010306.5
Amplitud de oscilación	50±5mm
Temperatura ambiente	5~35℃
Bolsas (200ml)	1~72
Material	Material exterior: placa en frío con proyección térmica; Material interior: acero inoxidable 304
Potencia consumida	1500W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)
Accesorio estándar	Interfaz USB, lámpara LED, lámpara UV
Accesorio opcional	Impresora
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	1018*343*895mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	1140*612*1600mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1235*706*1755mm
Peso neto	215kg
Peso bruto	255kg

Aplicaciones

1. Defina cuántas bolsas almacenará

Compare la cantidad de bolsas que admite el equipo con el volumen de plaquetas que maneja su servicio.

- **Bolsas (200ml)**: 1~10
- **Bolsas (200ml)**: 1~16
- **Bolsas (200ml)**: 1~20
- **Bolsas (200ml)**: 1~36
- **Bolsas (200ml)**: 1~72

2. Confirme el control de temperatura

Revise el rango de control y la uniformidad de temperatura frente a lo que exige su protocolo.

- **Bolsas (200ml)**: 1~10
  - **Rango de control de temperatura**: 22.0±2.0℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±2.0℃
- **Bolsas (200ml)**: 1~16
  - **Rango de control de temperatura**: 22.0±2.0℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±2.0℃
- **Bolsas (200ml)**: 1~20
  - **Rango de control de temperatura**: 22.0±2.0℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±2.0℃
- **Bolsas (200ml)**: 1~36
  - **Rango de control de temperatura**: 22.0±2.0℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±2.0℃
- **Bolsas (200ml)**: 1~72
  - **Rango de control de temperatura**: 22.0±2.0℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±2.0℃

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio para las dimensiones externas del equipo.

- **Bolsas (200ml)**: 1~10
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 832*610*660mm
- **Bolsas (200ml)**: 1~16
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 632*600*1225mm
- **Bolsas (200ml)**: 1~20
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 645*730*1225mm
- **Bolsas (200ml)**: 1~36
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 632*620*1600mm
- **Bolsas (200ml)**: 1~72
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1140*612*1600mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización