Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora vertical con agitacion 157 L

Código: B2-01-010313.1 / B2-01-010313.2 / B2-01-010313.3 / B2-01-010313.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La incubadora vertical con agitación controla la temperatura y agita de forma uniforme las muestras en el laboratorio. Se usa en microbiología, cultivo celular y bioquímica.

Características

1. Amplia ventana de vidrio hueco con calefacción eléctrica que evita la condensación y permite revisar el funcionamiento de la cámara.
2. La interfaz permite consultar datos históricos, curvas y registros de alarmas, guardar y exportar datos, bloquear la pantalla con contraseña y cambiar el idioma entre chino e inglés.
3. Función de tope de puerta que protege al personal.
4. Patas de apoyo de altura regulable y ruedas giratorias de serie para mover el equipo.
5. Ventilaciones laterales que cubren la necesidad de oxígeno de las muestras.

Especificaciones técnicas

Especificación	No - 0~9999min(h) B2-01-010313.1	No - 0~999h59min B2-01-010313.2	R290, 75g - 0~9999min(h) B2-01-010313.3	R290, 75g - 0~999h59min B2-01-010313.4
Capacidad	157L	157L	157L	157L
Pantalla	LCD	Pantalla táctil de 7 pulgadas	LCD	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Modo de circulación	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada
Modo de agitación	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria
Modo de accionamiento	Accionamiento balanceado de tres ejes	Accionamiento balanceado de tres ejes	Accionamiento balanceado de tres ejes	Accionamiento balanceado de tres ejes
Rango de vibración	Φ26mm	Φ26mm	Φ26mm	Φ26mm
Velocidad de rotación	30~300rpm	30~300rpm	30~300rpm	30~300rpm
Exactitud de rotación	±1r/min	±1r/min	±1r/min	±1r/min
Rango de temperatura	Temperatura ambiente+5~60℃	Temperatura ambiente+5~60℃	4~60℃	4~60℃
Exactitud del control de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Uniformidad de temperatura	≤±1℃(37℃□	≤±1℃(37℃□	≤±1℃(37℃□	≤±1℃(37℃□
Fluctuación de temperatura	≤±0.5℃	≤±0.5℃	≤±0.5℃	≤±0.5℃
Rango de temporización	0~9999min(h)	0~999h59min	0~9999min(h)	0~999h59min

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	No - 0~9999min(h) B2-01-010313.1	No - 0~999h59min B2-01-010313.2	R290, 75g - 0~9999min(h) B2-01-010313.3	R290, 75g - 0~999h59min B2-01-010313.4
Tamaño de la placa agitadora	413*466mm(dos niveles)	413*466mm(dos niveles)	413*466mm(dos niveles)	413*466mm(dos niveles)
Capacidad máxima	Nivel superior: 100ml*25 o 250ml*16 o 500ml*12 o 1000ml*9(pinza para matraz) Nivel inferior: 100ml*20 o 250ml*12 o 500ml*9 o 1000ml*6(pinza para matraz) Gradilla para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Placa agitadora con varillas de sujeción*2	Nivel superior: 100ml*25 o 250ml*16 o 500ml*12 o 1000ml*9(pinza para matraz) Nivel inferior: 100ml*20 o 250ml*12 o 500ml*9 o 1000ml*6(pinza para matraz) Gradilla para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Placa agitadora con varillas de sujeción*2	Nivel superior: 100ml*25 o 250ml*16 o 500ml*12 o 1000ml*9(pinza para matraz) Nivel inferior: 100ml*20 o 250ml*12 o 500ml*9 o 1000ml*6(pinza para matraz) Gradilla para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Placa agitadora con varillas de sujeción*2	Nivel superior: 100ml*25 o 250ml*16 o 500ml*12 o 1000ml*9(pinza para matraz) Nivel inferior: 100ml*20 o 250ml*12 o 500ml*9 o 1000ml*6(pinza para matraz) Gradilla para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Placa agitadora con varillas de sujeción*2
Capacidad estándar	Nivel superior: 250ml*12 o 500ml*9 o 1000ml*6(pinza para matraz) Nivel inferior: soporte universal de resortes	Nivel superior: 250ml*12 o 500ml*9 o 1000ml*6(pinza para matraz) Nivel inferior: soporte universal de resortes	Nivel superior: 250ml*12 o 500ml*9 o 1000ml*6(pinza para matraz) Nivel inferior: soporte universal de resortes	Nivel superior: 250ml*12 o 500ml*9 o 1000ml*6(pinza para matraz) Nivel inferior: soporte universal de resortes
Modo de iluminación	Lámpara LED*1	Lámpara LED*1	Lámpara LED*1	Lámpara LED*1
Modo de esterilización	Lámpara UV*1	Lámpara UV*1	Lámpara UV*1	Lámpara UV*1
Refrigerante	No	No	R290, 75g	R290, 75g
Temperatura ambiente	15~35℃	15~35℃	15~35℃	15~35℃
Programación de curvas	Valor fijo	Fijo y multietapa	Valor fijo	Fijo y multietapa
Material interior	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Consumo	850W	850W	1000W	1000W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional)	AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional)	AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional)	AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional)
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	495*505*630mm	495*505*630mm	495*505*630mm	495*505*630mm
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	650*785*1135mm	650*785*1135mm	650*785*1135mm	650*785*1135mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	780*920*1290mm	780*920*1290mm	780*920*1290mm	780*920*1290mm
Peso neto	120kg	120kg	145kg	145kg
Peso bruto	140kg	140kg	165kg	165kg

Aplicaciones

1. Temperatura de cultivo

Compare el rango de temperatura que pide su protocolo con el de cada modelo.

- **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
- **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
- **Rango de temperatura**: 4~60℃
- **Rango de temperatura**: 4~60℃

2. Agitación y carga

Compare la velocidad de agitación que pide su protocolo y el tamaño de las placas con los recipientes que usará.

- **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
  - **Velocidad de rotación**: 30~300rpm
  - **Tamaño de la placa agitadora**: 413*466mm(dos niveles)
- **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
  - **Velocidad de rotación**: 30~300rpm
  - **Tamaño de la placa agitadora**: 413*466mm(dos niveles)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Rango de temperatura**: 4~60℃
  - **Velocidad de rotación**: 30~300rpm
  - **Tamaño de la placa agitadora**: 413*466mm(dos niveles)
- **Rango de temperatura**: 4~60℃
  - **Velocidad de rotación**: 30~300rpm
  - **Tamaño de la placa agitadora**: 413*466mm(dos niveles)

3. # Instalación

Verifique el espacio para las dimensiones externas y la alimentación eléctrica disponible.

- **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 650*785*1135mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional)
- **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 650*785*1135mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional)
- **Rango de temperatura**: 4~60℃
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 650*785*1135mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional)
- **Rango de temperatura**: 4~60℃
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 650*785*1135mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización