Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora climatica II 248-402 L

Código: B2-01-010317.1 / B2-01-010317.2 / B2-01-010317.3 / B2-01-010317.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introduccion

La incubadora climática es un dispositivo de alta precisión diseñado para crear un entorno controlado para la incubación y el crecimiento de muestras biológicas y vegetales. Es esencial para laboratorios, instituciones de investigación y estudios agrícolas que requieren condiciones climáticas estables y específicas.

Caracteristicas

- Control PID por microprocesador, preciso y estable.
- Cierre magnético de la puerta.
- Pantalla LED para la serie, pantalla LCD para las series II y AIII.
- Refrigerante libre de CFC, ecológico y de alta eficiencia.

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-010317.1	2 B2-01-010317.2	3 B2-01-010317.3	402 litros B2-01-010317.4
Tipo	Camaras climaticas	Camaras climaticas	Camaras climaticas	Camaras climaticas
Capacidad	248 L	290 L	402 L	403 L
Temperatura minima	5 °C	4 °C	5 °C	0 °C
Temperatura maxima	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Alimentacion	110 V	110 V	110 V	110 V

Aplicaciones

403L 248403 L 100 C: elija la variante comparando Capacidad, Rango de humedad, Rango de temperatura y Fluctuación de temperatura.

Que cambia entre variantes

248 litros - PT100 - ±0; 5 °C: Capacidad: 248 litros; Rango de humedad: Con iluminación: 50%~80%(18~45°C); Sin iluminación: 50%~90%(15~45°C); Rango de temperatura: Con iluminación: 10~50°C, Sin iluminación: 5~50°C.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

290 litros - PT100 - ±0; 5 ℃: Capacidad: 290 litros; Rango de humedad: Con iluminación: 50%~80%(18~45°C); Sin iluminación: 50%~90%(15~45°C); Rango de temperatura: Con iluminación: 10~50°C, Sin iluminación: 5~50°C.

300 litros - PT100 - ±1℃: Capacidad: 300 litros; Rango de humedad: 50~90% HR; Rango de temperatura: Con iluminación: 10~50°C, Sin iluminación: 4~50°C.

402 litros: Capacidad: 402 litros; Rango de humedad: Con iluminación: 50%~80%(18~45°C); Sin iluminación: 50%~90%(15~45°C); Rango de temperatura: Con iluminación: 10~50°C, Sin iluminación: 5~50°C.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 248 litros y rango de humedad: con iluminación: 50%~80%(18~45°c); sin iluminación: 50%~90%(15~45°c).

Use esta alternativa si necesita capacidad: 290 litros y rango de humedad: con iluminación: 50%~80%(18~45°c); sin iluminación: 50%~90%(15~45°c).

Use esta alternativa si necesita capacidad: 300 litros y rango de humedad: 50~90% hr.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 402 litros y rango de humedad: con iluminación: 50%~80%(18~45°c); sin iluminación: 50%~90%(15~45°c).

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad, Rango de humedad, Rango de temperatura y Fluctuación de temperatura; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Rango de humedad, Rango de temperatura y Fluctuación de temperatura.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización