Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora climatica 248-402 L

300L

Código: B2-01-010317.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**300L B2-01-010317.3**
Capacidad	300L
Sensor de temperatura	PT100
Rango de temperatura	Con iluminación: 10~50°C, Sin iluminación: 4~50°C
Fluctuación de temperatura	±1℃
Uniformidad de temperatura	±2°C
Precisión de temperatura	0.1℃
Rango de temporización (min/h)	0~99
Rango de humedad	50~90%RH
Exactitud del control de humedad	±1%RH
Fluctuación del control de humedad	±5□7%RH
Iluminación(Lux)	Versión estándar: 0~6000Lux(ajustable en 6 niveles) Versión II: 0~12000Lux(ajustable en 5 niveles) Versión III: 0~20000(ajustable en 6 niveles)
Ambiente de trabajo	5~30℃
Alimentación eléctrica	Versiones estándar y II: AC 220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) Versión III: AC 220V, 50Hz(Estándar); 110V□ 50Hz, 110V, 60Hz, 220V, 60Hz(Opcional)
Consumo	1500W
Estantes	3
Accesorio estándar	Estantes
Accesorio opcional	Memoria USB, RS485/232, impresora (solo se puede elegir uno de los tres), controlador de CO_2, entrada de gas CO_2, sistema de monitoreo y control de intensidad de luz, 30 segmentos programables de temporización
Dimensiones internas(An*Pr*Al)	520*550*1140mm
Dimensiones externas(An*Pr*Al)	830*850*1850mm
Dimensiones del embalaje(An*Pr*Al)	890*900*2060mm
Peso bruto	300kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización