Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de laboratorio 54-270 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010332.54l
2	B2-01-010332.88l
3	B2-01-010332.160l
4	B2-01-010332.200l
5	B2-01-010332.270l

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La incubadora de temperatura constante proporciona un control de temperatura estable y puede ajustar con precisión la temperatura dentro de un cierto rango de temperatura para satisfacer diferentes necesidades experimentales.

- Capacidad: 54 litros.
- Sensor de temperatura: PT100.
- Rango de temperatura: Temperatura ambiente + 5 ~ 85 °C.
- Fluctuación de temperatura: ±1℃(a 37℃).
- Uniformidad de temperatura: ±2℃(a 37℃).
- Precisión de temperatura: 0,1℃.

Especificaciones técnicas

Especificación	160 litros · 5 a 85 °C · pantalla táctil B2-01-010332.160l	200 litros · 5 a 85 °C · pantalla táctil B2-01-010332.200l	270 litros · 5 a 85 °C · pantalla táctil B2-01-010332.270l	54 litros · 5 a 85 °C · pantalla táctil B2-01-010332.54l
Tipo	Incubadoras de cultivo	Incubadoras de cultivo	Incubadoras de cultivo	Incubadoras de cultivo
Capacidad	160 L	200 L	270 L	54 L
Temperatura minima	Ambiente +5 °C	Ambiente +5 °C	Ambiente +5 °C	Ambiente +5 °C
Temperatura maxima	85 °C	85 °C	85 °C	85 °C
Alimentacion	110 V	110 V	110 V	110 V

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	88 litros · 5 a 85 °C · pantalla táctil B2-01-010332.88l
Tipo	Incubadoras de cultivo
Capacidad	88 L
Temperatura minima	Ambiente +5 °C
Temperatura maxima	85 °C
Alimentacion	110 V

Aplicaciones

Incubadora de temperatura constante con pantalla táctil: compare Parametro, capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010332.54l: Parametro: 54 litros; capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible: Puerta interior de cristal o ventana de visualización.

B2-01-010332.88l: Parametro: 88 litros; capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible: Puerta interior de cristal o ventana de visualización.

B2-01-010332.160l: Parametro: 160 litros; capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible: Puerta interior de cristal o ventana de visualización.

B2-01-010332.200l: Parametro: 200 litros; capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible: Ventana de visualización.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige parametro: 54 litros y capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible: puerta interior de cristal o ventana de visualización.

Conviene cuando su proceso exige parametro: 88 litros y capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible: puerta interior de cristal o ventana de visualización.

Conviene cuando su proceso exige parametro: 160 litros y capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible: puerta interior de cristal o ventana de visualización.

Conviene cuando su proceso exige parametro: 200 litros y capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible: ventana de visualización.

Como elegir rapido

Empiece comparando Parametro, capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Parametro, capacidad 54/88/160/200/270 L y puerta interior o ventana disponible con margen segun su

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

carga real.

Componentes y Accesorios

La configuración base y los accesorios opcionales se resumen a continuación.

- Incluye estantes y puerto de prueba.
- Accesorios opcionales: footmaster, estante adicional y lámpara UV.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización