Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora 100-300 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010333.1
2	B2-01-010333.2
3	B2-01-010333.3
4	B2-01-010333.4
5	B2-01-010333.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introduccion

La incubadora de CO_2 simula el entorno de crecimiento de células/tejidos in vivo mediante la simulación en la incubadora. La incubadora requiere una temperatura estable (37 °C), un nivel de CO_2 estable (5 %), un pH constante (pH: 7,2-7,4) y una humedad relativa saturada alta (95 %). Es un dispositivo para el cultivo de células/tejidos in vitro.

Caracteristicas

- 1. Sensor infrarrojo IR, que utiliza tecnología infrarroja de doble canal y doble filtro.
- 2. El diseño de múltiples puertas pequeñas reduce la cantidad de intercambio de aire entre el espacio exterior y el interior de la incubadora durante el proceso de apertura.
- 3. El tanque interior está hecho de acero inoxidable con acabado de espejo 304, con un diseño de esquina semicircular para una limpieza y esterilización del fondo más rápida y efectiva.
- 4. El diseño del canal de flujo de aire 3D garantiza una distribución uniforme de CO2, mejorando la precisión de la recopilación de datos del sensor IR.
- 5. El interior se calienta uniformemente mediante cables calefactores de silicona envueltos en papel de aluminio, lo que garantiza un rápido aumento de la temperatura y una excelente uniformidad.
- 6. El filtro HEPA de alta calidad garantiza la calidad del gas interior.
- 7. Las válvulas solenoides de la marca SMC garantizan una concentración de gas más estable y un menor consumo de gas.
- 8. Equipado con protectores contra fugas de corriente y sobretensión. Cuenta con alarmas de sobretemperatura, subtemperatura,

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

sobreconcentración y subconcentración.

- 9. El depósito de agua en la cámara inferior garantiza una alta humedad.

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-010333.1	2 B2-01-010333.2	3 B2-01-010333.3	4 B2-01-010333.4
Tipo	Incubadoras CO2	Incubadoras CO2	Incubadoras CO2	Incubadoras CO2
Capacidad	100 L	160 L	200 L	300 L
Temperatura minima	Ambiente +5 °C	Ambiente +5 °C	Ambiente +5 °C	Ambiente +5 °C
Temperatura maxima	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Alimentacion	220 V	220 V	220 V	110 V

Especificación	5 B2-01-010333.5
Tipo	Incubadoras CO2
Capacidad	300 L
Temperatura minima	Ambiente +5 °C
Temperatura maxima	60 °C
Alimentacion	220 V

Aplicaciones

300L 100300 L 100 C: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010333.1: Capacidad: 100 litros.

B2-01-010333.2: Capacidad: 160 litros.

B2-01-010333.3: Capacidad: 200 litros.

B2-01-010333.4: Capacidad: 300 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 160 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 300 litros.

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización