Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de agitacion horizontal

Código: B2-01-010334.1 / B2-01-010334.2 / B2-01-010334.3 / B2-01-010334.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se utiliza para cultivo bacteriano, fermentación, hibridación, reacciones bioquímicas e investigación de enzimas y tejidos con altos requisitos de temperatura y frecuencia de oscilación, en laboratorios biológicos y químicos, institutos de investigación, etc.

Características

1. Doble ventana de observación: la gran ventana de observación de doble vidrio tiene aislamiento térmico y permite ver en cualquier momento lo que ocurre dentro de la caja.
2. Capacidad: el espacio interior puede alojar hasta 6 matraces Erlenmeyer de 5000ml.
3. Diseño humanizado: el diseño general de esquinas redondeadas, el microinterruptor y el amortiguador de apertura y cierre de la puerta, entre otros, protegen la seguridad de los operadores en varias direcciones.
4. Función de alarma: cuenta con varias funciones de alarma, como sobretemperatura, baja temperatura y apertura de la puerta, para proteger la seguridad de las muestras experimentales.

Especificaciones técnicas

Especificación	LCD de 5 pulgadas - 4~60°C B2-01-010334.3	LCD de 5 pulgadas - Temperatura ambiente+5~60°C B2-01-010334.1	Pantalla de botones - 4~60°C B2-01-010334.4	Pantalla de botones - Temperatura ambiente+5~60°C B2-01-010334.2
Amplitud de agitación	26mm	26mm	26mm	26mm
Método de agitación	Tipo rotatorio	Tipo rotatorio	Tipo rotatorio	Tipo rotatorio
Pantalla	LCD de 5 pulgadas	LCD de 5 pulgadas	Pantalla de botones	Pantalla de botones
Rango de control de temperatura	4~60℃	Temperatura ambiente+5~60℃	4~60℃	Temperatura ambiente+5~60℃
Tamaño de la placa agitadora	900*470mm	900*470mm	900*470mm	900*470mm
Estándar	Pinzas para matraz 250ml*28/500ml*24/1000ml*15/2000ml*8/3000ml*6/5000ml*6. Si no hay solicitud, el valor predeterminado es 500ml*24	Pinzas para matraz 250ml*28/500ml*24/1000ml*15/2000ml*8/3000ml*6/5000ml*6. Si no hay solicitud, el valor predeterminado es 500ml*24	Pinzas para matraz 250ml*28/500ml*24/1000ml*15/2000ml*8/3000ml*6/5000ml*6. Si no hay solicitud, el valor predeterminado es 500ml*24	Pinzas para matraz 250ml*28/500ml*24/1000ml*15/2000ml*8/3000ml*6/5000ml*6. Si no hay solicitud, el valor predeterminado es 500ml*24
Rango de rotación r/min	30~300	30~300	30~300	30~300
Precisión de rotación r/min	±1	±1	±1	±1
Resolución de temperatura ℃	0.1	0.1	0.1	0.1
Fluctuación de temperatura ℃	≤±0.5	≤±0.5	≤±0.5	≤±0.5

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	LCD de 5 pulgadas - 4~60°C B2-01-010334.3	LCD de 5 pulgadas - Temperatura ambiente+5~60°C B2-01-010334.1	Pantalla de botones - 4~60°C B2-01-010334.4	Pantalla de botones - Temperatura ambiente+5~60°C B2-01-010334.2
Uniformidad de temperatura ℃	≤±1□a 37° C□	≤±1□a 37° C□	≤±1□a 37° C□	≤±1□a 37° C□
Temperatura ambiente ℃	15~35℃	15~35℃	15~35℃	15~35℃
Iluminación	1 luz	1 luz	1 luz	1 luz
UV	2 luces UV	2 luces UV	2 luces UV	2 luces UV
Tamaño de la cámara mm	970*550*460	970*550*460	970*550*460	970*550*460
Tamaño externo mm	1280*760*1030	1280*760*1030	1280*760*1030	1280*760*1030
Ajuste de programación de curvas	Repetición, ritmo, programación de ocho curvas	Repetición, ritmo, programación de ocho curvas	Repetición, ritmo, programación de ocho curvas	Repetición, ritmo, programación de ocho curvas
Rango de ajuste de tiempo	0~999min	0~999min	0~999min	0~999min
Potencia	1500w	1500w	1500w	1500w
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V 50/60Hz	Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V 50/60Hz	Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V 50/60Hz	Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V 50/60Hz
Tamaño de embalaje	1340*880*1212mm	1340*880*1212mm	1340*880*1212mm	1340*880*1212mm
Peso bruto	330kg	330kg	330kg	330kg

Aplicaciones

1. Capacidad y muestras

Revise que el tamaño de la placa agitadora admita los matraces que utiliza.

- **Rango de control de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
  - **Tamaño de la placa agitadora**: 900*470mm
- **Rango de control de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
  - **Tamaño de la placa agitadora**: 900*470mm
- **Rango de control de temperatura**: 4~60℃
  - **Tamaño de la placa agitadora**: 900*470mm
- **Rango de control de temperatura**: 4~60℃
  - **Tamaño de la placa agitadora**: 900*470mm

2. Condiciones de trabajo

Confirme que el rango de control de temperatura cubre los requisitos de su proceso.

- **Rango de control de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
- **Rango de control de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
- **Rango de control de temperatura**: 4~60℃
- **Rango de control de temperatura**: 4~60℃

3. Instalación

Prevea el espacio disponible para el tamaño externo del equipo.

- **Rango de control de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
  - **Tamaño externo mm**: 1280*760*1030
- **Rango de control de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃

  - **Tamaño externo mm**: 1280*760*1030

- **Rango de control de temperatura**: 4~60℃
  - **Tamaño externo mm**: 1280*760*1030
- **Rango de control de temperatura**: 4~60℃
  - **Tamaño externo mm**: 1280*760*1030

Verifique que la alimentación eléctrica del lugar sea compatible con el equipo.

- **Rango de control de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V 50/60Hz
- **Rango de control de temperatura**: Temperatura ambiente+5~60℃
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V 50/60Hz
- **Rango de control de temperatura**: 4~60℃
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V 50/60Hz
- **Rango de control de temperatura**: 4~60℃
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización