Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora climatica 160-400 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010361.160B
2	B2-01-010361.160E
3	B2-01-010361.250B
4	B2-01-010361.250E
5	B2-01-010361.300B
6	B2-01-010361.300E
7	B2-01-010361.400B
8	B2-01-010361.400E

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El sistema único de circulación de aire garantiza una distribución uniforme del flujo de aire en la cámara de trabajo sin causar daño a las plántulas.

Características

1. Pantalla LCD.
2. El sistema único de circulación de aire garantiza una distribución uniforme del flujo de aire en la cámara de trabajo sin causar daño a las plántulas.
3. Configuración de 30 secciones de programa. Dispone de ajustes de parámetros para almacenamiento automático en caso de corte de energía, y el programa original configurado se ejecutará tras el restablecimiento del suministro eléctrico.

Especificaciones técnicas

Especificación	2 u./ajustables B2-01-010361.160B	2 uds./ajustable B2-01-010361.160E	3 pzas/ajustables B2-01-010361.250B	3 un./ajustable B2-01-010361.250E
Capacidad	160 L	160 L	250 L	250 L
Tipo de iluminación	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación de dos caras, iluminación de tres caras (opcional).

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	2 u./ajustables B2-01-010361.160B	2 uds./ajustable B2-01-010361.160E	3 pzas/ajustables B2-01-010361.250B	3 un./ajustable B2-01-010361.250E
Rango de control de temperatura	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, Sin iluminación: 5~50 °C
Fluctuación de temperatura	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Resolución de temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Rango de control de humedad	50~95 %RH	50~95 %HR	50~95 %HR	50~95 %RH
Desviación de humedad	±5~7 %RH	±5~7 %HR	±5~7 %HR	±5~7 %RH
Iluminación	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 pasos. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 pasos o ajuste continuo.	Estándar: Iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 escalones. Opcional: Iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 escalones o ajuste continuo.
Rango de temporización	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min
Estantes	2 u./ajustables	2 uds./ajustable	3 pzas/ajustables	3 un./ajustable
Consumo	1500 W	1500 W	2000 W	2000 W
Alimentación eléctrica	CA 220 V±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V±10 %, 60 Hz (opcional)	CA 220 V ±10%, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V ±10%, 60 Hz (opcional)	CA 220 V±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V±10 %, 60 Hz (opcional)	AC220V±10%, 50/60 Hz (Estándar) AC110±10%, 60 Hz (Opcional)
Dimensiones internas (A×P×A) mm	500*380*790 498*450*794(E)	500*380*790 498*450*794(E)	530*480*1000 528*480*1000(E)	530*480*1000 528*480*1000(E)
Dimensiones externas (A×P×A) mm	680*590*1250 722*665*1440(E)	680*590*1250 722*665*1440(E)	710*700*1450 752*695*1650(E)	710*700*1450 752*695*1650(E)
Dimensiones de embalaje (A×P×A) mm	780*690*1350 822*765*1540(E)	780*690*1350 822*765*1540(E)	810*800*1550 852*795*1750(E)	810*800*1550 852*795*1750(E)
Peso bruto (kg)	70	70	90	90

Especificación	3 u./ajustable B2-01-010361.300B	3 uds/ajustables B2-01-010361.300E	400 L - 50~95 %RH - 1-9999 min · 400B B2-01-010361.400B	400 L - 50~95 %RH - 1-9999 min · 400E B2-01-010361.400E
Capacidad	300 L	300 L	400 L	400 L
Tipo de iluminación	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).
Rango de control de temperatura	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, Sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, Sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, Sin iluminación: 5~50 °C
Fluctuación de temperatura	±1°C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Resolución de temperatura	0,1°C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Rango de control de humedad	50~95 %RH	50~95 %HR	50~95 %RH	50~95 %RH
Desviación de humedad	±5~7 %RH	±5~7 %HR	±5~7 %RH	±5~7 %RH
Iluminación	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.	Estándar: Iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 pasos. Opcional: Iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 pasos o ajuste continuo.	Estándar: Iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: Iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.	Estándar: Iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: Iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.
Rango de temporización	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min
Estantes	3 u./ajustable	3 uds/ajustables	4 uds./ajustables	4 uds/ajustables
Consumo	2500 W	2500 W	2800 W	2800 W
Alimentación eléctrica	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V ±10 %, 60 Hz (opcional)	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V ±10 %, 60 Hz (opcional)	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V ±10 %, 60 Hz (opcional)	CA 220 V±10%, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V±10%, 60 Hz (opcional)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	3 u./ajustable B2-01-010361.300B	3 uds/ajustables B2-01-010361.300E	400 L - 50~95 %RH - 1-9999 min · 400B B2-01-010361.400B	400 L - 50~95 %RH - 1-9999 min · 400E B2-01-010361.400E
Dimensiones internas (A×P×A) mm	560*500*1200 564*500*1050(E)	560*500*1200 564*500*1050(E)	600*550*1250 600*600*1100(E)	600*550*1250 600*600*1100(E)
Dimensiones externas (A×P×A) mm	746*715*1650 788*715*1690(E)	746*715*1650 788*715*1690(E)	789*765*1700 824*865*1750(E)	789*765*1700 824*865*1750(E)
Dimensiones de embalaje (A×P×A) mm	846*515*1750 888*815*1790(E)	846*515*1750 888*815*1790(E)	889*865*1800 924*965*1850(E)	889*865*1800 924*965*1850(E)
Peso bruto (kg)	130	130	150	150

Aplicaciones

Incubadora climatica: compare Capacidad para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeno real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010361.1: Capacidad: 160 litros.

B2-01-010361.160B: Capacidad: 250L.

B2-01-010361.160E: Capacidad: 300L.

B2-01-010361.250B: Capacidad: 400L.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita capacidad: 160 litros.

Conviene cuando necesita capacidad: 250l.

Conviene cuando necesita capacidad: 300l.

Conviene cuando necesita capacidad: 400l.

Como elegir rapido

Empiece comparando Capacidad. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operacion real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Capacidad con margen segun su carga real.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización