Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de secado de alta temperatura 50-226 L

Código: B2-01-010363.50l / B2-01-010363.100l / B2-01-010363.226l

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El horno de secado de alta temperatura es un horno de laboratorio avanzado diseñado para aplicaciones de secado, curado y tratamiento térmico a temperaturas elevadas. Es ideal para su uso en industrias como la investigación de materiales, la electrónica y la manufactura, donde los procesos controlados de secado y calor son críticos.

Características

1. Material exterior: chapa de acero laminado en frío con recubrimiento por pulverización en la superficie; material interior: chapa de acero inoxidable SUS.
2. Control de temperatura con microprocesador PID, regulación de temperatura precisa y confiable.
3. La cámara interior está diseñada con estructura de arco circular, lo que facilita su limpieza.

Especificaciones técnicas

Especificación	100 L - 2 uds. B2-01-010363.100l	226L - 0~9999min - ±3,5% B2-01-010363.226l	50 L - 2 pzas. - 350×350×400 mm B2-01-010363.50l
Capacidad	100 L	226L	50 L
Rango de temperatura	TA+20~400℃	50~500℃	TA+20~400 ℃
Precisión de temperatura	0,1℃	0,1℃	0,1 ℃
Fluctuación de temperatura (1)	±0,5℃	±1℃	±0,5 ℃
Fluctuación de temperatura (2)	±3,0%	±3,5%	±3,0 %
Rango de temporización	0~5999 min	0~9999min	0~5999 min
Pantalla	LCD	LED	LCD
Alarma	Alarma por sobretemperatura, alarma por daño de sonda de temperatura	Alarma por sobretemperatura, alarma por daño en la sonda de temperatura	Alarma por sobretemperatura, alarma por daño de sonda de temperatura
Material	Acero laminado en frío exterior con pintura, acero inoxidable interior	Acero laminado en frío exterior con pintura, acero inoxidable interior	Acero laminado en frío exterior con pintura, acero inoxidable interior
Temperatura ambiente	5~40℃	5~40℃	5~40 ℃
Alimentación eléctrica	CA 380 V, 50/60 Hz	AC380V, 50/60Hz	CA 380 V, 50/60 Hz
Consumo	4050 W	8000W	3250 W
Bandejas	2 uds.	3 uds	2 pzas.
Accesorios opcionales	Impresora/RS485/USB	—	Impresora/RS485/USB

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	100 L - 2 uds. B2-01-010363.100l	226L - 0~9999min - ±3,5% B2-01-010363.226l	50 L - 2 pzas. - 350×350×400 mm B2-01-010363.50l
Dimensiones internas (A×P×H)	450*450*450 mm	602*500*753mm	350×350×400 mm
Dimensiones externas (A×P×H)	990*790*990 mm	1070*770*1122mm	890×700×920 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	1100*920*1210 mm	1200*890*1280mm	1010×820×1150 mm
Peso neto	180 kg	174kg	153 kg
Peso bruto	245 kg	204kg	199 kg

Aplicaciones

Horno de secado de alta temperatura: compare Parametro, Rango de temperatura y Fluctuación de temperatura para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010363.50l: Rango de temperatura: Temperatura ambiente + 20 ~ 400 °C; Fluctuación de temperatura: ±0,5℃.

B2-01-010363.100l: Rango de temperatura: Temperatura ambiente + 20 ~ 400 °C; Fluctuación de temperatura: ±0,5℃.

B2-01-010363.226l: Rango de temperatura: 50 a 500 °C; Fluctuación de temperatura: ±1 ℃.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige rango de temperatura: temperatura ambiente + 20 ~ 400 °c y fluctuación de temperatura: ±0,5℃.

Conviene cuando su proceso exige rango de temperatura: temperatura ambiente + 20 ~ 400 °c y fluctuación de temperatura: ±0,5℃.

Conviene cuando su proceso exige rango de temperatura: 50 a 500 °c y fluctuación de temperatura: ±1 ℃.

Como elegir rapido

Empiece comparando Parametro, Rango de temperatura y Fluctuación de temperatura. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Parametro, Rango de temperatura y Fluctuación de temperatura con margen segun su carga real.

Componentes y Accesorios

Los accesorios opcionales dependen de la capacidad seleccionada.

- 50 y 100 litros: impresora, RS485 y USB como opción.
- 226 litros: sin accesorios opcionales informados por el .

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización