Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mini centrifuga de una sola velocidad 5000-12000 rpm

Código: B2-01-010395.1 / B2-01-010395.2 / B2-01-010395.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Caracteristicas

- 1. Rotor con 8 posiciones y rotor para tubo de tira PCR.
- 2. Diseño único de clip de rotor, fácil de instalar y reemplazar.
- 3. Larga vida útil, motor confiable, bajo nivel de ruido, funcionamiento estable.
- 4. Diseño de humanización, control de interruptor para cubierta.
- 5. La carcasa unibody luce maravillosa.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 250*320*210 mm · 12000 rpm B2-01-010395.1	pack 250*320*210 mm · 7000 rpm B2-01-010395.2	pack 250*320*210 mm · 5000 rpm B2-01-010395.3
Velocidad máxima	12000 rpm	7000 rpm	5000 rpm
RCF máx.	7780×g	2650×g	1350×g
Volumen máximo	0,2/0,5/1,5/2,0 ml*8; 4*8*0,2 ml (tubo de PCR)	0,2/0,5/1,5/2,0 ml*8; 4*8*0,2 ml (tubo de PCR)	0,2/0,5/1,5/2,0 ml*8; 4*8*0,2 ml (tubo de PCR)
Rango de tiempo	0 s ~ 99 min 59 s	0 s ~ 99 min 59 s	0 s ~ 99 min 59 s
Velocidad Precisión	±3%	±3%	±3%
Rotor	Rotor de 8*2,0/1,5/0,5/0,2 ml (adaptador de 0,2 ml y 0,5 ml); tubo PCR de 4 x 8 x 0,2 ml	Rotor de 8*2,0/1,5/0,5/0,2 ml (adaptador de 0,2 ml y 0,5 ml); tubo PCR de 4 x 8 x 0,2 ml	Rotor de 8*2,0/1,5/0,5/0,2 ml (adaptador de 0,2 ml y 0,5 ml); tubo PCR de 4 x 8 x 0,2 ml
Fuente de alimentación	CA 110V~250V, 50/60Hz	CA 110V~250V, 50/60Hz	CA 110V~250V, 50/60Hz
Fuerza	60W	20W	20W
Dimensiones (L*An*Al)	178*178*115 mm	178*178*115 mm	178*178*115 mm
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	250*320*210 mm	250*320*210 mm	250*320*210 mm
Peso neto	1 kg	1 kg	1 kg
Peso bruto	2 kg	2 kg	2 kg

Aplicaciones

Mini centrifuga de una sola velocidad: elija la variante comparando Velocidad máxima, RCF máximo, Fuerza y Ruido.

Que cambia entre variantes

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-010395.1: Velocidad máxima: 5000 rpm; RCF máximo: 1350xg; Fuerza: 20 W.

B2-01-010395.2: Velocidad máxima: 7000 rpm; RCF máximo: 2650xg; Fuerza: 20 W.

B2-01-010395.3: Velocidad máxima: 12000 rpm; RCF máximo: 7780×g; Fuerza: 60 W.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita velocidad máxima: 5000 rpm y rcf máximo: 1350xg.

Use esta alternativa si necesita velocidad máxima: 7000 rpm y rcf máximo: 2650xg.

Use esta alternativa si necesita velocidad máxima: 12000 rpm y rcf máximo: 7780×g.

Como elegir rapido

Revise primero Velocidad máxima, RCF máximo, Fuerza y Ruido; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Velocidad máxima, RCF máximo, Fuerza y Ruido.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización