Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Minicentrifuga de laboratorio 5200-12000 rpm

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

## Códigos de variantes

| Referencia | Código |
|---|---|
| 1 | B2-01-010401.1 |
| 2 | B2-01-010401.2 |
| 3 | B2-01-010401.2D |
| 4 | B2-01-010401.3 |
| 5 | B2-01-010401.3D |
| 6 | B2-01-010401.4 |

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

Solicitud: Las minicentrífugas se utilizan principalmente para la microcentrifugación, la eliminación rápida de reactivos de la pared o la tapa del tubo de ensayo y la centrifugación lenta de tubos de ensayo.

- Velocidad máxima: 5200 rpm.
- Volumen máximo: 12*2 ml.
- Rango de tiempo: 0 s ~ 99 min 59 s.
- Precisión de velocidad: ±3%.
- Rotor: 12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml.
- Fuente de alimentación: CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz.

## Especificaciones técnicas

| Especificación | pack 250*320*210 mm · 1 B2-01-010401.1 | pack 250*320*210 mm · 2 B2-01-010401.2 | pack 250*320*210 mm · 2D B2-01-010401.2D | pack 250*320*210 mm · 3 B2-01-010401.3 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | B2-01-010401.1 | B2-01-010401.2 | B2-01-010401.2D | B2-01-010401.3 |
| Velocidad máxima | 5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm | 5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm | 5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm | 5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm |
| RCF máximo | 1865×g ; 3576×g ; 3560×g ; 7318×g ; 7267×g ; 9933×g | 1865×g ; 3576×g ; 3560×g ; 7318×g ; 7267×g ; 9933×g | 1865×g ; 3576×g ; 3560×g ; 7318×g ; 7267×g ; 9933×g | 1865×g ; 3576×g ; 3560×g ; 7318×g ; 7267×g ; 9933×g |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | pack 250*320*210 mm · 1<br>B2-01-010401.1 | pack 250*320*210 mm · 2<br>B2-01-010401.2 | pack 250*320*210 mm · 2D<br>B2-01-010401.2D | pack 250*320*210 mm · 3<br>B2-01-010401.3 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen máximo | 12*2 ml | 12*2 ml | 12*2 ml | 12*2 ml |
| Rango de tiempo | 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s | 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s | 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s | 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s |
| Precisión de velocidad | ±3% ; ±5% ; ±3% ; ±5% ; ±3% | ±3% ; ±5% ; ±3% ; ±5% ; ±3% | ±3% ; ±5% ; ±3% ; ±5% ; ±3% | ±3% ; ±5% ; ±3% ; ±5% ; ±3% |
| Rotor | 12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml | 12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml | 12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml | 12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml |
| Alimentacion electrica | CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz | CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz | CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz | CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz |
| Fuerza | 60 W ; 20 W ; 60 W | 60 W ; 20 W ; 60 W | 60 W ; 20 W ; 60 W | 60 W ; 20 W ; 60 W |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 176*241*139 mm | 176*241*139 mm | 176*241*139 mm | 176*241*139 mm |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | 250*320*210 mm | 250*320*210 mm | 250*320*210 mm | 250*320*210 mm |
| Peso neto | 2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos | 2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos | 2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos | 2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos |
| Peso bruto | 2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos | 2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos | 2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos | 2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos |

| Especificación | pack 250*320*210 mm · 3D<br>B2-01-010401.3D | pack 250*320*210 mm · 4<br>B2-01-010401.4 |
|---|---|---|
| Modelo | B2-01-010401.3D | B2-01-010401.4 |
| Velocidad máxima | 5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm | 5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm |
| RCF máximo | 1865×g ; 3576×g ; 3560×g ; 7318×g ; 7267×g ; 9933×g | 1865×g ; 3576×g ; 3560×g ; 7318×g ; 7267×g ; 9933×g |
| Volumen máximo | 12*2 ml | 12*2 ml |
| Rango de tiempo | 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s | 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s |
| Precisión de velocidad | ±3% ; ±5% ; ±3% ; ±5% ; ±3% | ±3% ; ±5% ; ±3% ; ±5% ; ±3% |
| Rotor | 12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml | 12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml |
| Alimentacion electrica | CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz | CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz |
| Fuerza | 60 W ; 20 W ; 60 W | 60 W ; 20 W ; 60 W |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 176*241*139 mm | 176*241*139 mm |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | 250*320*210 mm | 250*320*210 mm |
| Peso neto | 2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos | 2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos |
| Peso bruto | 2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos | 2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos |

## Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Mini centrífuga: compare Velocidad máxima, RCF máximo y Volumen máximo para decidir si el equipo cubre su proceso real.

## Que cambia entre variantes

B2-01-010401.1: RCF máximo: 1865×g; Velocidad máxima: 5200 rpm.

B2-01-010401.2: RCF máximo: 3576×g; Velocidad máxima: 7200 rpm.

B2-01-010401.2D: RCF máximo: 3560×g; Velocidad máxima: 7000 rpm.

B2-01-010401.3: RCF máximo: 7318×g; Velocidad máxima: 10300 rpm.

# Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige rcf máximo: 1865×g y velocidad máxima: 5200 rpm.

Conviene cuando su proceso exige rcf máximo: 3576×g y velocidad máxima: 7200 rpm.

Conviene cuando su proceso exige rcf máximo: 3560×g y velocidad máxima: 7000 rpm.

Conviene cuando su proceso exige rcf máximo: 7318×g y velocidad máxima: 10300 rpm.

# Como elegir rapido

Empiece comparando Velocidad máxima, RCF máximo y Volumen máximo. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

# Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Velocidad máxima, RCF máximo y Volumen máximo con margen segun su carga real.

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización