



Minicentrífuga de laboratorio 5200-12000 rpm

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Solicitud: Las minicentrífugas se utilizan principalmente para la microcentrifugación, la eliminación rápida de reactivos de la pared o la tapa del tubo de ensayo y la centrifugación lenta de tubos de ensayo.

- Velocidad máxima: 5200 rpm.
- Volumen máximo: 12*2 ml.
- Rango de tiempo: 0 s ~ 99 min 59 s.
- Precisión de velocidad: $\pm 3\%$.
- Rotor: 12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml.
- Fuente de alimentación: CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 5200 rpm (con pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 7000 rpm (sin pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 7200 rpm (con pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 10000 rpm (sin pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 10300 rpm (con pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 12000 rpm (con pantalla)
Velocidad máxima	5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm	5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm	5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm	5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm	5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm	5200 rpm ; 7200 rpm ; 7000 rpm ; 10300 rpm ; 10000 rpm ; 12000 rpm
RCF máximo	1865xg ; 3576xg ; 3560xg ; 7318xg ; 7267xg ; 9933xg	1865xg ; 3576xg ; 3560xg ; 7318xg ; 7267xg ; 9933xg	1865xg ; 3576xg ; 3560xg ; 7318xg ; 7267xg ; 9933xg	1865xg ; 3576xg ; 3560xg ; 7318xg ; 7267xg ; 9933xg	1865xg ; 3576xg ; 3560xg ; 7318xg ; 7267xg ; 9933xg	1865xg ; 3576xg ; 3560xg ; 7318xg ; 7267xg ; 9933xg
Volumen máximo	12*2 ml	12*2 ml	12*2 ml	12*2 ml	12*2 ml	12*2 ml
Rango de tiempo	0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s	0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s	0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s	0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s	0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s	0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s ; / ; 0 s ~ 99 min 59 s
Precisión de velocidad	$\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$	$\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$	$\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$	$\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$	$\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$	$\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$
Rotor	12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml	12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml	12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml	12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml	12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml	12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8/0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12/0,2 ml
Alimentación eléctrica	CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz	CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz	CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz	CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz	CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz	CA 110 V ~ 265 V, 50/60 Hz
Fuerza	60 W ; 20 W ; 60 W	60 W ; 20 W ; 60 W	60 W ; 20 W ; 60 W	60 W ; 20 W ; 60 W	60 W ; 20 W ; 60 W	60 W ; 20 W ; 60 W

Especificación	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 5200 rpm (con pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 7000 rpm (sin pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 7200 rpm (con pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 10000 rpm (sin pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 10300 rpm (con pantalla)	12*2 ml - $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$; $\pm 5\%$; $\pm 3\%$ - 12000 rpm (con pantalla)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	176*241*139 mm	176*241*139 mm	176*241*139 mm	176*241*139 mm	176*241*139 mm	176*241*139 mm
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	250*320*210 mm	250*320*210 mm	250*320*210 mm	250*320*210 mm	250*320*210 mm	250*320*210 mm
Peso neto	2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos	2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos	2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos	2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos	2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos	2,25 kilos ; 2,25 kilos ; 1,7 kilos ; 2,25 kilos ; 2,5 kilos ; 2,25 kilos
Peso bruto	2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos	2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos	2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos	2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos	2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos	2,8 kilos ; 2,8 kilos ; 2,2 kilos ; 2,8 kilos ; 3 kilos ; 2,8 kilos

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Mini centrífuga: compare Velocidad máxima, RCF máximo y Volumen máximo para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010401.1: RCF máximo: 1865xg; Velocidad máxima: 5200 rpm.

B2-01-010401.2: RCF máximo: 3576xg; Velocidad máxima: 7200 rpm.

B2-01-010401.2D: RCF máximo: 3560xg; Velocidad máxima: 7000 rpm.

B2-01-010401.3: RCF máximo: 7318xg; Velocidad máxima: 10300 rpm.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige rcf máximo: 1865xg y velocidad máxima: 5200 rpm.

Conviene cuando su proceso exige rcf máximo: 3576xg y velocidad máxima: 7200 rpm.

Conviene cuando su proceso exige rcf máximo: 3560xg y velocidad máxima: 7000 rpm.

Conviene cuando su proceso exige rcf máximo: 7318xg y velocidad máxima: 10300 rpm.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Velocidad máxima, RCF máximo y Volumen máximo. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la configuracion que cubra Velocidad máxima, RCF máximo y Volumen máximo con margen segun su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)