Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga para tarjetas de gel

Código: B2-01-010413.1 / B2-01-010413.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La centrífuga de tarjetas de gel se usa en serología sanguínea, pruebas de rutina de grupo sanguíneo, lavado de eritrocitos, aglutinación en microcolumna, inmunología y otras pruebas.

Características

1. Motor de CC sin escobillas, de bajo ruido.
2. Sistema de control por microprocesador y panel de control de tacto suave.
3. Pantalla LCD: RCF, velocidad, tiempo.
4. Enclavamiento eléctrico de la tapa, protección por exceso de velocidad y por desbalance.
5. Hay 20 programas disponibles, estándar y programables.

Especificaciones técnicas

Especificación	12 tarjetas B2-01-010413.1	24 tarjetas B2-01-010413.2
Velocidad máxima	4000rpm	4000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	2250xg	2250xg
Rotor	12 tarjetas	24 tarjetas
Precisión de velocidad	±20rpm	±20rpm
Rango de tiempo	0~99min	0~99min
Ruido	M55dB	M55dB
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60HZ	AC110/220V±10%, 50/60HZ
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	460*320*230	500*360*250
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	560*395*330	610*435*340
Peso bruto (kg)	18	27

Aplicaciones

1. ### Revise el rango de tiempo

   Revise que el rango de tiempo cubra el protocolo de su prueba.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 460*320*230
  - **Rango de tiempo**: 0~99min
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 500*360*250
  - **Rango de tiempo**: 0~99min

2. Defina las condiciones de operación

Confirme que la velocidad máxima y la fuerza centrífuga relativa máxima cubran el protocolo de su prueba.

- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 460*320*230
  - **Velocidad máxima**: 4000rpm
  - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 2250xg
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 500*360*250
  - **Velocidad máxima**: 4000rpm
  - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 2250xg

3. Prevea la instalación

Verifique que la alimentación eléctrica disponible coincida con la del equipo.

- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 460*320*230
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60HZ
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 500*360*250
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60HZ

Reserve el espacio según las dimensiones externas del equipo.

- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 460*320*230
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 500*360*250

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización