Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de mesa de alta velocidad 16500-18500 rpm, 6 x 50 ml

Código: B2-01-010443.1 / B2-01-010443.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Centrífuga de mesa de alta velocidad

Características

1. Pantalla LCD: indica los parámetros configurados y los reales, incluida la RCF.
2. Motor sin escobillas de frecuencia variable.
3. Cámara de acero inoxidable.
4. Cerradura electromecánica silenciosa de la puerta, accionada por motor.
5. Almacena 20 programas.

Especificaciones técnicas

Especificación	18780×g - 16500rpm B2-01-010443.1	23610×g - 18500rpm B2-01-010443.2
Capacidad máxima	6*50ml	6*50ml
Velocidad máxima	16500rpm	18500rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	18780×g	23610×g
Rango de temporización	0~99h59min	0~99h59min
Ruido	≤65dB	≤65dB
Consumo	350W	350W
Alimentación eléctrica	AC110/220V, 50/60Hz	AC110/220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	500*440*330	500*440*330
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	750*640*530	750*640*530
Peso neto/bruto (kg)	30/50	30/50

Aplicaciones

1. ### Defina el rendimiento de centrifugación

   Confirme la velocidad máxima y la fuerza centrífuga relativa máxima que exige su protocolo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Velocidad máxima**: 16500rpm
  - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 18780×g
- **Velocidad máxima**: 18500rpm
  - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 23610×g

2. Compare la capacidad con sus tubos

Compare la capacidad máxima del equipo con el volumen y la cantidad de tubos que centrifugará.

- **Velocidad máxima**: 16500rpm
  - **Capacidad máxima**: 6*50ml
- **Velocidad máxima**: 18500rpm
  - **Capacidad máxima**: 6*50ml

3. Prevea la instalación

Verifique que la alimentación eléctrica disponible coincida con la del equipo.

- **Velocidad máxima**: 16500rpm
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V, 50/60Hz
- **Velocidad máxima**: 18500rpm
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V, 50/60Hz

Reserve el espacio según las dimensiones externas del equipo.

- **Velocidad máxima**: 16500rpm
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 500*440*330
- **Velocidad máxima**: 18500rpm
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 500*440*330

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización