Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza electronica de gran escala

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010475.1
2	B2-01-010475.10
3	B2-01-010475.11
4	B2-01-010475.12
5	B2-01-010475.13
6	B2-01-010475.14
7	B2-01-010475.15
8	B2-01-010475.16
9	B2-01-010475.17
10	B2-01-010475.2
11	B2-01-010475.3
12	B2-01-010475.4
13	B2-01-010475.5
14	B2-01-010475.6
15	B2-01-010475.7
16	B2-01-010475.8
17	B2-01-010475.9

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La balanza electrónica de gran escala tiene un diseño que da una respuesta de pesaje más rápida. Su base metálica y su estructura

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

mecánica dan mayor estabilidad y mayor resistencia a interferencias. Alimentación intercambiable AC/DC para uso portátil y en terreno.

Características

1. Su diseño exterior da estabilidad al equipo, y la pantalla LCD es retroiluminada.
2. Alimentación AC y DC, con batería de plomo-ácido regulada por válvula.
3. Conversión entre varias unidades de medida, conteo, porcentaje y calibración multipunto.
4. La interfaz de salida RS232C incorporada permite conectar computadores, impresoras y otros equipos.

Especificaciones técnicas

Especificación	**1g - 0~40000g B2-01-010475.1**	**10g - 0~100000g B2-01-010475.10**	**10g - 0~150000g B2-01-010475.11**	**10g - 0~200000g B2-01-010475.12**
Capacidad	0~40000g	0~100000g	0~150000g	0~200000g
Legibilidad	1g	10g	10g	10g
Tamaño del plato (mm)	500*400	500*400	500*400	500*400
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	630*400*880mm	630*400*880mm	630*400*880mm	630*400*880mm
Peso neto	11kg	11kg	11kg	11kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	870*465*225	870*465*225	870*465*225	870*465*225
Peso bruto	15kg	15kg	15kg	15kg

Especificación	**10g - 0~300000g B2-01-010475.13**	**10g - 0~500000g B2-01-010475.14**	**50g - 0~100000g B2-01-010475.15**	**50g - 0~150000g B2-01-010475.16**
Capacidad	0~300000g	0~500000g	0~100000g	0~150000g
Legibilidad	10g	10g	50g	50g
Tamaño del plato (mm)	500*400	500*400	500*400	500*400
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	630*400*880mm	630*400*880mm	630*400*880mm	630*400*880mm
Peso neto	11kg	11kg	11kg	11kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	870*465*225	870*465*225	870*465*225	870*465*225
Peso bruto	15kg	15kg	15kg	15kg

Especificación	**50g - 0~200000g B2-01-010475.17**	**1g - 0~50000g B2-01-010475.2**	**1g - 0~60000g B2-01-010475.3**	**1g - 0~100000g B2-01-010475.4**
Capacidad	0~200000g	0~50000g	0~60000g	0~100000g
Legibilidad	50g	1g	1g	1g
Tamaño del plato (mm)	500*400	500*400	500*400	500*400
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	630*400*880mm	630*400*880mm	630*400*880mm	630*400*880mm
Peso neto	11kg	11kg	11kg	11kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	870*465*225	870*465*225	870*465*225	870*465*225
Peso bruto	15kg	15kg	15kg	15kg

Especificación	**1g - 0~150000g B2-01-010475.5**	**1g - 0~200000g B2-01-010475.6**	**1g - 0~300000g B2-01-010475.7**	**10g - 0~50000g B2-01-010475.8**

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1g - 0~150000g B2-01-010475.5	1g - 0~200000g B2-01-010475.6	1g - 0~300000g B2-01-010475.7	10g - 0~50000g B2-01-010475.8
Capacidad	0~150000g	0~200000g	0~300000g	0~50000g
Legibilidad	1g	1g	1g	10g
Tamaño del plato (mm)	500*400	500*400	500*400	500*400
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	630*400*880mm	630*400*880mm	630*400*880mm	630*400*880mm
Peso neto	11kg	11kg	11kg	11kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	870*465*225	870*465*225	870*465*225	870*465*225
Peso bruto	15kg	15kg	15kg	15kg

Especificación	10g - 0~60000g B2-01-010475.9
Capacidad	0~60000g
Legibilidad	10g
Tamaño del plato (mm)	500*400
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	630*400*880mm
Peso neto	11kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	870*465*225
Peso bruto	15kg

Aplicaciones

1. Defina la capacidad

Compare la carga máxima que pesará con la capacidad del equipo.

- **Capacidad**: 0~40000g
- **Capacidad**: 0~100000g
- **Capacidad**: 0~150000g
- **Capacidad**: 0~200000g
- **Capacidad**: 0~300000g
- **Capacidad**: 0~500000g
- **Capacidad**: 0~100000g
- **Capacidad**: 0~150000g
- **Capacidad**: 0~200000g
- **Capacidad**: 0~50000g
- **Capacidad**: 0~60000g
- **Capacidad**: 0~100000g

Continuación de la lista anterior.

- **Capacidad**: 0~150000g
- **Capacidad**: 0~200000g
- **Capacidad**: 0~300000g
- **Capacidad**: 0~50000g
- **Capacidad**: 0~60000g

2. Prevea la instalación

Verifique que la alimentación eléctrica del lugar sea compatible con el equipo.

- **Capacidad**: 0~40000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~100000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~150000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~200000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~300000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~500000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~100000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~150000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~200000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~50000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~60000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~100000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz

Continuación de la lista anterior.

- **Capacidad**: 0~150000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~200000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~300000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~50000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~60000g
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz

Compare las dimensiones externas con el espacio disponible.

- **Capacidad**: 0~40000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~100000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm

- **Capacidad**: 0~150000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~200000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~300000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~500000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~100000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~150000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~200000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~50000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~60000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~100000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm

Continuación de la lista anterior.

- **Capacidad**: 0~150000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~200000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~300000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~50000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm
- **Capacidad**: 0~60000g
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 630*400*880mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización