Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Oximetro de pulso

Código: B2-01-010796.1 / B2-01-010796.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Es apto para familias, clínicas, bares de oxígeno, cuidado de la salud deportiva (se usa antes y después del ejercicio; no se recomienda durante el ejercicio), atención médica comunitaria, etc. Es apto para pacientes de 15 a 60 años. Este producto no es apto para el monitoreo continuo de pacientes.

Características

1. Pantalla OLED de alto brillo y amplio ángulo de visión.
2. Dirección de visualización ajustable, visualización en 360 grados.
3. Tamaño pequeño y peso liviano.
4. Apagado automático a los 8 segundos sin dedo.
5. Bajo consumo de energía: dos pilas AAA pueden usarse durante 50 horas.
6. Uso en cualquier momento y lugar, no invasivo e indoloro.

Especificaciones técnicas

Especificación	25bpm~250bpm B2-01-010796.2	30bpm~250bpm B2-01-010796.1
Rango de SpO2	35%~100%	70%~99%
Exactitud de SpO2	±1%(90%~99%); ±2%(70%~89%)	±2%
Rango de frecuencia de pulso (FP)	25bpm~250bpm	30bpm~250bpm
Exactitud de frecuencia de pulso (FP)	±1bpm	±1bpm
Pantalla	OLED	OLED
Frecuencia de actualización de la pantalla	1s	1s
Tiempo de cálculo	8s	8s
Fusible	Serie 466, 0.5A6.3V	Serie 466, 0.5A6.3V
Alimentación eléctrica	DC3V(2*pilas AAA)	DC3V(2*pilas AAA)
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	63*37*32	57*31*30
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm	80*65*48	89*60*40
Peso bruto (g)	54(sin pilas)	44(sin pilas)

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Confirme el rango y la exactitud

   Compare el rango de saturación de oxígeno y la exactitud que necesita con los del equipo.

   - **Rango de SpO2**: 70%~99%
     - **Exactitud de SpO2**: ±2%
   - **Rango de SpO2**: 35%~100%
     - **Exactitud de SpO2**: ±1%(90%~99%); ±2%(70%~89%)

2. # Revise si el uso es adecuado

   Verifique que el equipo sea apto para el tipo de paciente y de uso: la página indica que no sirve para monitoreo continuo.

   - **Rango de SpO2**: 70%~99%
     - **Tiempo de cálculo**: 8s
   - **Rango de SpO2**: 35%~100%
     - **Tiempo de cálculo**: 8s

3. # Prevea la alimentación

   Considere el tipo de pilas que usa el equipo y el espacio para guardarlo.

   - **Rango de SpO2**: 70%~99%
     - **Alimentación eléctrica**: DC3V(2*pilas AAA)
     - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 57*31*30
   - **Rango de SpO2**: 35%~100%
     - **Alimentación eléctrica**: DC3V(2*pilas AAA)
     - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 63*37*32

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización