Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Desintegrador universal de alta velocidad

Código: B2-01-010809.1 / B2-01-010809.2 / B2-01-010809.3 / B2-01-010809.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El desintegrador universal es un equipo para triturar todo tipo de materiales duros y difíciles, de amplio uso en la industria química, la metalurgia, los alimentos, la construcción y otras industrias. Su principio de funcionamiento es que, mediante el movimiento relativo de alta velocidad entre el disco de dientes móvil y el disco de dientes fijo, el material se tritura por la acción combinada del impacto de los dientes, la fricción y el choque entre los materiales.

Especificaciones técnicas

Especificación	50 ≤g/vez B2-01-010809.1	100 ≤g/vez B2-01-010809.2	200 ≤g/vez B2-01-010809.3	400 ≤g/vez B2-01-010809.4
Velocidad (rpm)	10000	26000	26000	26000
Tamaño de la cámara de molienda (mm)	Ø80*40	Ø100*40	Ø125*56	Ø150*80
Molienda (malla)	40~200	40~200	40~200	40~200
Cantidad de carga (≤g/vez)	50	100	200	400
Consumo de potencia	200W	800W	800W	1000W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	Ø110*210H	Ø160*320H	Ø160*360H	230*190*420mm
Peso neto	1.4kg	3kg	3kg	9.3kg
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	260*190*185mm	220*210*400mm	220*210*430mm	290*240*470mm
Peso bruto	1.7kg	3.5kg	3.5kg	10kg

Aplicaciones

1. Confirme el material y la finura

Compare la dureza del material y la finura de molienda que necesita con el rango de malla del equipo.

- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 50
  - **Molienda (malla)**: 40~200
- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 100
  - **Molienda (malla)**: 40~200

- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 200
  - **Molienda (malla)**: 40~200
- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 400
  - **Molienda (malla)**: 40~200

2. Revise la carga por operación

Estime la cantidad de muestra por lote y verifique que la cámara de molienda y la carga máxima por vez la admitan.

- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 50
  - **Tamaño de la cámara de molienda (mm)**: Ø80*40
- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 100
  - **Tamaño de la cámara de molienda (mm)**: Ø100*40
- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 200
  - **Tamaño de la cámara de molienda (mm)**: Ø125*56
- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 400
  - **Tamaño de la cámara de molienda (mm)**: Ø150*80

3. Prevea la instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y el espacio necesario según las dimensiones de embalaje del equipo.

- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 50
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)**: 260*190*185mm
- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 100
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)**: 220*210*400mm
- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 200
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)**: 220*210*430mm
- **Cantidad de carga (≤g/vez)**: 400
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)**: 290*240*470mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización