Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Placa calefactora electrica y digital

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010816.1
2	B2-01-010816.2
3	B2-01-010816.3
4	B2-01-010816.4
5	B2-01-010816.5
6	B2-01-010816.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se aplica en el secado de artículos en análisis químico, determinaciones físicas, tratamiento térmico y otros experimentos de temperatura en laboratorios de empresas industriales y mineras, de salud, protección ambiental, bioquímica e investigación científica, y en laboratorios universitarios, etc.

Características

1. Controlador PID.
2. Placa calefactora de acero laminado en frío estampado, totalmente cerrada y sin llama abierta.
3. Tipo eléctrico (versiones con embalaje de 230 mm de alto): adopta control eléctrico de temperatura y permite ajustar la temperatura.
4. Tipo digital (versiones con embalaje de 290 mm de alto): con pantalla LCD para observar y controlar la temperatura.
5. Estilo de control: tipo eléctrico y tipo digital.

Especificaciones técnicas

Especificación	Control electrónico, placa 400x280 mm B2-01-010816.1	Control electrónico, placa 450x350 mm B2-01-010816.2	Control electrónico, placa 600x400 mm B2-01-010816.3	Digital LCD, placa 400x280 mm B2-01-010816.4
Tamaño de la placa (mm)	400*280	450*350	600*400	400*280
Rango de temperatura	Temp. ambiente+20~380°C	Temp. ambiente+20~380°C	Temp. ambiente+20~380°C	Temp. ambiente+20~380°C

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Control electrónico, placa 400x280 mm B2-01-010816.1	Control electrónico, placa 450x350 mm B2-01-010816.2	Control electrónico, placa 600x400 mm B2-01-010816.3	Digital LCD, placa 400x280 mm B2-01-010816.4
Material (cuerpo principal)	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz
Consumo de potencia (W)	1500W	2000W	3000W	1500W
Dimensiones de embalaje (mm)	430*330*230	470*410*230	620*460*230	450*330*290
Peso bruto (kg)	15.5	19.8	28.6	15.5

Especificación	Digital LCD, placa 450x350 mm B2-01-010816.5	Digital LCD, placa 600x400 mm B2-01-010816.6
Tamaño de la placa (mm)	450*350	600*400
Rango de temperatura	Temp. ambiente+20~380°C	Temp. ambiente+20~380°C
Material (cuerpo principal)	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz
Consumo de potencia (W)	2000W	3000W
Dimensiones de embalaje (mm)	500*400*290	550*450*290
Peso bruto (kg)	19.8	28.6

Aplicaciones

1. Defina el tamaño de la placa

Compare el tamaño de los recipientes que va a calentar con la superficie de la placa de trabajo.

- **Tamaño de la placa (mm)**: 400*280
  - **Material de la placa de trabajo**: Acero inoxidable
- **Tamaño de la placa (mm)**: 450*350
  - **Material de la placa de trabajo**: Acero inoxidable
- **Tamaño de la placa (mm)**: 600*400
  - **Material de la placa de trabajo**: Acero inoxidable
- **Tamaño de la placa (mm)**: 400*280
  - **Material de la placa de trabajo**: Acero inoxidable
- **Tamaño de la placa (mm)**: 450*350
  - **Material de la placa de trabajo**: Acero inoxidable
- **Tamaño de la placa (mm)**: 600*400
  - **Material de la placa de trabajo**: Acero inoxidable

2. Confirme la temperatura de trabajo

Verifique que el rango de temperatura cubra lo que exige su aplicación. El tipo de control, eléctrico o digital con pantalla LCD, se indica en el nombre de cada versión.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Tamaño de la placa (mm)**: 400*280
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+20~380°C
- **Tamaño de la placa (mm)**: 450*350
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+20~380°C
- **Tamaño de la placa (mm)**: 600*400
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+20~380°C
- **Tamaño de la placa (mm)**: 400*280
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+20~380°C
- **Tamaño de la placa (mm)**: 450*350
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+20~380°C
- **Tamaño de la placa (mm)**: 600*400
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+20~380°C

3. Prevea la instalación

Revise la alimentación eléctrica, la potencia consumida y el espacio de mesón disponible.

- **Tamaño de la placa (mm)**: 400*280
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Consumo de potencia (W)**: 1500W
- **Tamaño de la placa (mm)**: 450*350
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Consumo de potencia (W)**: 2000W
- **Tamaño de la placa (mm)**: 600*400
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Consumo de potencia (W)**: 3000W
- **Tamaño de la placa (mm)**: 400*280
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Consumo de potencia (W)**: 1500W
- **Tamaño de la placa (mm)**: 450*350
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Consumo de potencia (W)**: 2000W
- **Tamaño de la placa (mm)**: 600*400
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Consumo de potencia (W)**: 3000W

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización